

iiyama LineUp

FPシリーズ

コンビネーションドライブ搭載モデル

FP24GCBHシリーズ

本体のみ  
**FP24GCBH** (モニタはオプションです。) オープン価格

FCシリーズ

TVチューナー搭載モデル



写真は、FC17GRW-M7Dです。

FC17GRW+シリーズ

本体のみ  
**FC17GRW+** (モニタはオプションです。) オープン価格  
17インチ高輝度CRTモニタセット  
**FC17GRW-M7D** オープン価格

コンビネーションドライブ搭載モデル



写真は、FC13GCBH2-B38です。

FC13GCBH2シリーズ

本体のみ  
**FC13GCBH2** (モニタはオプションです。) オープン価格  
15インチTFTカラー液晶セット  
**FC13GCBH2-B38** オープン価格

CD-R/RW搭載モデル

FC13GRWHシリーズ

本体のみ  
**FC13GRWH** (モニタはオプションです。) オープン価格  
15インチTFTカラー液晶セット  
**FC13GRWH-B38** オープン価格

Microsoft® Office XP搭載モデル

FC13GRWHXシリーズ

本体のみ  
**FC13GRWHX** (モニタはオプションです。) オープン価格

Windows® XP Professional搭載モデル



写真は、FC13GRWPです。

FC13GRWPシリーズ

本体のみ  
**FC13GRWP** (モニタはオプションです。) オープン価格

It's Runs  
Faster!



写真は、FP24GCBHです。



コンピユータの最新  
インテルのプロセッサ



コンピユータの最新  
インテルのプロセッサ

# 新しいコンパクトタイプボディ、ラインナップも豊富に新発売!

## 省スペースに対応、静音タイプスリムPC

省スペース対応の置き場所を選ばないコンパクトボディを採用、しかも静音タイプでオフィスやご家庭にもピッタリです。

## LAN機能を標準搭載

今や必須のブロードバンドポート(LANポート)を標準で搭載。オフィスでのLANやご家庭でのCATV・ADSLに最適です。

## スムーズなフロントアクセスポート

各シリーズとも周辺機器との接続がよりスムーズになるアクセスポートをフロントに配置しました。作業効率がぐんとアップします。

## 選べるドライブとモニタセット

DVD・CD-R/RWコンビネーションからCD-R/RWドライブまで用途に合わせてお選び頂けます。また、モニタセットも17"高輝度CRTモニタから17" TFT液晶までご用意しています。

### 製品仕様

機種名	FP24GCBH	FC17GRW+/FC17GRW-M7D	FC13GCBH2/FC13GCBH2-B38	FC13GRWH/FC13GRWH-B38	FC13GRWHX	FC13GRWP	
ケース	スリムブックタイプケース						
CPU	インテル® Pentium®4 プロセッサ 2.40GHz	インテル® Celeron® プロセッサ 1.70GHz	インテル® Celeron® プロセッサ 1.30GHz				
チップセット	インテル® 845G Chipset	インテル® 845GL Chipset	VIA社製 Apollo PLE133T Chipset				
BIOS	Phoenix(Award)BIOS			VIA社製 Apollo PLE133T Chipset			
1次キャッシュ	20KB(CPU内蔵)			32KB(CPU内蔵)			
2次キャッシュ	512KB(CPU内蔵)			128KB(CPU内蔵)			
メインメモリ(標準)	DDR266対応 256MB DDR SDRAM (256MB DIMM x1)			PC133対応 128MB SDRAM (128MB DIMM x1)			
メインメモリ(最大)	512MB (256MB DIMM x2)			VIA社製 VT8601T (AGP)Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ			
ビデオシステム*1	インテル® 845G AGP Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ	インテル® 845GL AGP Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ	VIA社製 VT8601T (AGP)Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ				
	640x 480 最大 1,677万色 800x 600 最大 1,677万色 1024x 768 最大 1,677万色 1280x 1024 最大 1,677万色 1600x 1200 最大 1,677万色 2048x 1536 最大 65,536色		640x 480 最大 1,677万色 800x 600 最大 1,677万色 1024x 768 最大 1,677万色 1280x 1024 最大 1,677万色 1600x 1200 最大 1,677万色 2048x 1536 最大 65,536色				
FDD	3.5インチ 2HD (2モード、720KB/1.44MB)						
HDD	約80GB (Ultra-ATA/100対応)			約40GB (Ultra-ATA/100対応)			
メディアドライブ	CD-R/RW/DVDコンビネーションドライブ: CD-R書き込み最大32倍速・CD-RW書き込み最大10倍速・ CD-ROM読み込み最大40倍速・DVD-ROM最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能搭載	DVD+RW/Rドライブ: DVD+RW書き込み最大12倍速・DVD+R書き込み最大10倍速・ CD-ROM読み込み最大32倍速・DVD-ROM最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能搭載	CD-R/RW/DVDコンビネーションドライブ: CD-R書き込み最大32倍速・CD-RW書き込み最大10倍速・ CD-ROM読み込み最大40倍速・DVD-ROM最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能搭載	CD-R/RW/DVDドライブ: CD-R書き込み最大40倍速・ CD-RW書き込み最大12倍速・CD-ROM読み込み最大40倍速 バッファアンダーランエラー防止機能搭載	CD-R/RW/DVDドライブ: CD-R書き込み最大24倍速・ CD-RW書き込み最大10倍速・CD-ROM読み込み最大40倍速 バッファアンダーランエラー防止機能搭載	CD-R/RW/DVDドライブ: CD-R書き込み最大40倍速・ CD-RW書き込み最大12倍速・CD-ROM読み込み最大40倍速 バッファアンダーランエラー防止機能搭載	
TVチューナー	標準搭載、受動チャンネル/VHF (1-12ch), UHF (13-62ch)						
サウンド機能	インテル® 82801DB Chipset内蔵 AC'97 Controller	ソフトウェアオーディオ	VIA社製 VT82C686B Chipset内蔵 AC'97 Controller				
ブロードバンドポート(LAN)	100BASE-TX/10BASE-T(自動認識)						
FAX / モデム*2	V.90対応 データ通信時 最大56Kbps/ FAX送信時 最大14.4Kbps /モデム(PCIカード)	Low-Profile PCIx3(1)				Low-Profile PCIx2(2)、Low-Profile AMR x1(1)	
拡張スロット(空き)	AGP x1(1)、Low-Profile PCIx3(1)		Low-Profile PCIx2(2)、Low-Profile AMR x1(1)				
前面	USB2.0(4ピン)x2、IEEE1394(4ピン)x2、PCカードスロット(Typell)x1、 光デジタル(S/PDIF)オーディオ出力(角型)x1		USB1.1(4ピン)x2、ライン出力(ステレオ、ミニジャック)、マイク入力(モノラル、ミニジャック)x1				
背面	USB2.0(4ピン)x4、シリアルポート(D-sub9ピン)x1、パラレルポート(D-sub25ピン)x1、アナログRGBビデオ 出力(ミニD-sub15ピン)x1、ライン入力(ステレオ、ミニジャック)、ライン出力(ステレオ、ミニジャック)、マイク入力 (モノラル、ミニジャック)x1、キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)、マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)、LAN(RJ45)x1 (モジュラー)、シリアルポート(D-sub9ピン)x1、パラレルポート(D-sub25ピン)x1、アナログRGBビデオ出力(ミニD-sub15ピン)x1、 ライン入力(ステレオ、ミニジャック)、ライン出力(ステレオ、ミニジャック)、マイク入力(モノラル、ミニジャック)x1、ジョイスティック/MIDI(D-sub15ピン)、 キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)、マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)、モジュラー(LINE x1、TEL x1)x2、LAN(RJ45)x1		USB1.1(4ピン)x2、シリアルポート(D-sub9ピン)x1、パラレルポート(D-sub25ピン)x1、アナログRGBビデオ出力(ミニD-sub15ピン)x1、 ライン入力(ステレオ、ミニジャック)、ライン出力(ステレオ、ミニジャック)、マイク入力(モノラル、ミニジャック)x1、ジョイスティック/MIDI(D-sub15ピン)、 キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)、マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)、モジュラー(LINE x1、TEL x1)x2、LAN(RJ45)x1				
電源	AC90 - 110V, 50/60Hz, 160W						
消費電力	120W		110W		80W		
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率*3	R区分 0.0007		R区分 0.0009				
外形寸法(縦向きに設置時)	325(H)x100(W)x370(D)mm (縦置きスタンド使用時)						
重量	約9.0kg(本体のみ)			約8.5kg(本体のみ)			
ディスプレイ	単体モデル	FP24GCBH	FC17GRW+	FC13GCBH2	FC13GRWH	FC13GRWHX	FC13GRWP
セットタイプ	-	FC17GRW-M7D/HM704UC D(17インチ高輝度CRT) 0.25mmAGCピッチ、最大解像度1600x1200(NI)、 水平/垂直周波数 H30.0 - 96.0kHz/V50 - 160Hz、 輝度 400cd/m <sup>2</sup> 最大(OP0茶タンON時)、 表示色 フルカラー、VESA DDC1/28™、 400(W)x406.6(H)x423(D)mm、16.6Kg	FC13GCBH2-B38/FC13GRWH-B38(BX3814UT/15インチ) TFTカラー液晶、0.297mm画素ピッチ、最大解像度1024x768、 水平/垂直周波数 H30.0 - 60.0kHz/V55 - 75Hz、 表示色 約1620万色、VESA DDC2B™、 383.9(W)x375.9(H)x180(D)mm、3.4Kg				
使用環境	操作時 温度 10 - 35 湿度 25 - 80% 結露なきこと						
主な付属品	日本語(104*9キー)マルチメディアキーボード(PS/2タイプ)、2ボタンスクロール機能付マウス(PS/2タイプ)、縦置きスタンド、リカバリCD-ROM、電源ケーブル、取扱説明書、保証書、S-ビデオコンポジット変換ケーブル(FC17GRW+シリーズのみ) アンプ内蔵ステレオスピーカー						
初期導入OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition				Microsoft® Windows® XP Professional		

\*1 ビデオメモリとしてメインメモリから8MBを使用します。また必要に応じて最大で48MBを使用します。\*2 本機は、JRA PAT用ソフトウェアに対応していません。JRA PAT用ソフトウェア換装のモデムを購入していただく必要があります。\*3 FC13G各シリーズのライン出力端子およびマイク入力端子は、前面もしくは背面の挿入となります。\*4 ビデオ入力を行う際の音声入力として使用します。\*5 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律、省エネルギー法で定められた測定方法で測定した消費電力を、この法律が定める複合機性能で除したものです。

## 主なバンドルソフトウェア一覧

分類	ソフトウェア名	FP24GCBHシリーズ	FC17GRW+シリーズ	FC13GCBH2シリーズ	FC13GRWHシリーズ	FC13GRWHXシリーズ	FC13GRWPシリーズ
Microsoft® OfficeXP Personal	ホームページ閲覧	Microsoft® Internet Explorer 6.0 *1	-	-	-	-	-
インターネット	英日/日英翻訳・辞書	コリヤ英和!一発翻訳バイリンガル Ver4.0	-	-	-	-	-
ドキュメントビューア	PDFファイル閲覧	Adobe® Acrobat Reader™ 5.0J	-	-	-	-	-
はがき作成		筆王 for iijama	-	-	-	-	-
交通情報検索		乗換案内(2002年10月時刻表対応版) *2	-	-	-	-	-
画像/映像表示・編集	ビデオ編集	Ulead® VideoStudio® 6 SE DVD	-	-	-	-	-
	TV視聴・録画	Ulead® DVD MovieWriter1.5 SE	-	-	-	-	-
	DVDプレーヤー	WinDVR™ 2 WinDVD™ 4	-	-	-	-	-
音楽再生(MP3対応)		Microsoft® Windows Media Player8.0 *1	-	-	-	-	-
CD-R/RW、DVD-Rライティングソフト		WinCDR Lite B's Recorder GOLD5 Basic/B's CLIP5	-	-	-	-	-

\*1 Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professionalに含まれます。\*2 路線料金・時刻は変更されることがあります。

## イーヤマのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。

www.microsoft.com/piracy/howtotell

**イーヤマ サポート**

フリーコール **0120-148-633** (携帯専用、PHS可)  
TEL受付時間 平日 9:00 - 20:00 土日 9:00 - 17:00  
(弊社休業日 8/14-15-16 12/31 1/1-2-3-4を除く)  
ただし土日曜日はお休みです。お休み中はお客様の問い合わせにつながらず、わかりやすくお答えします。

**イーヤマ**

ホームページ <http://www.iijama-sales.com/>  
お近くに販売店がない方のために、e-shopもご利用してあります。  
フリーコール0120-118-584(携帯専用、PHS可)

**安全に関するご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。  
水、熱、湿気、落し、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

**安全点検のお願い!**

ご使用の際このようなことはありませんか

コードを動かすと、電気がとって切れたりする。 本体ケースが異常に熱い。 音が(こい)いする。 使用中に異常な音や振動などがある。 その他の異常がある。

**お願い!** 故障や事故防止のため、コメントからプラグをははずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

商品について、詳しくは販売店におたずねください。記載されている製品の内容・仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了承ください。ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntelコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。ダイアモンドトロンは三菱電機株式会社の登録商標です。記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。このカタログに記載の価格および仕様は、2002年10月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

## 株式会社 イーヤマ販売

東京本店 〒103 0028 東京都中央区八重洲1-4-21  
TEL : 03-3231-8401(代表)

大阪営業所 TEL : 06-6886-5421

福岡営業所 TEL : 092-761-3488

テレセールス部 TEL : 025-521-5180

ホームページ <http://www.iijama-sales.com/>

株式会社イーヤマ ホームページ <http://www.iijama.co.jp/>

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ