

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite T1730SR-W1/B1



モデル名	ProLite T1730SR-W1/B1
型番	PLT1730SR-W1/B1
タイプ	スタンド
タッチパネル方式	抵抗膜
表面処理（透過率）	アンチグレア（透過率60%）
タッチパネル通信方式	USB/RS-232C(Combo)
液晶パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：43cm（17型）
最大表示範囲（水平×垂直）	337.9mm×270.3mm
画素ピッチ（水平×垂直）	0.264mm×0.254mm
視野角（標準）	水平：160°、垂直：160°
応答速度（黒→白→黒）	5ms※1
輝度（標準）	240cd/m ₂ （タッチパネル装着時）
コントラスト比（標準）	800：1（標準）
表示色（最大）	約1620万色
走査周波数	水平：31.0～80.0kHz 垂直：60～75Hz
表示可能解像度（最大）	1280×1024（最大）
信号入力コネクタ	アナログ：D-SUBミニ15ピンコネクタ デジタル：DVI-D24ピンコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
スピーカー	1W×2
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	33W（最大） 省電力モード時：2W（最大）
外形寸法（mm）	392（幅）×381.5（高）×180（奥）
重量	6.6kg
角度調整範囲	上方向90°下方向5°
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時：温度 5～35℃
J-Moss対応	グリーンマーク
保証期間	1年間保証
適合規格	CE、FCC、VCCI-B、UL/cUL、TUV-SUD
付属品	電源コード、D-SUBケーブル、DVI-Dケーブル、RS232Cケーブル、USBケーブル、オーディオケーブル、タッチスクリーンドライバードиск、取扱説明書/保証書
JANコード	PLT1730SR-W1：4948570058600 PLT1730SR-B1：4948570058594

※1 応答速度につきましては、[暗→明→暗]の速度を記載しております。<暗→明>までの速度は記載値の半分になります。

[▲このページの先頭に戻る](#)

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページは[コチラから](#)▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細は[コチラから](#)▶



iiyama液晶デジタルサイネージ

ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる

スペシャルサイトは[コチラから](#)▶



mouse

期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

[液晶ディスプレイ](#)

[タッチパネル](#)

[業務用サイネージ](#)

[純正オプション](#)

ご利用ガイド

[ご購入方法について](#)

[お支払い方法について](#)

[営業日のご案内](#)

[返品について](#)

[よくあるご質問](#)

サポート情報

[購入後のお問い合わせ](#)

[故障診断・修理依頼](#)

[製品FAQ](#)

[各種ダウンロード](#)

[お客様の声への回答](#)

[旧製品一覧](#)

店舗情報

[仙台](#)

[秋葉原](#)

[春日部](#)

[名古屋](#)

[大阪](#)

[博多](#)

初めてご利用の方

[BTOパソコンとは？](#)

[メルマガ登録](#)

[アフィリエイト](#)

[マイページ](#)

[お届け予定日確認](#)