

モデル名		U1DAU01GYABACB01GECEDU
OS		ChromeOS
オフィスソフトウェア		—
CPU ※1	プロセッサ	インテル® プロセッサ N100
	詳細	4コア / 4スレッド / 6MBスマートキャッシュ
グラフィックス ※1	グラフィック・アクセラレーター	インテル® UHD グラフィックス
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア
メモリ	標準容量	8GB
	スロット数/最大容量/メモリ形状	0 (空き×0) / 最大8GB(オンボード 8GB) ※増設不可
	メモリ動作	LPDDR5-4800
ストレージ ※2 ※3	eMMC	64GB
	M.2 SSD	—
	SSD	—
	HDD	—
光学ドライブ ※4		—
チップセット		—
カードリーダー ※5 ※6 ※7		右側面 microSDメモリーカードリーダー
パネル	パネル ※8	11.6型 タッチパネル液晶(10点マルチタッチ / グレア)
	解像度	1,366 × 768 (FWXGA)
外部出力 解像度		後日公開
サウンド		ハイファイニション・オーディオ
インターフェース ※9	ディスプレイ ※10	2 (右側面 USB3.0 Type-C×1 左側面 USB3.0 Type-C×1)
	USB2.0	—
	USB3.0	4 (左側面 Type-A×1、右側面 Type-A×1、右側面 Type-C×1、左側面 Type-C×1 ※画面出力に対応) ※11
	USB3.1	—
	USB3.2	—
	Thunderbolt 3	—
	Thunderbolt 4	—
	ネットワーク (LAN)	—
	サウンド	右側面 (ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1)
	無線	Wi-Fi 6E(最大2.4Gbps)対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ※12 ※12 ※14
	LTE	—
	指紋センサー	—
WEBカメラ		ディスプレイ面:100万画素 キーボード面:500万画素(オートフォーカス対応)
マウス		高精度タッチパッド
キーボード		日本語キーボード (78キー)
スピーカー		ステレオスピーカー
マイク		デュアルアレイマイク(内蔵)
電源/バッテリー	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)
	ACアダプター	45W USB PD 充電器
動作時間 (JEITA測定法 Ver.3.0)		後日公開
動作時間 (JEITA測定法 Ver.2.0)		後日公開
盗難防止用ロック ※15		1 (右側面 セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1)
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		後日公開
梱装箱寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		358×301×82
本体重量(kg)		約1.43kg
使用環境		温度 10~35°C、湿度 8~80%
付属品		マニュアル類、保証書、USB PD 充電器、ペンホルダー、スタイラスペン、、スタイラスペン充電用ケーブル
システム・セキュリティ機能	セキュリティチップ	Titan C
	BIOSパスワード	後日公開
	HDDパスワード	後日公開
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	—
	セキュリティ	—
	その他	—
消費電力 標準時/最大時/スリープ時		後日公開

エネルギー消費効率(目標年度2022年度) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率	後日公開
適合規格	後日公開
保証期間	3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート

- ※1 出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。
- ※2 標準装備のストレージ容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。
- ※3 OSデータは64GB (eMMC)にインストールされます。
- ※4 光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。
- ※5 全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。
- ※6 SDIOカードには対応しておりません。
- ※7 著作権保護機能（マジックゲート機能・ID機能など）には対応しておりません。
液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※9 ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。
- ※10 接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。
- ※11 各Type-C端子はDisplayPort Alt mode に対応しています。
- ※12 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
- ※13 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。
- ※14 本製品内蔵の無線LANがIEEE 802.11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz帯（W52/W53/W56）に対応しています。
- ※15 記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。