

ニュースリリース

MCJ、PROSIDEサーバー「NETrage」シリーズの販売を開始 ~ ラックマウントタイプとペデスタルタイプ、計3モデルを販売開始 ~ 2006.05.30



「新製品の概要」

「NETrage neo560」はHDDインターフェースにSerial-ATAを採用したXeon™プロセッサ搭載スタンダード1Uサーバーです。Serial ATA HDDの採用により低価格化しつつ、Xeon™サーバー用上位チップセットE7520を採用、RAID-1(ホットスワップ対応)構築に対応(RAID-5にもRAIDカード増設にて対応予定)、様々な用途にご利用いただけるサーバーです。インテル® Xeon™ プロセッサ 3.0EGHz、1GB メモリ、80GB ハードディスクを搭載し、264,800円(税込)となります。

「NETrage neo510」はSCSIインターフェースや冗長化対応電源など、Xeon™ プラットフォームサーバーの中でもアベイラビリティ(可用性)に優れた2Uサーバーです。インテル® Xeon™ プロセッサ 3.0EGHz、1GB メモリ、73GB ハードディスクを搭載し、334,800円(税込)となります。

「NETrage neo565」はCPUにインテル® Pentium® Dプロセッサを搭載したエントリーペデスタルサーバーです。スペック表記上は一般的なクライアント、ワークステーションと同一ですが、 HDDのホットスワップオプション、サーバー向けチップセットE7230搭載マザーボードを採用するなど、低価格ながらサーバーとしての運用を前提にした構成となっています。インテル® Pentium® D プロセッサ 930、1GBメモリ、80GBハードディスクを搭載し、159,800円(税込)となります。

OSは全モデルMicrosoft® Windows® Server 2003 Std. R2などにBTOにて対応、今後も順次対応OSを拡充予定です。全モデル1年間の無償オンサイトサポートが付属し、サーバーの安定運用をバックアップします。

5月31日(火)19:30よりマウスコンピューターインターネットサイト内、法人サイトにて受注を開始、全モデルCPU、メモリ、HDDなどのBTOカスタマイズが可能となっております。また今回のモデルは、2006年1月18日に発表いたしました、CRMアプライアンスサーバーのベースモデルとしても採用予定となっております。

【新製品の主なスペック】

TOTAL	機種名	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	チップセット	形状	価格
---	-----	-----	-----	-----	------	--------	----	----

NETrage neo510	インテル® Xeon®	DDR-SDRAM 1024MB	73GB U320/SCA (10000rpm)	DVD/CD-RW コンボドライブ	インテル® E7520チップセット	2Uラックマウント	334,800円 (税抜318,858円)
NETrage neo560	3.0EGHz	PC2-3200/ ECC-REG	80GB S-ATA			1Uラックマウント	264,800円 (税抜252,191円)
NETrage neo565	インテル® Pentium® D 930 (3GHz)	DDR2-SDRAM ECC 1024MB PC2-4200	150 (7200rpm)	CD-ROM ドライブ	インテル® E7320チップセット	ペデスタル	159,800円 (税抜152,191円)

「新製品の特長」

「インテル® 純正プラットフォーム採用」

数多くのメーカーからサーバー向けプラットフォームがリリースされている中で、サーバーに特に求められる動作性、供給性、サポートの3つの安定性において特に優れた、インテル® 純正のプラットフォームを採用、数多くの動作実績に支えられた定番プラットフォームです。

「インテル® Server Management によるリモート管理に対応」(Windows プラットフォーム対象)

インテル® 純正プラットフォームの大きな特長の一つである「ISM」は、システム管理者のニーズに合わせ、標準及びオプションの追加で様々な機能を提供します。サーバー上で稼働するOSに影響されることなく使用可能なこの機能は、システムのアベイラビリティ(可用性)を大幅に高めます。

「プロサイドにて徹底した動作検証を実施」

インテル® 純正プラットフォームでも、単に組み合わせるだけではBTO構成によって熱や消費電力等、様々な要因により不具合が発生する場合があります。今回の3モデルは、EDA/HPC分野にて豊富な経験、実績を有するプロサイドにて、CPUのヒートシンク性能に至るまで徹底した動作検証を実施しています。

製品型番	NETrage neo510	NETrage neo560	NETrage neo565	
プロセッサ	インテル® Xeon™ プロセッサ3.0EGHz	インテル® Pentium® D プロセッサ930(3GHz)		
チップセット	インテル® E7520 チップセット	インテル® E7230チップセット		
メイン・メモリ	デュアルチャネル DDR 1024MB (ECC-REG/512MBx2/最大24GB)	デュアルチャネル DDR2 1024MB (ECC/512MBx2/最大8GB)		
HDD	U320 73GB 10000回転(SCA)	Serial-ATA150 80GB 7200回転		
ドライブ	DVD/CD-RWコンボドライブ		CD-ROMドライブ	
			<u>'</u>	

FDD	オプション					
モニタ	オプション					
OS	オプション					
サポートOS	Microsoft® Windows® Server 2003、他					
保証	1年間無償オンサイト保証					
その他	●PS/2キーボードポートx 1(背面x1) ●PS/2マウスポート x1(背面x1) ●LANポートx2(背面x2) 10BASE-T/100BASE/1000BASE-T LAN x2	●PS/2キーボードポートx 1(背面x1) ●PS/2マウスポート x1(背面x1) ●LANポートx2(背面x2) 10BASE-T/100BASE/1000BASE-T LAN x2	●PS/2キーボードポートx 1(背面x1) ●PS/2マウスポート x1(背面x1) ●LANポートx2(背面x2) 10BASE-T/100BASE/1000BASE-T LAN x2			
サイズ	87.5 mm x 430 mm x 672 mm	43 mm x 430 mm x 672 mm	445 mm x 236 mm x 485 mm			
形状	2Uラックマウント	1Uラックマウント	ペデスタル			
価格	334,800円 (税抜318,858円)	264,800円 (税抜 252,191円)	159,800円 (税抜 152,191円)			

Copyright @ MouseComputer CO.,LTD All Rights Reserved.

