

[iiyamaホーム](#) > [生産終了製品](#) >

HF703U G



モデル名	HF703U G
型番	HF703U G
ブラウン管	17型 フラットスクエア、偏向角90°、短残光
ドットピッチ	0.25mm (水平0.21mm、垂直0.13mm)
表面処理	低反射帯電防止コート (ARコート)
走査周波数	水平：30.0~95kHz 垂直：50~160Hz
入力同期信号	セパレート同期：TTL、正極性/負極性
入力映像信号	アナログ:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
映像帯域	160MHzドットクロック
解像度 (推奨/使用可能)	1024×768@85Hz
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ直出し
画像情報メモリー数	プリセット：8種、ユーザー設定：最大11種
標準表示範囲 (水平×垂直)	310×230mm
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B TM 対応
入力電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	最大：70W、パワーマネジメント時：2W (最大)
外形寸法 (mm)	408 (幅) × 420 (高) × 430 (奥行) mm
重量	14.5kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各90° 上方向10° 下方向5°
環境条件	動作時：温度 0~35℃ 湿度10~80% (結露なきこと) 保管時：温度-20~60℃ 湿度5~90% (結露なきこと)
適合規格	VCCI クラスB パワーセーブ：国際エネルギースタープログラム (2009年10月30日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合していません)
保証期間	3年保証 ※ブラウン管は1年保証となります
付属品	電源コード、スタンド、取扱説明書/保証書
JANコード	4.94857E+12

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細はコチラから▶

iiyama液晶デジタルサイネージ
ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

[液晶ディスプレイ](#)
[タッチパネル](#)
[業務用サイネージ](#)
[純正オプション](#)

ご利用ガイド

[ご購入方法について](#)
[お支払い方法について](#)
[営業日のご案内](#)
[返品について](#)
[よくあるご質問](#)

サポート情報

[購入後のお問い合わせ](#)
[故障診断・修理依頼](#)
[製品FAQ](#)
[各種ダウンロード](#)
[お客様の声への回答](#)
[旧製品一覧](#)

店舗情報

[仙台](#)
[秋葉原](#)
[春日部](#)
[名古屋](#)
[大阪](#)
[博多](#)

初めてご利用の方

[BTOパソコンとは?](#)
[メルマガ登録](#)
[アフィリエイト](#)
[マイページ](#)
[お届け予定日確認](#)