

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション
OPTION

法人向け製品
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARD

iiyama製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite E430T-S



モデル名	ProLite E430T-S
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス※1
サイズ	対角：43cm(17型)
最大表示範囲	337.9mm×270.3mm
画素ピッチ	0.264mm×0.264mm
視野角	水平：140°、垂直：120°
応答速度	25ms
輝度	250cd/m ₂
コントラスト比	350：1（標準）
表示色	約1619万色
アナログ走査周波数	水平：24～80kHz 垂直：55～75Hz
アナログドットクロック（最大）	アナログ：135MHz
表示可能解像度	1280×1024（最大） 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ RCAピンコネクタ（ビデオ）、S-VIDEOコネクタ
プラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 ビデオ※2： NTSC/PAL/SECAM テレビ：NTSC-M 音声：RCAピンジャック（R/L）0.7Vrms（最大）
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック
スピーカー	1.5W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	付属ACアダプタ：AC100～240V 50/60Hz 1.5A（出力DC12V 5A） モニタ本体：DC12V 3.75A
消費電力（最大）	45W（最大）※3 パワーマネージメントモード時：3W（最大）※3
外形寸法（幅×高×奥行mm）	368.5（幅）×379（高）×188.5（奥）
重量（kg）	4.4kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	後方0～30°
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85%（結露なきこと）
保証期間	1年間保証
適合規格	TCO'99、CE、TUV-GS/MPRIII（prEN50279）/ISO 13406-2、 FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル、電源コード、ACアダプタ、オーディオケーブル、RCAケーブル（映像/音声）、Sビデオケーブル、リモコン※4、取扱説明書/保証書、スタンド、ユーザー登録のご案内、クリアビューパネル

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 一部対応していない方式もあります。

※3 アンテナ/AV機器未接続時。

※4 リモコン保証期間は1年間です。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ

ProLite LHシリーズ
液晶デジタルサイネージ
iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる
スペシャルサイトはコチラから▶