

液晶ディスプレイ
LCDタッチパネル
TOUCH PANEL生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS純正オプション
OPTION法人向け製品
対応ディスプレイ一覧学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD導入事例
CASE STUDYiiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARDiiyama製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移しますiiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite E511S / E511S-B / E511S-S



モデル名	ProLite E511S / E511S-B / E511S-S
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：51cm(20.1型)
最大表示範囲	408mm×306mm
画素ピッチ	0.255mm×0.255mm
視野角	水平：176°、垂直：176°
応答速度	16ms
輝度	250cd/m ²
コントラスト比	400：1（標準）
表示色	16777216色
アナログ走査周波数	水平：24.0～80.0kHz 垂直：56～85Hz
アナログドットクロック（最大）	アナログ：162MHz
表示可能解像度	1600×1200（最大） 1.9MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ
プラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B TM 対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンポジット同期/TTL、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン：0.3Vp-p負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI（デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0）準拠 音声：0.7Vrms（最大）
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック
スピーカー	2W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	AC100～240V 50/60Hz 1.4A
消費電力（最大）	85W（最大） パワーマネージメントモード時：5W（最大）※1
外形寸法（幅×高×奥行mm）	446（幅）×423.5（高）×215（奥）
重量（kg）	8.2kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	上方向26° 下方向3°
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時：温度5～35℃ 湿度20～80％最大（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85％最大（結露なきこと）
付属品	電源コード※2、D-SUBミニ15ピンケーブル、オーディオケーブル、インフォメーションCD、クイックスタートガイド、ユーザー登録のご案内

※1 オーディオ機器未接続時。

※2 次のような場合は、サポート及び保証の対象外となります。■付属以外の電源コードをお使いになる場合■日本以外の国でお使いになる場合 /サポート及び保証の対象外となることをご承認の上で日本以外でお使いになる場合は、その国の安全規格に合った電源コードをご使用ください。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶

mouse 期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認