

iiyamaホーム &gt; 生産終了製品 &gt;

LED IPS  
ProLite X2377HS

モデル名	ProLite X2377HS		
型番	X2377HS-GB1		
液晶/パネ ル ※1	LCD/パネル種類	IPS ノングレア液晶	
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ	対角：58.4cm (23型) 16:9	
	最大表示範囲	水平：509.2mm×垂直：286.4mm	
	画素ピッチ	0.265mm	
	視野角	左右各89°、上下各89° (標準)	
	応答速度	5ms (GtoG ※5)	
	輝度	250cd/m2 (標準)	
	コントラスト比	1000 : 1 (標準) 5000000:1(ACR機能時※4)	
表示色	約1677万色		
アナログ走査周波数	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz		
デジタル走査周波数	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz		
表示可能解像度※2	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels		
信号入力コネク タ	アナログ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ	
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) /HDMIコネクタ×1	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応		
入力信号	同期	セパレート同期：TTL, 正極性/負極性	
	映像	アナログ	0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性
		デジタル	DVI (Rev.1.0) 準拠、HDMI
	入力音声信号	0.5Vrms (最大)	
音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック		
ヘッドホン端子	-		
USBハブ	-		
昇降スタンド&スイーベル	-		
入力電源	AC100～240V 50/60Hz		
消費電力	標準	24W (最大40W)	
	パワーマネージメントモード時	0.5W (最大) ※3	
スピーカー	1.5W×2		
外形寸法(幅×高×奥行mm)	546 (幅) ×394.5 (高) ×164 (奥行) mm		
重量 kg	スピーカー、スタンド含む	4.1kg	
	本体 (スタンド含まず)	3.9kg	
梱装箱サイズ、総重量	612 (幅) ×131 (高) ×422 (奥行) mm 5.9kg		
角度調節範囲	上方向15° 下方向5°		
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔		
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)		
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)		
リサイクル	対応		
RoHS 6物質	閾値以下 (除外項目を除く)		
J-Moss対応	グリーンマーク		
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。		
適合規格	CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム		
付属品	信号ケーブル	D-SUB ミニ15ピンケーブル (1.8m) /DVI-Dケーブル (1.8m) / HDMIケーブル (1.8m) /電源コード (1.8m) /オーディオケーブル (1.8m)	
	その他	スタンドネック/スタンドベース/セーフティー&クイックスタートガイド/保証書 (クイックスタート内)	
JANコード	マーベルブラック	X2377HS-GB1 : 4948570112272	

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 オーディオ機器未接続時

※4 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)

※5 オーバードライブの設定を+2とした時

▲このページの先頭に戻る

## CONTENTS



### iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



### テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細はコチラから▶



### iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ  
iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる  
スペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



#### 商品ラインアップ

液晶ディスプレイ  
タッチパネル  
業務用サイネージ  
純正オプション

#### ご利用ガイド

ご購入方法について  
お支払い方法について  
営業日のご案内  
返品について  
よくあるご質問

#### サポート情報

購入後のお問い合わせ  
故障診断・修理依頼  
製品FAQ  
各種ダウンロード  
お客様の声への回答  
旧製品一覧

#### 店舗情報

仙台  
秋葉原  
春日部  
名古屋  
大阪  
博多

#### 初めてご利用の方

BTO/パソコンとは?  
メルマガ登録  
アフターエイト  
マイページ  
お届け予定日確認