

製品情報 PRODUCTS	旧製品
------------------	-----

液晶ディスプレイ LCD
-----------------

タッチパネル TOUCH PANEL
-----------------------

業務用サイネージ SIGNAGE
---------------------

純正オプション OPTION
-------------------

生産終了製品 DISCONTINUED PRODUCTS
---------------------------------

カタログ各種ソフトウェア ダウンロード CATALOG & APPLI DOWNLOAD
--

導入事例 CASE STUDY
--------------------

iiyama メディア掲載記事▶
---------------------

全国ダイレクトショップ にて展示&販売中! iiyama mouse
--

iiyama MousePro 法人向けパソコンとの お得なセット! ビジネスPC Mouse Pro
--

iiyama 製品 ご購入はコチラから ※外部サイトへ遷移します
--

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

LED GAME ProLite GB2773HS-2
--------------------------------



モデル名	ProLite GB2773HS-2		
型番	GB2773HS-GB2		
液晶/パネ ル ※1	LCD/パネル種類	TN ノングレア液晶	
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ	対角：69cm(27型) 16：9	
	最大表示範囲	水平：597.9mm×垂直：336.3mm	
	画素ピッチ	0.311mm	
	視野角	左右各85°、上下各80° (標準)	
	応答速度	5ms (黒→白→黒 標準) 1ms (GtoG ※5)	
	輝度	300cd/m2 (標準)	
	コントラスト比	1000：1 (標準) 5000000：1(Adv. Contrast機能時※4)	
表示色	約1677万色		
アナログ走査周波数	-		
デジタル走査周波 数	DVI/DisplayPort	水平：30～160kHz 垂直：55～145Hz	
	HDMI	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz	
表示可能解像度※2	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels		
信号入力コネクタ	アナログ	-	
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) /HDMIコネクタ ×1/ DisplayPortコネクタ ×1	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応		
入力信号	同期	-	
	映像	アナログ	-
		デジタル	DVI (Rev.1.0) 準拠/HDMI/DisplayPort
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)	
音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック		
ヘッドホン端子	対応		
USBハブ	-		
昇降スタンド&スィーベル	対応 (107mm & 左右90°)		
入力電源	AC100～240V 50/60Hz		
消費電力	標準	38W (最大49W)	
	パワーマネージメントモー ド時	0.5W (最大) ※3	
スピーカー	2.5W×2		
外形寸法(幅×高×奥行mm)	647 (幅) ×415.5～522.5 (高) ×230 (奥行) mm		
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)	7.3kg (5.0kg スタンド含まず)		
梱装箱サイズ、総重量	707 (幅) ×472 (高) ×204 (奥行) mm	9.4kg	
角度調節範囲	上方向17° 左右各45°		
セキュリティー	盗難防止用金具取り付け孔		
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)		
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)		
リサイクル	対応		
RoHS 6物質	閾値以下 (除外項目を除く)		
J-Moss対応	<a href="#">グリーンマーク</a>		
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。		
適合規格	CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム		
付属品	信号ケーブル	DVIケーブル(デュアルリンク) (1.5m) /HDMIケーブル (1.5m) / DisplayPortケーブル (1.5m) /オーディオケーブル(1.5m)/電源コード (1.8m)	
	その他	スタンドベース/スタンド固定用ネジ3個/保証書 (クイックスタートガ イド内) セーフティー&クイックスタートガイド	
JANコー ド	マーベルブラック	GB2773HS-GB2：4948570113231	

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 オーディオ機器未接続時

※4 Adv. Contrast機能 (Advanced Contrast Ratio)

※5 Over Drive機能の設定を"+2"とした時

[▲このページの先頭に戻る](#)

## CONTENTS



### iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページは[コチラから](#)▶



### テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細は[コチラから](#)▶



### iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる  
スペシャルサイトは[コチラから](#)▶



期待を超えるコンピューター。



#### 商品ラインアップ

液晶ディスプレイ  
タッチパネル  
業務用サイネージ  
純正オプション

#### ご利用ガイド

ご購入方法について  
お支払い方法について  
営業日のご案内  
返品について  
よくあるご質問

#### サポート情報

購入後のお問い合わせ  
故障診断・修理依頼  
製品FAQ  
各種ダウンロード  
お客様の声への回答  
旧製品一覧

#### 店舗情報

仙台  
秋葉原  
春日部  
名古屋  
大阪  
博多

#### 初めてご利用の方

BTOパソコンとは?  
メルマガ登録  
アフリエイト  
マイページ  
お届け予定日確認