



モデル名	ProLite X4070UHS		
型番	X4070UHS-B1		
液晶パネル ※1	パネル種類	MVA ハーフグレア液晶	
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ	対角：100.3cm(39.5型) 16：9	
	最大表示範囲	水平：878.11mm×垂直：485.35mm	
	画素ピッチ	水平：0.229mm	
	視野角	左右各89°、上下各89° (標準)	
	応答速度	4ms (GtoG ※4)	
	輝度	350cd/m2 (標準)	
コントラスト比	5000:1 (標準) 5000000:1(ACR機能時※3)		
表示色	約10.7億色		
アナログ走査周波数	水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz		
デジタル走査周波数	DVI	水平：30～100kHz 垂直：55～75Hz	
	HDMI	水平：30～80kHz 垂直：24～30 / 55～75Hz	
	DisplayPort	水平：30～135kHz 垂直：24～30 / 55～75Hz	
表示可能解像度※2	3840×2160 (最大) 8.3MegaPixels		
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) /HDMIコネクタ×2 / DisplayPort ×1	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応		
入力信号	同期	セパレート同期：TTL, 正極性/負極性	
	映像	アナログ	0.7Vp-p (標準) , 75Ω, 正極性
		デジタル	DVI (Rev.1.0) 準拠/HDMI (Ver1.4) /DisplayPort (Ver.1.2)
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)	
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック	
出力信号	シリアルポート	RS-232C In/Out	
	映像 (デジタル)	DisplayPort×1	
音声出力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック		
USBハブ	-		
その他機能	PIP機能、PBP機能 (4画面分割)		
入力電源	AC100～240V 50/60Hz (AC-OUT端子あり)		
消費電力	標準	61W (最大95W)	
スピーカー	6W × 2		
外形寸法(幅×高×奥行mm)	921.5 (幅) ×593.5 (高) ×270.0 (奥行) mm		
重量 kg (スピーカー、スタンド含む)	17.3kg (15.6kg スタンド含まず)		
梱装箱サイズ、総重量	1097 (幅) ×690 (高) ×220 (奥行) mm	22.5kg	
角度調節範囲	-		
セキュリティ	-		
フリーマウント	400mm×200mm (VESA規格対応)		
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)		
リサイクル	対応		
RoHS 6物質	閾値以下 (除外項目を除く)		
J-Moss対応	グリーンマーク		
保証期間	3年間保証 ※LEDパネル、バックライト含む ※保証内容の詳細はサポート情報をご確認ください。		
適合規格	CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE		
付属品	信号ケーブル	DisplayPortケーブル (1.8m) /Mini DisplayPort - DisplayPort (1.5m) / HDMIケーブル (1.5m) /DVIケーブル (デュアルリンク) (1.5m) / VGAケーブル(1.5m)/オーディオケーブル (1.5m)/RS232Cケーブル (1.5m)/電源コード(1.8m)	
	その他	スタンド/ネジ4個/リモコン (※5) /セーフティー&クイックスタートガイド/保証書 (クイックスタートガイド内)	
JANコード	マーベルブラック	X4070UHS-B1 : 4948570114009	

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)

※4 Over Drive機能の設定を"+2"とした時

※5 別途リモコン用の電池が必要となります (単4電池2個)

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているその悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは?
メルマガ登録
アフリエイト
マイページ
お届け予定日確認