

BE-SL19B3	インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ —E8200 (2.66GHz)	DDR2-SDRAM 2048MB PC2-6400	320GB S-ATA	2層書込対応18倍 速DVDスーパーマ ルチ	インテル® グラフィ ックスメディアアク セラレータ3100	Windows Vista® Home Premium	Microsoft® Office Personal 2007	iiyama製19インチワ イド光沢液晶ディス プレイ	134,800円(税込)
BE-SL22B3	インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ —E8400 (3.00GHz)							iiyama製22インチワ イド液晶ディスプレ イ	144,800円(税込)

■新製品の特長

2008年1月に発表された新世代インテル®Core™2 Duo プロセッサを搭載しています。従来の低消費電力はそのままに、FSB1333MHz対応により更にパフォーマンスが向上したインテル®Core™2 Duo プロセッサは、拡張版インテル® Core™2 マイクロアーキテクチャの採用、最大6MBの大容量L2キャッシュ、新たに47個の命令が追加された拡張命令「SSE4」の実装が行われ、既存のインテル® Core™2 Duo プロセッサを大きく上回る性能を発揮します。また標準で1024MBの大容量メモリーモジュールを2枚、デュアルチャネル構成にて搭載しています。デュアルチャネルは2つの同容量メモリーを同時に使用することにより高速なメモリアクセスを実現する技術で、これにより負荷の高い演算を要求するゲームはもちろん、クリエイティブ向けのアプリケーションにも、絶大な効果を発揮します。Windows Aero™インターフェイスや充実したデジタルエンターテインメント機能など家庭で楽しめるプレミアムOS「Windows Vista® Home Premium」、オフィスとホームユースの双方で活躍するMicrosoft最新オフィスソフト「Microsoft® Office Personal 2007」をインストール。「BE-SL19B3」にはiiyama製19インチワイド光沢液晶ディスプレイ「BE-SLC22B3」にはiiyama製22インチワイド液晶ディスプレイがセットとなっております

休日や深夜にパソコンをお使いになる方向けに、24時間電話テクニカルサポートサービスが標準でつきます。深夜・休日でも、困ったその時すぐにお問い合わせいただけます。*年末年始、および弊社の定めるメンテナンス日を除く。

製品型番	BE-SL19B3		BE-SL22B3
OS	Windows Vista® Home Premium 正規版		
Office	Microsoft® Office Personal 2007		
プロセッサ	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E8200	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E8400	
メインメモリ	DDR2 2048MB PC2-6400 (1024MB × 2/最大3072MB)		
HDD	Serial ATA 320GB 7200rpm		
チップセット	インテル® G33 Express チップセット		
グラフィックス	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 3100		
ドライブ	DVD±R 2層書き込み対応 最大18倍速DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAMx12/DVD-Rx18/DVD-R DLx10/DVD-RWx6/DVD+Rx18/DVD+R DLx10/DVD+RWx8/CD-Rx48/CD-RWx32/DVD-ROMx16/CD-ROMx48)		
カードリーダー	15in1 マルチカードリーダー		
サウンド	インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ		
モニター	19インチワイド光沢液晶ディスプレイ (PLE1902WS0GB1P)	22インチワイド液晶ディスプレイ (PLE2202WS-B1)	
その他	PS/2キーボード、PS/2スクロールマウス ■I/Oポート:PS/2キーボードポートx1(背面x1)●PS/2マウスポート x1(背面x1)●シリアルポートx1(背面x1)●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4)●VGAポートx1(背面x1)●サウンド マイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1)●シリアル ATAコネクタ x4(空きx3) ●10/100/1000BASE-TX LAN(背面x1)		
サイズ	100mm(幅)×393mm(奥行)×364mm(高さ)		

保証	1年間無償保証	
価格	134,800円	144,800円

■付属モニターの詳細

モデル名	ProLite E1902WS-B		ProLite E2202WS-B
製品型番	PLE1902WS-GB1P		PLE2202WS-B1
液晶パネル※1	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ	対角: 48cm(19インチ)	対角: 55cm(22インチ)
	最大表示範囲	水平: 376.3mm × 垂直: 301.1mm	水平: 464.9mm × 垂直: 290.6mm
	画素ピッチ	水平: 0.285mm × 垂直: 0.285mm	水平: 0.277mm × 垂直: 0.277mm
	視野角	左右各85°、上下方向80°(標準)	左右各80°、上下方向80°(標準)
	応答速度	5ms(黒→白→黒)、2ms(グレー to グレー)	5ms(黒→白→黒)
	輝度	400cd/m2(標準)	300cd/m2(標準)
	コントラスト比	1000:1(標準)	
表示色	約1,670万色		
アナログ走査周波数	水平: 24~80kHz 垂直: 55~75Hz		
デジタル走査周波数	水平: 31~80kHz 垂直: 55~75Hz		
ドットクロック	137MHz(最大)	162MHz(最大)	
表示可能解像度 ※2	1440 × 900(最大) 1.3MegaPixels	1680 × 1050(最大) 1.8MegaPixels	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ	
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応 (DDC/CI対応)		
入力信号	同期	セパレート同期: TTL、正極性/負極性	
	映像 アナログ	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性	
	映像 デジタル	DVI(デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0) 準拠	
	音声	φ3.5ステレオミニジャック 0.7Vrms(最大)	
ヘッドホン端子	-		
入力電源	AC100V 50/60Hz 1.5A	AC100V~240V 50/60Hz	
消費電力	最大	42W(最大)	56W(最大)
	パワーマネージメントモード時	2W(最大)※3	

スピーカー	1W×2(アンプ付きステレオスピーカー)	2W×2(アンプ付きステレオスピーカー)
外形寸法(幅×高×奥行mm)	438.5(幅)×363(高)×210.0(奥行) mm	506.0(幅)×404.0(高)×210.0(奥行) mm
重量 kg	4.3kg	5.0kg
(スピーカー、スタンド含む)		
角度調節範囲	上方向20°、下方向5°	
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔	
フリーマウント	100mm×100mm(VESA規格対応)	
環境条件	動作時: 温度 5~35°C 湿度 10~80% (結露なきこと)	
	保管時: 温度 -20~60°C 湿度 5~85% (結露なきこと)	
リサイクル	対応	
RoHS規格	対応	
J-Moss対応	グリーンマーク	
保証期間	3年間保証	
	※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。	
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル/電源コード/オーディオケーブル/DVI-Dケーブル	
	取扱説明書/保証書(取説裏表紙)/スタンド	

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。
また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3 オーディオ機器未接続時。