

ニュースリリース

マウスコンピューター、ピクセラ製 地上/BS/110度CSデジタル放送対応
 ダブルチューナーキャプチャーボード搭載PC 2機種を新発売!!
 ~ 8倍速ブルーレイディスクドライブ搭載、iiyama フルHD対応23.6型ワイド液晶ディスプレイセットモデル ~
 2009.03.25



MDV ADVANCE ST 6000B-PL24WHD-DB、MDV ADVANCE ST 6300B-PL24WHD-DB

株式会社マウスコンピューター(代表取締役社長:小松永門、本社:東京都、以下マウスコンピューター)は、ピクセラ製の地上/BS/110度CSデジタル放送対応ダブルチューナーキャプチャーボード「PIX-DT090-PE0」を搭載した新モデル2機種を発表いたします。

■ 新製品の概要

製品ラインナップは、Windows Vista®の魅力をもっと体験できるWindows Vista® Home Premium with SP1をプレインストール、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E7400、デュアルチャンネル4GBメモリ、1TBハードディスク、NVIDIA® GeForce® 9500GTビデオカード、8倍速ブルーレイディスクドライブ、地上/BS/110度CSデジタル放送対応ダブルチューナーキャプチャーボード「PIX-DT090-PE0」を搭載、フルHD対応23.6型ワイド液晶ディスプレイ iiyama「PLB2409HDS-B」がセットの「MDV ADVANCE ST 6000B-PL24WHD-DB」が11万9,700円、大容量メモリをフルに活用できる64bit版 Windows Vista® Home Premium with SP1をプレインストール、インテル® Core™ i7-920 プロセッサー、トリプルチャンネル3GBメモリ、1TBハードディスク、NVIDIA® GeForce® 9800GTビデオカード、8倍速ブルーレイディスクドライブ、地上/BS/110度CSデジタル放送対応ダブルチューナーキャプチャーボード「PIX-DT090-PE0」を搭載、フルHD対応23.6型ワイド液晶ディスプレイ iiyama「PLB2409HDS-B」がセットの「MDV ADVANCE ST 6300B-PL24WHD-DB」が15万9,600円となります。

標準で365日24時間電話テクニカルサポートサービス、1年間無償保証が付き、購入後も安心してご利用頂けます。また、有償で3年間保証サービスを選択する事も可能です。

3月25日 15時より、マウスコンピューターインターネットサイト、マウスコンピューターダイレクトショップ、マウスコンピューター電話通販窓口にて受注を開始いたします。

【新製品の主なスペック】

製品名	CPU	メモリ	HDD	ドライブ	ビデオ	キャプチャーカード	OS	ディスプレイ	価格
-----	-----	-----	-----	------	-----	-----------	----	--------	----

MDV ADVANCE ST 6000B-PL24WHD-DB	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7400(2.80GHz)	DDR2 SD-RAM 4GB PC3-6400	1TB	ブルーレイディスクドライブ(スーパーマルチ機能付き)	NVIDIA® GeForce® 9500GT/ 512MB	地上/BS/110度CS デジタル放送対応ダブルチューナーキャプチャーボードピクセラ製 PIX-DT090-PE0	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版(32bit)	iiyama PLB2409HDS-B(23.6型ワイド液晶ディスプレイ)	119,700円(税込)
MDV ADVANCE ST 6300B-PL24WHD-DB	インテル® Core™ i7-920プロセッサ(2.66GHz)	DDR3 SD-RAM 3GB PC3-10600※1			NVIDIA® GeForce® 9800GT/ 512MB		Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版(64bit)		159,600円(税込)

※1 PC3-10600はPC3-8500として動作します。

■ 新製品の主な特長

地上/BS/110度CSデジタル放送対応ダブルチューナーキャプチャーボード「PIX-DT090-PE0」搭載

パソコンメーカーへの高い採用実績で、信頼の地デジ環境を提供しているピクセラ製のダブルチューナーである、地上/BS/110度CSデジタル放送フルハイビジョンテレビキャプチャーボード(3波Wモデル)「PIX-DT090-PE0」を搭載、Windows® Vista 64bitにも対応します。

< PIX-DT090-PE0 >

http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt090_pe0/

フルHD対応23.6型ワイド液晶ディスプレイ iiyama「PLB2409HDS-B」

スピーカーを前面からなくし、背面にする事で臨場感をもたらすだけでなく、よりスリムでシンプルなデザインを実現しました。入力信号はデジタル2系統、アナログ1系統の3系統入力に対応し、両製品共に、HDMIケーブルを標準装備するなど、使用用途を考慮しています。また、高さ調整可能なHAS(昇降式スタンド)を装備し、左右170°のスウィーベル及び90°の縦横ローテーションにも対応します。

< iiyama PLB2409HDS-B >

<http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/24/PLB2409HDS/index.html>

■ 新製品の詳細なスペック

製品型番	MDV ADVANCE ST 6000B-PL24WHD-DB	MDV ADVANCE ST 6300B-PL24WHD-DB
OS	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版(32bit)	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版(64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7400 (3MB L2キャッシュ/2.80GHz/FSB 1066MHz)	インテル® Core™ i7-920 プロセッサ (256KB x4 L2キャッシュ/8MB L3キャッシュ/2.66GHz/4.8GT/sec QPI)
メイン・メモリ	デュアルチャネルDDR2 4GB PC3-6400 (2GBx2/最大4GB) ※1	トリプルチャネルDDR3 3GB PC3-10600 (1GBx3/最大12GB) ※1
HDD	Serial-ATAII 1TB 7200回転	
チップセット	インテル® P45 Express チップセット	インテル® X58 Express チップセット
グラフィックス	NVIDIA® GeForce® 9500GT/512MB	NVIDIA® GeForce® 9800GT/512MB
キャプチャーカード	地上/BS/110度CSデジタル放送対応ダブルチューナーキャプチャーボード ピクセラ製 PIX-DT090-PE0	
ドライブ	8倍速ブルーレイディスクドライブ(スーパーマルチ機能付き)	

サウンド	ハイ・ディフィニション・オーディオ	
内部拡張スロット	PCI Express x16スロットx1(空きx0)、PCI Express x1スロットx2(空きx2)、PCIスロットx3(空きx2)	PCI Express x16スロットx3(空きx2)、PCI Express x1スロットx2(空きx2)、PCIスロットx2(空きx1)
その他	PS/2キーボード、PS/2スクロールマウス、外付けスピーカー	PS/2キーボード、PS/2スクロールマウス、外付けスピーカー
	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx 1(背面x1) ●PS/2マウスポート x1(背面x1) ●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4) ●DVIポートx2(背面) ●サウンドマイク/ヘッドフォンx1(前面x1)、ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1) ●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN(背面x1)	■I/Oポート:PS/2キーボードポートx 1(背面x1) ●PS/2マウスポート x1(背面x1) ●USB2.0ポートx8(前面x2/背面x6) ●DVIポートx2(背面) ●サウンドマイク/ヘッドフォンx1(前面x1)、ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1) ●LANポートx1 10/100/1000MbpsギガビットLAN ●IEEE1394 x1(背面x1) ●S/PDIFコネクタ x1(背面x1) ●eSATA x1(背面x1)
サイズ	190(W) x 487(D) x 420(H) mm	
保証	1年間無償保証	
価格	119,700円	159,600円

※1 PC3-10600はPC3-8500として動作します。

モデル名	ProLite B2409HDS-B	
型番	PLB2409HDS-B	
液晶パネル ※1	LCDパネル種類	TN
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角:60cm(23.6インチ)
	最大表示範囲	水平:521.3mm 垂直:293.2mm
	画素ピッチ	0.2715mm
	視野角	左右各85°、上方向80°
	応答速度	2ms(G to G)、5ms(黒→白→黒)
	輝度	300cd/m2(標準)
	コントラスト比	1000:1(標準)(ACR機能有※4)
	表示色	約1670万色
アナログ走査周波数	水平:24~80kHz 垂直:55~75Hz	
デジタル走査周波数	水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz	
表示可能解像度※2	1920×1080(最大) 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタ
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	セパレート同期:TTL, 正極性/負極性
	映像	アナログ 0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性

		デジタル	DVI(Rev.1.0)準拠 / HDMI(Ver.1.2)準拠
	入力音声信号		1Vrms(最大)
	音声入力コネクタ		φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子			φ3.5ステレオミニジャック
入力電源			AC100~240V 50/60Hz
消費電力	標準		43W
	パワーマネジメントモード時		2W(最大)※3
スピーカー			2W×2(アンプ付きステレオスピーカー)
外形寸法(幅×高×奥行mm)			561.0(幅)×413.5~523.5(高)×249.5(奥行)mm
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)			7.7kg
梱装箱サイズ、総重量			632.0(幅)×494.0(高)×242.0(奥行)mm、11.5kg
角度調節範囲			上方向20°、左右方向各170°
セキュリティ			盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント			100mm×100mm(VESA規格対応)
環境条件			動作時:温度 5~35°C 湿度10~80%(結露なきこと)
			保管時:温度-20~60°C 湿度5~85%(結露なきこと)
リサイクル			対応
RoHS指令			対応
J-Moss対応			グリーンマーク
保証期間			3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」
適合規格			TCO'03, CE, TUV-GS, PSE, グリーン購入法
			パワーセーブ:国際エネルギースタープログラム
付属品		信号ケーブル	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル/電源コード/オーディオケーブル
		その他	スタンドベース/取扱説明書/保証書(取説裏表紙)
JANコード	マーベルブラック		PLB2409HDS-B1:4948570110056

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。

※2 また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

