

	サー						レイ		
KDS7432XPE22	インテル®Core™ 2 Duoプロセッサ—E7400 (2.80GHz)	DDR2-SDRAM 2GB PC2-6400	320GB S-ATA	2層書込対応18倍速DVDスーパーマルチ	インテル®グラフィックスメディアアクセラレータ3100	Microsoft® Windows® XP HomeEdition SP3 正規版	iiyama製 21.5型フルHD液晶ディスプレイ	Microsoft® Office Personal 2007	99,800円(税込)

■ KDS7432XPE22の特長

「互換性に優れ、未だ根強い支持を集めるMicrosoft® Windows® XP HomeEdition SP3 正規版を搭載」

長い間PCのスタンダードOSとして採用され、多くのアプリケーションが安心して使用できるMicrosoft® Windows® XP HomeEdition SP3 正規版を搭載、多くのアップデートを経てたことで信頼性、安定性は高く、快適なPCを満喫することができます。

「汎用性の高いMicrosoft® Office Personal 2007をプリインストール」

オフィスとホームユースの双方で活躍するMicrosoft最新オフィスソフト「Microsoft® Office Personal 2007」を標準でインストール。進化したインターフェースのWord、Excel、Outlookの基本3ソフトは、ユーザビリティが高く充実した作業環境を提供します。

「フルHD表示に対応した21.5型液晶ディスプレイ」

「ProLite E2209HDS」は、フルHD(1920x1080)の高精細ノングレアパネルを採用、コントラスト比1000:1(ACR機能時、20000:1)、輝度300cd/m²を実現、黒がより引き締まって見え、鮮明でクッキリとした色の再現を可能にし、デジカメなどの写真画像も色つぶれを抑えて忠実に表示、加えて動画再生時の残像感を感じさせない応答速度を兼ね備えています。

製品詳細

製品型番	KDS7432XPE22
OS	Microsoft® Windows® XP HomeEdition SP3 正規版
Office	Microsoft® Office Personal 2007
プロセッサ	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E7400 (3MB L2キャッシュ/2.80GHz/FSB 1066MHz)
メインメモリ	デュアルチャネルDDR2 2GB PC2-6400 (1GBx2/最大4GB)
HDD	Serial ATA 320GB 7200rpm
チップセット	インテル® G31 Express チップセット
グラフィックス	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 3100
ドライブ	DVD±R 2層書き込み対応最大18倍速DVDスーパーマルチドライブ (DVD-R DLx10/DVD-RWx6/DVD+R DLx10/DVD+RWx8/DVD±R18/DVD-RAMx12/CD-Rx48/CD-RWx32/CD-ROMx48/DVD-ROMx16)
カードリーダー	15in1 マルチカードリーダー
サウンド	ハイ・ディフィニション・オーディオ
モニター	21.5型フルHD液晶ディスプレイ(PLE2209HDS)
その他	PS/2キーボード、USB光学式スクロールマウス

	■1/Oポート:PS/2キーボードポートx1(背面x1)●PS/2マウスポート x1(背面x1)●シリアルポートx1(背面x1)●USB2.0ポートx6(前面x2/背面x4)●VGAポートx1(背面x1)●サウンド マイク/ヘッドフォンx1(前面x1)ラインイン/ラインアウト/マイクインx1(背面x1) ●10/100/1000BASE-TX LAN(背面x1)
サイズ	100mm(幅)×393mm(奥行)×364mm(高さ)
保証	1年間無償保証
価格	99,800円

モデル名	ProLite E2209HDS	
製品型番	PLE2209HDS-W1	
液晶パネル ※1	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角:55cm(21.5インチ)
	最大表示範囲	水平:477.5mm 垂直:268.6mm
	画素ピッチ	0.248mm
	視野角	左右各85°、上下方向80°(標準)
	応答速度	2ms(G to G)、5ms(黒→白→黒)
	輝度	300cd/m2(標準)
	コントラスト比	1000:1(標準)(ACR機能時20000:1 ※4)
	表示色	約1,670万色
アナログ走査周波数	水平:24~80kHz 垂直:55~75Hz	
デジタル走査周波数	水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz	
表示可能解像度 ※2	1920×1080(最大) 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタ
ブラグ&ブレイ機能	VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
	映像 アナログ	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
	映像 デジタル	DVI(Rev.1.0)準拠 / HDMI(Ver.1.2)準拠
	音声	φ3.5ステレオミニジャック 1Vrms(最大)
ヘッドホン端子	φ3.5ステレオミニジャック	
入力電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	標準	41W(最大)
	パワーマネージメントモード時	2W(最大) ※3

スピーカー	2W×2(アンプ付きステレオスピーカー)
外形寸法(幅×高×奥行 mm)	513.0(幅)×366.0(高)×181.5(奥行) mm
重量 kg	4.3kg
(スピーカー、スタンド含む)	
角度調節範囲	上方向20°、下方向5°
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm(VESA規格対応)
環境条件	動作時: 温度 5～35℃ 湿度10～80%(結露なきこと)
	保管時: 温度-20～60℃ 湿度5～85%(結露なきこと)
リサイクル	対応
RoHS規格	対応
J-Moss 対応	グリーンマーク
保証期間	3年間保証
	※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル/HDMIケーブル/
	電源コード/オーディオケーブル

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 オーディオ機器未接続時。

※4 ACR機能(Advanced Contrast Ratio)