

お知らせ INFORMATION

2016年

iiyama ホーム > [お知らせ](#) > iiyama 「Alliance of Valiant Arms」推奨ゲーミングモニタ認定取得

2016年9月26日

iiyama 「Alliance of Valiant Arms」推奨ゲーミングモニタ認定取得
ゲーム内で使用できる豪華特典アイテムが貰える！



株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松 永門、本社東京都）は、株式会社ゲームオンが運営する大人気オンラインFPS「Alliance of Valiant Arms（以下「AVA」）」の推奨ゲーミングモニタとして144Hzリフレッシュレート対応の24型「ProLite GB2488HSU-2」と27型「ProLite GB2788HS」が認定されました。また購入特典としてAVAゲーム内で使用できる「AMD65 Starship（永久）」のシリアルコードが貰えます。

本製品はAMD FreeSync™テクノロジーを搭載した、144Hzのリフレッシュレート入力と高速応答速度1ms（GtoG ※5）に対応したゲーミングディスプレイになります。残像感をより低減し、動きの速い描写の映像をなめらかに表現することが可能なので素早い判断が重要なFPSには最適なモデルとなっております。

<https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/gaming/ava/>

■「AVA」の推奨認定取得モデル紹介

FPSで力を発揮する144Hzリフレッシュレート入力対応 2モデル



■豪華特典アイテム 「AMD65 Starship（永久）」が貰える！

購入特典 対象のAVA推奨ゲーミングモニタをご購入いただくと、AVAゲーム内で使用できる豪華アイテムが貰える！！



AMD65 Starship (永久)
職人の手作業で外装の表面にチタンアンダーコーティングと、イオンプレーティング表面処理を施したAMD65 Actressの宇宙船コンセプト変形ARモデル。

対象のAVA推奨ゲーミングモニタをご購入いただくと、AVAゲーム内で使用できる豪華アイテム「AMD65 Starship（永久）」のシリアルコードが貰えます。
特典アイテムの申込みの流れや詳細は特設ページをご覧ください。
<https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/gaming/ava/>

■「Alliance of Valiant Arms」(AVA) とは

200万人がプレイする、基本無料の日本No.1※オンラインFPSゲームです。架空のヨーロッパ大陸を舞台に、重厚なグラフィック・豊富なミッションでリアルな戦場を体験できます。ポイントマン、ライフルマン、スナイパーの3つの役割を切り替えてプレイすることができ、仲間と共に「部隊」として戦隊を楽しむのが、FPSプレイヤーから絶大な評価を得ています。基本プレイ無料でありながら、MAP110種・武器500種以上とやりこみ要素も満載です。

<公式サイト>
<http://www.avaonline.jp/>



©RED DUCK Inc. All rights reserved. ©GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.
※テクノブラッド社全国ネットカフェ稼働時間集計調べ（2015年）

【対応開始時期】

対応モデル名	適用開始時期
ProLite GB2488HSU-2	2016年9月27日購入分から
ProLite GB2788HS	2016年9月27日購入分から

【ProLite GB2488HSU-2スペック】

モデル名		ProLite GB2488HSU-2
型番		GB2488HSU-B2
液晶パネル	LCDパネル種類	TN ノングレアパネル
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：61cm(24型) 16：9
	最大表示範囲	水平531.4×垂直298.9mm
	画素ピッチ	0.277mm
液晶パネル※1	視野角	左右各85°、上下各80°（標準）
	応答速度	1ms (GtoG ※5) 5ms (黒→白 標準)
	輝度	350cd/m2（標準）
	コントラスト比	1000：1（標準） 12,000,000:1(ACR機能時※4)
	表示色	約1677万色
走査周波数	DVI	水平：30～160kHz 垂直：30～145Hz
	HDMI	水平：30～140kHz 垂直：30～120Hz
	DisplayPort (FreeSync無効時)	水平：30～160kHz 垂直：30～144Hz
	DisplayPort (FreeSync有効時)	水平：30～140kHz 垂直：45～120Hz
表示可能解像度※2		1920×1080（最大） 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	(アナログ)	-
	(デジタル)	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / DisplayPort*1 / HDMIコネクタ*2
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	-
	映像 (アナログ)	-
	(デジタル)	DVI (Rev.1.0) 準拠/HDMI/DisplayPort
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)
音声入力コネクタ		φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドフォン端子(Line out)		対応
USBハブ		USB3.0 1Up stream：シリーズB/2Down stream：シリーズA
昇降スタンド&スイベル		対応 (130mm & 左右各45° & 90度回転)
入力電源		AC100～240V 50/60Hz
消費電力	標準	38W (最大63W)
	パワーマネージメントモード時	0.5W (最大) ※3
スピーカー		3W × 2
外形寸法(幅×高×奥行mm)		568.0 (幅) ×388.0～518.0 (高) ×230.0 (奥行) mm
製品重量	スピーカー、スタンド含む	5.6 kg (スタンドなし3.5kg)
梱包箱サイズ 総重量		621 (幅) ×443 (高) ×187 (奥行) mm 7.5kg
角度調節範囲		上方向 22° 下方向5° 左右90°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm×100mm (VESA規格対応)
環境条件		動作時：温度5～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85%（結露なきこと）
リサイクル/ RoHS 6物質/Moss対応		対応 / 開梱以下（除外項目を除く） / グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。
適合規格		CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE
付属品	信号ケーブル	DisplayPortケーブル/DVIケーブル(デュアルリンク)HDMIケーブル 電源コード/オーディオケーブル/USBケーブル
	その他	スタンドベース/固定ネジ3ヶ/セーフティー&クイックスタートガイド保証書 (ガイド内)
JANコード	マーベルブラック	GB2488HSU-B2 : 4948570114405

【ProLite GB2788HSスペック】

モデル名		ProLite GB2788HS
型番		GB2788HS-B1
液晶パネル	LCDパネル種類	TN ノングレアパネル
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：68.6cm(27型) 16：9
	最大表示範囲	水平：597.6mm×垂直：336.2mm
	画素ピッチ	0.311mm
液晶パネル※1	視野角	左右各85°、上下各80°（標準）
	応答速度	1ms (GtoG ※5) 5ms (黒→白 標準)
	輝度	300cd/m2（標準）
	コントラスト比	1000：1（標準） 12,000,000:1(ACR機能時※4)
	表示色	約1677万色
走査周波数	DVI	水平：30～160kHz 垂直：30～145Hz
	HDMI	水平：30～140kHz 垂直：30～120Hz
	DisplayPort (FreeSync無効時)	水平：30～160kHz 垂直：30～144Hz
	DisplayPort (FreeSync有効時)	水平：30～140kHz 垂直：45～144Hz
表示可能解像度※2		1920×1080（最大） 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	(アナログ)	-
	(デジタル)	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / DisplayPort*1 / HDMIコネクタ*1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	-
	映像 (アナログ)	-
	(デジタル)	DVI (Rev.1.0) 準拠/HDMI/DisplayPort
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)
音声入力コネクタ		φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドフォン端子(Line out)		対応
USBハブ		-
昇降スタンド&スイベル		対応 (130mm & 左右各45°)
入力電源		AC100～240V 50/60Hz
消費電力	標準	35W (最大50W)
	パワーマネージメントモード時	0.5W (最大) ※3
スピーカー		2.5W × 2
外形寸法(幅×高×奥行mm)		643.5 (幅) ×412～542 (高) ×230 (奥行) mm
製品重量	スピーカー、スタンド含む	6.9 kg (スタンドなし4.6kg)
梱包箱サイズ 総重量		704 (幅) ×525 (高) ×137 (奥行) mm 9.0kg
角度調節範囲		上方向 17° 左右90°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm×100mm (VESA規格対応)
環境条件		動作時：温度5～35℃ 湿度10～80%（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85%（結露なきこと）
リサイクル/ RoHS 6物質/Moss対応		対応 / 開梱以下（除外項目を除く） / グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCDパネル、バックライトは「1年間保証」となります。
適合規格		CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE
付属品	信号ケーブル	DisplayPortケーブル/DVIケーブル(デュアルリンク)HDMIケーブル 電源コード/オーディオケーブル
	その他	スタンドベース/固定ネジ3ヶ/セーフティー&クイックスタートガイド保証書 (ガイド内)
JANコード	マーベルブラック	GB2788HS-B1 : 4948570114603

※1 TFT液晶画面は非常に高い技術で作られています。ごくわずかの黒い残像や常時点灯する場合があります。また、見る角度によってはそのおぼろげな色合いのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり縁が部分的に欠けます。 ※3 オーディオ出力はS/PDIFまたは光出力に接続してください。 ※4 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio) ※5 RTMPモードの設定を2に設定時

[一覧に戻る](#) [このページの先頭に戻る](#)

CONTENTS

iiyama メディア掲載記事

iiyama製品メディア掲載記事一覧
各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶

テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ
iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる
スペシャルサイトはコチラから▶

mouse 期待を超えるコンピューター。    

商品ラインアップ	ご利用ガイド	サポート情報	店舗情報	初めてご利用の方
液晶ディスプレイ タッチパネル 業務用サイネージ 純正オプション	ご購入方法について お支払方法について 営業日のご案内 返品について よくあるご質問	購入後のお問い合わせ 故障診断・修理依頼 製品FAQ 各種ダウンロード お客様の声への回答 旧製品一覧	仙台 札幌 名古屋 金沢 大蔵 博多	初めてご利用の方 BTO/パソコンとは？ メルマガ登録 お問い合わせ マイページ お申し込み確認