

## News Release

# iiyama、没入感の高い34型湾曲液晶と 240Hz 駆動を備えたゲーミングディスプレイを販売開始 ～USB Type-C 給電と KVM スイッチ機能を搭載～



iiyama「G-MASTER GCB3486WQSCP-B1J」

※画像はイメージです。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：奥 秀樹、本社：東京都千代田区、以下マウスコンピューター）は、液晶ディスプレイブランド“iiyama”（呼称：イイヤマ）より、1500R の湾曲液晶を採用した34型ゲーミングディスプレイ「G-MASTER GCB3486WQSCP-B1J」を、2月17日（火）より、Amazonにて販売開始いたします。

本製品は、34型のフレームに、視界を包み込む1500R の湾曲液晶を採用しました。画面全体を自然な視線移動で捉えられる高い没入感と、画面端の情報も認識しやすいため、敵の動きやゲーム内状況を素早く察知しやすく、プレイの精度や反応速度を向上します。また、リフレッシュレート240Hz と 0.4ms（MPRT）の高速描画性能により、素早い動きも残像を抑えてクリアに表示し、瞬時の判断が求められるFPS や格闘ゲームにおいても、プレイヤーの操作を忠実に反映し、滑らかな映像体験を実現します。

さらに、USB Type-C 入力（PD95W）に対応し、映像入力と同時にノート PC に給電することができます。ケーブル1本でワークからゲームまで快適な環境を構築でき、デスク周りもすっきりとまとめられます。加えて、1組のキーボードとマウスで複数デバイスを切り替えて操作できる KVM スイッチ機能を搭載しています。ケーブルの差し替えを行うことなく、PC やタブレットを瞬時に切り替えられるため、テレワーク環境やゲーム環境の操作性が大幅に向上します。

※Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

iiyama G-MASTER GCB3486WQSCP-B1J マウスコンピューター製品ページ：  
<https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-gcb3486wqscp-b1j/>

iiyama G-MASTER GCB3486WQSCP-B1J Amazon 製品ページ：  
<https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHNG7X6L>

iiyama ホームページ：  
<https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/iiyama/>

マウスコンピューターAmazon ブランドページ：  
<https://www.amazon.co.jp/mousecomputer>

## ■ 製品特長

### ■ 34型 湾曲ゲーミングディスプレイ

34型のフレームに、視界を包み込む1500R の湾曲液晶を採用しました。画面全体を自然な視線移動で捉えられる高い没入感と、画面端の情報も認識しやすいため、敵の動きやゲーム内状況を素早く察知しやすく、プレイの精度や反応速度を向上します。34型の湾曲液晶は広い視野と高精細表示により、FPS や格闘ゲームなど反応速度を求められるゲームタイトルや、フライトシミュレーター、レーシングゲーム、RPG などの世界観への没入感が重要なゲームジャンルでも優れた表示環境を実現します。



### ■ リフレッシュレート240Hzと0.4ms（MPRT）に対応

リフレッシュレート 240Hz と 0.4ms（MPRT）に対応し、素早い動きも残像を抑えてクリアに表示します。瞬時の判断が求められる FPS や格闘ゲームにおいても、プレイヤーの操作を忠実に反映し、滑らかな映像体験を実現します。



### ■ USB Type-C 入力（PD95W）を装備

USB Type-C 入力（PD95W）に対応し、映像入力と同時にノート PC に給電することができます。ケーブル1本でワークからゲームまで快適な環境を構築でき、デスク周りもすっきりとまとめられます。



## ■ KVM スイッチ機能を搭載

1組のキーボードとマウスで複数デバイスを切り替えて操作できる KVM スイッチ機能を搭載しています。ケーブルの差し替えを行うことなく、PC やタブレットを瞬時に切り替えられるため、テレワーク環境やゲーム環境の操作性が大幅に向上します。



## ■ 接続に必要なケーブルを標準付属し、購入後すぐに最適な環境を構築可能

HDMI (1.8m) 、DisplayPort (1.8m) 、USB Type-A to B (1.5m) 、USB Type-C to C (1.5m) を標準付属しています。さらに AC100V 対応の電源コード (1.8m) も同梱しており、購入後すぐに最適な表示環境を構築することができます。

## ■ 24時間365日無償電話サポートと、最大5年間無償保証延長で安心をフルサポート

3年間の無償保証に対応しており、購入後も安心してお使いいただけます（弊社の定めるメンテナンス日を除く）。さらに、iiyama 液晶ディスプレイ製品のユーザー登録で基本保証期間「3年」を、「5年」に延長させていただきます。また、サポートは24時間365日お問合せに対応しています。ご購入の相談から設定・設置などの技術的なご質問、故障や修理、廃棄時の回収・リサイクルなどお気軽にご連絡ください。お電話だけでなく、メールやチャット、LINE などお客様のご都合に合う最適な方法でアフターサポートが受けられます。



## ■製品仕様

モデル名	G-MASTER GCB3486WQSCP-B1J	
型番	GCB3486WQSCP-B1J	
希望小売価格	オープン価格	
発売予定	2026年2月17日	
URL	<a href="https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-gcb3486wqscp-b1j/">https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-gcb3486wqscp-b1j/</a>	
液晶パネル ※1	パネル種類	VA方式パネル ノングレア
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：86.4cm（34型カーブ）1500R
	最大表示範囲	水平：797.22mm× 垂直：333.72mm
	画素ピッチ	水平：0.23175mm 垂直：0.23175mm
	視野角	左右各 89°、上下各 89°（標準）
	応答速度	0.4ms（MPRT） ※3
	輝度	500cd/m <sup>2</sup> （標準）
	コントラスト比	4,000：1（標準） 80,000,000：1（Adv. Contrast 機能時※4）
	表示色	約 1,677 万色
アナログ走査周波数		－
デジタル走査 周波数	HDMI	水平：24.0～360.0kHz 垂直：48.0～240.0Hz
	DisplayPort	水平：24.0～360.0kHz 垂直：48.0～240.0Hz
	USB Type-C	水平：360.0kHz 垂直：48.0～240.0Hz
表示可能解像度 ※2		3,440×1,440（最大） 4.9MegaPixels
信号入力コネクタ（アナログ）		－
信号入力コネクタ（デジタル）		HDMI × 2 / DisplayPort × 1 / USB Type-C × 1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™
入力信号	同期	セパレート同期：TTL、正極性/負極性
	映像（アナログ）	－
	映像（デジタル）	DisplayPort / HDMI / USB Type-C（PD95W）
	入力音声信号	－
	音声入力コネクタ	－
LANポート		RJ45
ヘッドホン端子		対応（φ3.5mmステレオミニジャック）

USB ハブ		USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) 2Up stream : Type-B, Type-C × 1 / 3Down stream : Type-A × 2, Type-C × 1
スタンド	昇降機能 (高さ調整)	可動範囲 上下 130mm
	スウィーベル機能 (左右首振り)	—
	ピボット機能 (画面縦回転)	—
	チルト機能 (画面角度調整)	上向き 18.5°/ 下向き 3.5°
入力電源		AC100~240V 50/60Hz 2.0A
消費電力	標準	52W (最大 230W)
	スタンバイモード時 ※5	0.5W (最大)
スピーカー		5W×2
外形寸法(幅×高×奥行 mm)		808.0 (幅) ×414.5~544.5 (高) ×275.0 (奥行) mm
製品重量	本体 (スタンド含む)	7.95kg
	本体 (スタンド含まず)	5.95kg
梱装箱サイズ、総重量		982.0 (幅) ×490.0 (高) ×190.0 (奥行) mm 13.0kg
セキュリティ		盗難防止ロック用ホール
フリーマウント		100mm×100mm (VESA 規格対応)
WEB カメラ		—
環境条件	動作時	動作時 : 温度 5~35℃ 湿度 10~90% (結露なきこと)
	保管時	保管時 : 温度-20~60℃ 湿度 10~90% (結露なきこと)
リサイクル		対応
RoHS 10 物質		閾値以下 (除外項目を除く)
J-Moss 対応		グリーンマーク
保証期間		3 年間保証 LCD パネル、バックライト含む
適合規格		VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
付属品	ケーブル	HDMI ケーブル (1.8m) / DisplayPort ケーブル (1.8m) / USB (Type A-B) (1.5m) / USB (Type C-C) ケーブル (1.5m) / 電源コード (1.8m AC100V 用)
	その他	スタンドベース (固定ネジ付き)、スタンドネック、L 型ドライバー、 セーフティー&クイックスタートガイド保証書 (クイックスタートガイド内)

※1 TFT 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 Over Drive の設定を+5、MBR の設定を+7 とした時

見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※4 ACR 機能 (Advanced Contrast Ratio)

※5 USB 機器未接続時