

News Release

0.7kg・奥行12mmの軽量薄型設計 USB Type-C 接続に対応した15.6型モバイル液晶ディスプレイ 「ProLite P1671HSC-B1J」を3月12日より販売開始



「ProLite P1671HSC-B1J」

※画像はイメージです

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：奥 秀樹、本社：東京都千代田区）は、正確な色再現性と視認性、安定した品質と豊富なサイズ展開で、業務用途から専門分野まで多様な導入実績を誇る液晶ディスプレイブランド「iiyama」（呼称：イイヤマ）より、15.6型フル HD 対応ポータブル液晶ディスプレイ「ProLite P1671HSC-B1J」を2026年3月12日（木）より販売開始いたします。

本製品は、従来モデル「ProLite X1670HC」の後継機種として、持ち運びやすい薄型・軽量設計はそのままに、USB Type-C 接続による映像入力および給電に対応し、より利便性を高めたモバイルディスプレイになります。テレワークや外出先でのプレゼンテーション、ノートパソコンとのデュアルディスプレイ環境構築など、さまざまな用途に対応します。

「ProLite P1671HSC-B1J」は17,930円（税込）より、マウスコンピューター楽天市場店、YAHOO! マウス公式ショップ、Amazon マウスブランドストアの各直販サイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、法人営業窓口にて順次販売いたします。

ProLite P1671HSC-B1J : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-p1671hsc-b1j/>

Amazon 製品ページ : <https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS174JV3>

iiyama ホームページ : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/iiyama/>

■ 製品特長

「ProLite P1671HSC-B1」は、15.6型 IPS 方式パネルを採用したフル HD（1920×1080）対応のポータブル液晶ディスプレイです。広視野角で色再現性に優れた IPS 方式パネルにより、オフィス用途から映像視聴まで快適な表示を実現します。

USB Type-C ケーブル1本で映像入力と給電が可能のほか、mini HDMI 入力にも対応し、ノートパソコンやデスクトップパソコン、ゲーム機など幅広い機器と接続できます。



- フル HD 対応 15.6型 IPS 方式パネル採用

解像度1920×1080のフル HD 表示に対応。IPS 方式パネルにより、上下左右から見ても色変化の少ない安定した映像表示を実現します。

- USB Type-C 接続に対応

USB Type-C 端子を搭載し、DisplayPort Alt Mode 対応機器と接続することで、映像入力をケーブル1本で行えます。さらに、USB Power Delivery（PD）15W に対応した機器と接続した場合は、PC からの電源供給もケーブル1本で行うことができます。

また、AC アダプターとの接続による電源供給にも対応しており、利用環境に応じて柔軟に使用できます。

- mini HDMI 入力端子を搭載

USB Type-C 非対応機器向けに mini HDMI 端子を搭載することで、幅広い機器との接続が可能です。

- スリム&軽量設計

持ち運びを考慮した奥行12.0mmの薄型設計と、本体重量0.7kg の軽量設計を採用し、外出先や出張先、社内のフリーアドレス環境などでも手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。

- ブルーライト低減機能・フリッカーフリー技術

長時間使用時の目への負担軽減を考慮し、ブルーライト低減機能およびフリッカーフリー技術に対応します。テレワークや学習用途にも適しています。

- スピーカー内蔵

ステレオスピーカーを内蔵し、外付けスピーカーなしでも音声再生が可能です。

- 限られたスペースでも設置可能なスタンド一体型設計

角度は45°、60°にて調節可能なため、作業スペースの状況に合わせて設置できます。また、見やすい角度に調整することで無理のない姿勢で作業でき、疲労感の低減につながります。スタンドは折りたたんで収納できるため、持ち運びにも便利です。

■ 24時間365日無償電話サポートと、最大5年間無償保証延長で安心をフルサポート

3年間の無償保証に対応しており、購入後も安心してお使いいただけます（弊社の定めるメンテナンス日を除く）。さらに、iiyama 液晶ディスプレイ製品のユーザー登録で基本保証期間「3年」を、「5年」に延長させていただきます。（但し、カバースタンド除く）

また、サポートは24時間365日お問合せに対応しています。ご購入の相談から設定・設置などの技術的なご質問、故障や修理、廃棄時の回収・リサイクルなどお気軽にご連絡ください。お電話だけでなく、メールやチャット、LINE などお客様のご都合に合う最適な方法でアフターサポートが受けられます。



■ 製品仕様

モデル名		ProLite P1671HSC-B1J
型番		P1671HSC-B1J
希望小売価格		オープン価格
楽天売価想定		¥ 17,930 (税込)
BTO 売価想定		¥ 17,930 (税込)
発売予定		2026 年 3 月 12 日以降
URL		https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-p1671hsc-b1j/
液晶パネル ※1	パネル種類	IPS 方式パネル (ノングレア)
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリクス
	サイズ	対角 : 39.5cm(15.6 型)
	最大表示範囲	水平 : 344.1mm 垂直 : 193.5mm
	画素ピッチ	水平 : 0.179mm 垂直 : 0.171mm
	視野角	左右各 89°、上下各 89°(標準)
	応答速度	3ms (GtoG) ※3
	輝度	250cd/m ² (標準)
	コントラスト比	1,000 : 1 (標準)
	表示色	約 1,677 万色
走査周波数	USB Type-C	水平 : 30~68KHz 垂直 : 50~60Hz
	Mini HDMI	水平 : 30~68KHz 垂直 : 50~60Hz
表示可能解像度 ※2		1,920×1,080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ (アナログ)		—
信号入力コネクタ (デジタル)		USB Type-C × 2 / Mini HDMI × 1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™
入力信号	同期	—
	映像 (アナログ)	—
	映像 (デジタル)	USB Type-C / Mini HDMI
	入力音声信号	—
	音声入力コネクタ	—
LAN ポート		—
ヘッドホン端子		対応 (φ3.5mm ステレオミニジャック)
USB 規格		USB3.1, USB Power Delivery 15W
USB ハブ		—
スタンド	昇降機能 (高さ調整)	—
	スウィーベル機能 (左右首振り)	—
	ピボット機能 (画面縦回転)	—

	チルト機能（画面角度調整）	45°, 60°（カバースタンド）
入力電源		5VDC3A, 9VDC 3A, 12VDC 3A, 15VDC 3A 20VDC 3A
消費電力	標準	8W
	スタンバイモード時 ※5	0.5W（最大）
スピーカー		1W×2
外形寸法(幅×高×奥行 mm)		356.5（幅）×211.0（高）×12.0（奥行） mm
製品重量	本体（スタンド含む）	－
	本体（スタンド含まず）	0.7kg
梱包箱サイズ、総重量		421.0（幅）×278.0（高）×61.0（奥行） mm 1.88kg
セキュリティ		盗難防止ロック用ホール
フリーマウント		－
WEB カメラ		－
環境条件	動作時	動作時：温度 5～35℃ 湿度 10～80%（結露なきこと）
	保管時	保管時：温度-20～60℃ 湿度 10～90%（結露なきこと）
リサイクル		対応
RoHS 10 物質		閾値以下（除外項目を除く）
J-Moss 対応		グリーンマーク
保証期間		3 年間保証 LCD パネル、バックライト含む
適合規格		VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
付属品	ケーブル	USB ケーブル（Type-C-C） / USB ケーブル（A-C） / カバースタンド
	その他	セーフティー & クイックスタートガイド保証書（クイックスタートガイド内）
JAN コード		4948570127375

※1 TFT 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 Overdrive の設定を+5とした時見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。