

News Release

iiyama、4K 対応のデジタルサイネージ向け 大型ディスプレイを販売開始 42.5型から98型まで6サイズ展開



株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：奥 秀樹、本社：東京都千代田区、以下マウスコンピューター）は、正確な色再現性と視認性、安定した品質と豊富なサイズ展開で、業務用途から専門分野まで多様な導入実績を誇る液晶ディスプレイブランド「iiyama（イヤマ）」より、デジタルサイネージ用途に適した大型液晶ディスプレイとして、42.5 型、55 型、65 型、75 型、86 型、98 型の計 6 サイズの新製品を販売開始いたします。

本製品は、商業施設や店舗、企業の受付、会議室、公共施設などでの情報表示や広告配信に適したデジタルサイネージ向け大画面ディスプレイです。4K 解像度（3,840×2,160）に対応し、細部まで鮮明な映像表示を実現します。高輝度パネルの採用により明るい環境でも視認性の高い表示を実現しています。

さらに、HDMI や LAN などの豊富な入力端子を備え、各種プレーヤーや PC、ネットワーク機器との接続にも対応します。

サイズ展開は、設置スペースや用途に合わせて選択できる 42.5 型、55 型、65 型、75 型、86 型、98 型の 6 サイズをラインアップし、小売店舗のプロモーション表示から大型施設での案内表示まで幅広いニーズに対応します。

LH4364UHS-B1AGJ : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-lh4364uhs-b1agj/>

LH5564UHS-B1AGJ : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-lh5564uhs-b1agj/>

LH6564UHS-B1AGJ : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-lh6564uhs-b1agj/>

LH7564UHS-B1AGJ : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-lh7564uhs-b1agj/>

LH8664UHS-B3AGJ : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-lh8664uhs-b3agj/>

LE9864UHS-B1AGJ : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-le9864uhs-b1agj/>

Amazon LH4364UHS-B1AGJ ホームページ : <https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS8SD8MJ>

Amazon LH5564UHS-B1AGJ ホームページ : <https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS8L7J2L>

Amazon LH6564UHS-B1AGJ ホームページ : <https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSFCF363>

Amazon LH7564UHS-B1AGJ ホームページ : <https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSFL5VXF>

Amazon LH8664UHS-B3AGJ ホームページ : <https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSFGNQ46>

Amazon LE9864UHS-B1AGJ ホームページ : <https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS8V67M9>

iiyama ホームページ : <https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/iiyama/>

■ 製品特長

● 最大4K 解像度に対応し、鮮明な映像表示を実現

3,840×2,160の4K解像度に対応し、細かな文字やグラフィックも高精細に表示します。広告や案内表示など、情報の多いコンテンツも見やすく表示できます。

● 全モデルに Android OS 搭載

本体内蔵のメディアプレーヤーを使って動画や写真を映し出せます。

パソコンなどの再生機を使わず運用可能です。

複雑なケーブル配線接続を行わず、スマートに展示や運用ができます。

● 高輝度パネル採用で明るい場所でも視認性を確保

高輝度パネルを採用し、商業施設や店舗などの明るい環境でも見やすい表示を実現します。デジタルサイネージ用途として安定した視認性を提供します。

※LH8664HSU-B3AGJ のみ IPS 方式パネル採用

● 24時間稼働に対応した設計

本製品は長時間稼働を想定した設計を採用し、デジタルサイネージや公共施設などでの常時表示用途に適しています。

● 豊富な入力端子とネットワーク接続に対応

HDMI、LAN、RS-232C などの入力端子を搭載し、PC やメディアプレーヤー、サイネージシステムとの接続に対応します。

● 設置環境に合わせて選べる6サイズ展開

42.5型、55型、65型、75型、86型、98型の6サイズをラインアップし、設置スペースや用途に応じて最適なモデルを選択できます。

■ サイズ展開

製品名	サイズ	解像度	輝度	外形寸法（幅×高さ×奥行）	重量
LH4364UHS-B1AGJ	42.5型	3,840×2,160	500cd/m ²	973.0 × 560.5 × 70.0 mm	8.0 kg
LH5564UHS-B1AGJ	55型	3,840×2,160	500cd/m ²	1,238.5 × 709.0 × 70.0 mm	13.0 kg
LH6564UHS-B1AGJ	65型	3,840×2,160	500cd/m ²	1,456.5 × 831.5 × 69.0 mm	17.7 kg
LH7564UHS-B1AGJ	75型	3,840×2,160	500cd/m ²	1,679.0 × 957.0 × 69.0 mm	27.7 kg
LH8664UHS-B3AGJ	86型	3,840×2,160	450cd/m ²	1,938.0 × 1,109.0 × 79.5 mm	47.6kg
LE9864UHS-B1AGJ	98型	3,840×2,160	500cd/m ²	2,203.0 × 1,258.0 × 110.5 mm	61.0kg

※外形寸法は突起部を除く。

※重量は参考値です。

■ 24時間365日無償電話サポートと、3年間無償保証延長で安心をフルサポート

3年間の無償保証に対応しており、購入後も安心してお使いいただけます（弊社の定めるメンテナンス日を除く）。

また、サポートは24時間365日お問合せに対応しています。ご購入の相談から設定・設置などの技術的なご質問、故障や修理、廃棄時の回収・リサイクルなどお気軽にご連絡ください。お電話だけでなく、メールやチャット、LINE などお客様のご都合に合う最適な方法でアフターサポートが受けられます。



■ 製品仕様

モデル名	ProLite LH4364UHS-B1AGJ	
型番	LH4364UHS-B1AGJ	
希望小売価格	オープン価格	
発売予定	2026/3月	
URL	https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-lh4364uhs-b1agj/	
液晶 パネル ※1	パネル種類	VA方式パネル（ノンレア）
	※1	
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリクス
	サイズ	対角：108.0cm(42.5型)
	最大表示範囲	水平：941.18mm 垂直：529.42mm
	画素ピッチ	水平：0.0817mm 垂直：0.2451mm
	視野角	左右各 178°、上下各 178°(標準)
	応答速度	6.5ms (GtoG) ※3
	輝度	500cd/m ² (標準)
	コントラスト比	4,000 : 1 (標準)
表示色	約 10.7 億色	
表示可能解像度 ※2	3,840×2,160 (最大) 8.3MegaPixels	
信号入力コネクタ (アナログ)	-	
信号入力コネクタ (デジタル)	HDMI × 2 / USB-C 2.0 × 1	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™	
入力 信号	同期	-
	映像 (アナログ)	-
	映像 (デジタル)	HDMI / USB-C
	入力音声信号	-
	音声入力コネクタ	-
シリアルポート	RS-232C (2.5mm sub-mini jack)	

LAN	RJ45 (LAN) ×1, IR×1 (入出力)	
ヘッドホン端子	φ3.5mm ミニジャック (ステレオ)	
USB 規格	USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB メディアプレーヤー) × 2、USB-C2.0 (5V, 3A) (DisplayPort1.4 ALT モード) ×1	
USB ハブ	1Upstream : Type C、 2Downstream : Type A	
スタンド	昇降機能 (高さ調整)	－
	スウィーベル 機能 (左右首振り)	－
	ピボット機能 (画面縦回転)	－
	チルト機能 (画面角度調整)	－
入力電源	AC100～240V 50/60Hz 2.1A	
消費電力	標準	98W
	スタンバイモード時 ※5	0.5W (最大)
スピーカー	10W×2	
RAM	4GB DDR4	
ROM	32GB eMMC	
WIFI	2.4-2.5GHz / 5.15-5.825GHz /802.11a / b / g / n / ac	
外形寸法(幅×高×奥行 mm)	973.0 (幅) ×560.5 (高) ×70.0 (奥行) mm	
製品重量	本体 (スタンド含む)	－
	本体 (スタンド含まず)	8.0kg
フリーマウント	300mm×300mm (VESA 規格対応)	
WEB カメラ	－	
環境条件	動作時	動作時 : 温度 0～40℃ 湿度 20～80% (結露なきこと)
	保管時	保管時 : 温度-20～60℃ 湿度 10～90% (結露なきこと)

リサイクル	対応	
RoHS 10 物質	閾値以下（除外項目を除く）	
J-Moss 対応	— グリーンマーク	
保証期間	3 年間保証 LCD パネル、バックライト含む	
適合規格	VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。	
付属品	ケーブル	HDMI ケーブル / RS-232C ケーブル / 電源コード（ AC100V 用） / リモコン / 壁掛けキット
	その他	セーフティー & クイックスタートガイド保証書（クイックスタートガイド内）
JAN コード	4948570127290	

※1 TFT 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

モデル名		ProLite LH5564UHS-B1AGJ
型番		LH5564UHS-B1AGJ
希望小売価格		オープン価格
発売予定		2026/3月
URL		https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-lh5564uhs-b1agj/
液晶 パネル ※1	パネル種類※1	VA方式パネル（ノンレア）
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：139.0cm(54.6型)
	最大表示範囲	水平：1209.6mm 垂直：680.4mm
	画素ピッチ	水平：0.105mm 垂直：0.315mm
	視野角	左右各178°、上下各178°(標準)
	応答速度	6.5ms (GtoG) ※3
	輝度	500cd/m ² (標準)
	コントラスト比	5,000 : 1 (標準)
	表示色	約10.7億色
表示可能解像度 ※2	3,840×2,160 (最大) 8.3MegaPixels	
信号入力コネクタ (アナログ)	-	
信号入力コネクタ (デジタル)	HDMI × 2 / USB-C 2.0 × 1	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™	
入力信号	同期	-
	映像 (アナログ)	-
	映像 (デジタル)	HDMI / USB-C
	入力音声信号	-

	音声入力 コネクタ	－
シリアルポート		RS-232C (2.5mm sub-mini jack)
LAN		RJ45 (LAN) ×1, IR×1 (入出力)
ヘッドホン端子		φ3.5mm ミニジャック (ステレオ)
USB 規格		USB2.0 (DC5V、500mA) (USB メディアプレーヤー) × 2、USB-C2.0 (5V、3A) (DisplayPort1.4 ALTモード) ×1
USB ハブ		1Upstream : Type C、 2Downstream : Type A
ス タ ン ド	昇降機能 (高さ調 整)	－
	スウィーベ ル機能 (左右首 振り)	－
	ピボット機 能 (画面 縦回転)	－
	チルト機 能 (画面 角度調 整)	－
入力電源		AC100~240V 50/60Hz 2.1A
消 費 電 力	標準	98W
	スタンバイ モード時 ※5	0.5W (最大)
スピーカー		10W×2
RAM		4GB DDR4
ROM		32GB eMMC
WIFI		2.4-2.5GHz / 5.15-5.825GHz /802.11a /b / g / n / ac
外形寸法(幅 ×高×奥行 mm)		1,238.5 (幅) ×709.0 (高) ×70.0 (奥行) mm
製 品	本体 (ス タンド含 む)	－

重量	本体（スタンド含まず）	13.0kg
フリーマウント		300mm×300mm（VESA 規格対応）
WEB カメラ		－
環境条件	動作時	動作時：温度 0～40℃ 湿度 20～80%（結露なきこと）
	保管時	保管時：温度-20～60℃ 湿度 10～90%（結露なきこと）
リサイクル		対応
RoHS 10 物質		閾値以下（除外項目を除く）
J-Moss 対応		グリーンマーク
保証期間		3 年間保証 LCD パネル、バックライト含む
適合規格		VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
付属品	ケーブル	HDMI ケーブル / RS-232C ケーブル / 電源コード（AC100V 用） / リモコン / 壁掛けキット
	その他	セーフティ＆クイックスタートガイド保証書（クイックスタートガイド内）
JAN コード		4948570127306

※1 TFT 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

モデル名		ProLite LH6564UHS-B1AGJ
型番		LH6564UHS-B1AGJ
希望小売価格		オープン価格
発売予定		2026/3月
URL		https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-lh6564uhs-b1agj/
液晶 パネ ル※ 1	パネル種 類※1	VA方式パネル（ノングレア）
	駆動方 式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：164.0cm(64.5型)
	最大表 示範囲	水平：1428.48mm 垂直：803.52mm
	画素ピッ チ	水平：0.124mm 垂直：0.372mm
	視野角	左右各 178°、上下各 178°(標準)
	応答速 度	6.5ms (GtoG) ※3
	輝度	500cd/m ² (標準)
	コント ラスト比	5,000 : 1 (標準)
	表示色	約 10.7 億色
表示可能解像 度 ※2		3,840×2,160 (最大) 8.3MegaPixels
信号入力コネク タ (アナログ)		—
信号入力コネク タ (デジタル)		HDMI × 2 / USB-C 2.0 × 1
プラグ&プレイ機 能		VESA DDC2B™
入力 信号	同期	—
	映像 (アナロ グ)	—
	映像 (デジタ ル)	HDMI / USB-C
	入力音 声信号	—

	音声入力コネクタ	—
シリアルポート		RS-232C (2.5mm sub-mini jack)
LAN		RJ45 (LAN) ×1, IR×1 (入出力)
ヘッドホン端子		φ3.5mm ミニジャック (ステレオ)
USB 規格		USB2.0 (DC5V、500mA) (USB メディアプレイヤー) × 2、USB-C2.0 (5V、3A) (DisplayPort1.4 ALT モード) ×1
USB ハブ		1Upstream : Type C、 2Downstream : Type A
スタンド	昇降機能 (高さ調整)	—
	スウィーベル機能 (左右首振り)	—
	ピボット機能 (画面縦回転)	—
	チルト機能 (画面角度調整)	—
入力電源		AC100~240V 50/60Hz 3.2A
消費電力	標準	184W
	スタンバイモード時 ※5	0.5W (最大)
スピーカー		10W×2
RAM		4GB DDR4
ROM		32GB eMMC
WIFI		2.4-2.5GHz / 5.15-5.825GHz /802.11a /b / g / n / ac
外形寸法(幅×高×奥行 mm)		1,456.5 (幅) ×831.5 (高) ×69.0 (奥行) mm

製品重量	本体 (スタンド含む)	—
	本体 (スタンド含まず)	17.7kg
フリーマウント		500mm×500mm (VESA 規格対応)
WEB カメラ		—
環境条件	動作時	動作時：温度 0～40℃ 湿度 20～80% (結露なきこと)
	保管時	保管時：温度-20～60℃ 湿度 10～90% (結露なきこと)
リサイクル		対応
RoHS 10 物質		— 閾値以下 (除外項目を除く)
J-Moss 対応		グリーンマーク
保証期間		3 年間保証 LCD パネル、バックライト含む
適合規格		VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
付属品	ケーブル	HDMI ケーブル / RS-232C ケーブル / 電源コード (AC100V 用) / リモコン / 壁掛けキット
	その他	セーフティー & クイックスタートガイド保証書 (クイックスタートガイド内)
JAN コード		4948570127313

※1 TFT 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

モデル名		ProLite LH7564UHS-B1AGJ
型番		LH7564UHS-B1AGJ
希望小売価格		オープン価格
発売予定		2026/3月
URL		https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-lh7564uhs-b1agj/
液晶 パネ ル※ 1	パネル種 類※1	VA方式パネル（ノンレア）
	駆動方 式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：189.5cm(74.5型)
	最大表 示範囲	水平：1650.24mm 垂直：928.26mm
	画素ピッ チ	水平：0.42975mm 垂直：0.42975mm
	視野角	左右各 178°、上下各 178°(標準)
	応答速 度	6.5ms (GtoG) ※3
	輝度	500cd/m ² (標準)
	コントラ スト比	5,000 : 1 (標準)
	表示色	約 10.7 億色
表示可能解像度 ※2	3,840×2,160 (最大) 8.3MegaPixels	
信号入力コネクタ (アナログ)	-	
信号入力コネクタ (デジタル)	HDMI × 2 / USB-C 2.0 × 1	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™	
入力 信号	同期	-
	映像 (ア ナログ)	-
	映像 (デ ジタル)	HDMI / USB-C
	入力音 声信号	-
	音声入 力コネクタ	-

シリアルポート	RS-232C (2.5mm sub-mini jack)	
LAN	RJ45 (LAN) ×1, IR×1 (入出力)	
ヘッドホン端子	φ3.5mm ミニジャック (ステレオ)	
USB 規格	USB2.0 (DC5V、500mA) (USB メディアプレイヤー) × 2、USB-C2.0 (5V、3A) (DisplayPort1.4 ALT モード) ×1	
USB ハブ	1Upstream : Type C、 2Downstream : Type A	
スタン ド	昇降機 能 (高さ 調整)	－
	スウィーベ ル機能 (左右 首振り)	－
	ピボット機 能 (画 面縦回 転)	－
	チルト機 能 (画 面角度 調整)	－
入力電源	AC100～240V 50/60Hz 3.2A	
消費 電力	標準	184W
	スタンバイ モード時 ※5	0.5W (最大)
スピーカー	10W×2	
RAM	4GB DDR4	
ROM	32GB eMMC	
WIFI	2.4-2.5GHz / 5.15-5.825GHz /802.11a /b / g / n / ac	
外形寸法(幅×高 ×奥行 mm)	1,679.0 (幅) ×957.0 (高) ×69.0 (奥行) mm	
製品 重量	本体 (ス タンド含 む)	－
	本体 (ス タンド含ま ず)	27.7kg

フリーマウント	500mm×500mm (VESA 規格対応)	
WEB カメラ	-	
環境 条件	動作時	動作時：温度 0～40℃ 湿度 20～80% (結露なきこと)
	保管時	保管時：温度-20～60℃ 湿度 10～90% (結露なきこと)
リサイクル	対応	
RoHS 10 物質	- 閾値以下 (除外項目を除く)	
J-Moss 対応	グリーンマーク	
保証期間	3 年間保証 LCD パネル、バックライト含む	
適合規格	VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。	
付属 品	ケーブル	HDMI ケーブル / RS-232C ケーブル / 電源コード (AC100V 用) / リモコン / 壁掛けキット
	その他	セーフティー & クイックスタートガイド保証書 (クイックスタートガイド内)
JAN コード	4948570127320	

※1 TFT 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

モデル名	ProLite LH8664UHS-B3AGJ	
型番	LH8664UHS-B3AGJ	
希望小売価格	オープン価格	
発売予定	2026/3月	
URL	https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-lh8664uhs-b3agj/	
液晶パネル ※1	パネル種類※	IPS方式パネル (ノングレア)
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角 : 217.4cm(85.6型)
	最大表示範囲	水平 : 1895.0mm 垂直 : 1,066.0mm
	画素ピッチ	水平 : 0.493mm 垂直 : 0.493mm
	視野角	左右各 178°、上下各 178°(標準)
	応答速度	8.0ms (GtoG) ※3
	輝度	450cd/m ² (標準)
	コントラスト比	1,200 : 1 (標準)
	表示色	約 10.7 億色
表示可能解像度 ※2	3,840×2,160 (最大) 8.3MegaPixels	
信号入力コネクタ (アナログ)	-	
信号入力コネクタ (デジタル)	HDMI × 2 / USB-C 2.0 × 1	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™	
入力信号号	同期	-
	映像 (アナログ)	-

	映像 (デジタル)	HDMI / USB-C
	入力音声信号	—
	音声入力コネクタ	—
シリアルポート		RS-232C (2.5mm sub-mini jack)
LAN		RJ45 (LAN) ×1, IR×1 (入出力)
ヘッドホン端子		φ3.5mm ミニジャック (ステレオ)
USB 規格		USB2.0 (DC5V、500mA) (USB メディアプレーヤー) × 2、USB-C2.0 (5V、3A) (DisplayPort1.4 ALTモード) ×1
USB ハブ		2Upstream : Type C、Type-B / 2Downstream : Type A
スタンド	昇降機能 (高さ調整)	—
	スウィーベル機能 (左右首振り)	—
	ピボット機能 (画面縦回転)	—
	チルト機能 (画面角度調整)	—
入力電源		AC100~240V 50/60Hz 4.0A
消費電力	標準	277W
	スタンバイモード時 ※5	0.5W (最大)

スピーカー	16W×2	
RAM	-	
ROM	-	
WIFI	-	
外形寸法(幅×高×奥行mm)	1,938.0 (幅) ×1,109.0 (高) ×79.5 (奥行) mm	
製品重量	本体 (スタンド含む)	-
	本体 (スタンド含まず)	47.6kg
フリーマウント	800mm×600mm (VESA 規格対応)	
WEBカメラ	-	
環境条件	動作時	動作時：温度 0～40℃ 湿度 20～80% (結露なきこと)
	保管時	保管時：温度-20～60℃ 湿度 10～90% (結露なきこと)
リサイクル	対応	
RoHS 10物質	閾値以下 (除外項目を除く)	
J-Moss 対応	グリーンマーク	
保証期間	3年間保証 LCD パネル、バックライト含む	
適合規格	VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。	
付属品	ケーブル	HDMIケーブル / RS-232Cケーブル / 電源コード (AC100V用) / リモコン / 壁掛けキット
	その他	セーフティー&クイックスタートガイド保証書 (クイックスタートガイド内)
JANコード	4948570127108	

※1 TFT 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

モデル名		ProLite LE9864UHS-B1AGJ
型番		LE9864UHS-B1AGJ
希望小売価格		オープン価格
発売予定		2026/3月
URL		https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-le9864uhs-b1agj/
液晶 パネ ル※ 1	パネル種 類※1	VA方式パネル（ノンレア）
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリクス
	サイズ	対角：247.7cm(97.5型)
	最大表示 範囲	水平：2158.85mm 垂直：1,214.35mm
	画素ピッ チ	水平：0.4875mm 垂直：0.4875mm
	視野角	左右各 178°、上下各 178°(標準)
	応答速度	6.5ms (GtoG) ※3
	輝度	500cd/m ² (標準)
	コントラ スト比	5,000 : 1 (標準)
	表示色	約 10.7 億色
表示可能解像度 ※2	3,840×2,160 (最大) 8.3MegaPixels	
信号入力コネク タ (アナログ)	-	
信号入力コネク タ (デジタル)	HDMI × 2 / USB-C 2.0 × 1	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™	
入力 信号	同期	-
	映像 (ア ナログ)	-
	映像 (デ ジタル)	HDMI / USB-C
	入力音声 信号	-
	音声入力 コネク タ	-
シリアルポート	RS-232C (2.5mm sub-mini jack)	

LAN	RJ45 (LAN) ×1, IR×1 (入出力)	
ヘッドホン端子	φ3.5mm ミニジャック (ステレオ)	
USB 規格	USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB メディアプレーヤー) × 2、USB-C2.0 (5V, 3A) (DisplayPort1.4 ALTモード) ×1	
USB ハブ	1Upstream : Type C、Type-B / 2Downstream : Type A	
スタン ド	昇降機能 (高さ調 整)	—
	スウィーベ ル機能 (左右首 振り)	—
	ピボット機 能 (画面 縦回転)	—
	チルト機 能 (画面 角度調 整)	—
入力電源	AC100~240V 50/60Hz 5.9A	
消費 電力	標準	388W
	スタンバイ モード時 ※5	0.5W (最大)
スピーカー	10W×2	
RAM	4GB DDR4	
ROM	32GB eMMC	
WIFI	2.4-2.5GHz / 5.15-5.825GHz /802.11a /b / g / n / ac	
外形寸法(幅×高 ×奥行 mm)	2,203.0 (幅) ×1,258.0 (高) ×110.5 (奥行) mm	
製品 重量	本体 (ス タンド含 む)	—
	本体 (ス タンド含ま ず)	61.0kg
フリーマウント	700mm×500mm (VESA 規格対応)	
WEB カメラ	—	

環境 条件	動作時	動作時：温度 0～40℃ 湿度 20～80%（結露なきこと）
	保管時	保管時：温度-20～60℃ 湿度 10～90%（結露なきこと）
リサイクル		対応
RoHS 10 物質		閾値以下（除外項目を除く）
J-Moss 対応		グリーンマーク
保証期間		3年間保証 LCD パネル、バックライト含む
適合規格		VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。
付属 品	ケーブル	HDMI ケーブル / RS-232C ケーブル / 電源コード（ AC100V 用） / リモコン / 壁掛けキット
	その他	セーフティー & クイックスタートガイド保証書（クイックスタートガイド内）
JAN コード		4948570127337

※1 TFT 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。