

使う人や環境を考えた iiyamaの充実機能

お好みの高さ・角度に
多機能スタンド

画面を縦横90°回転できるほか、高さ調節最大130mm、チルト調節最大24~27°、スウィーベル調節左右45°が可能な昇降スタンドをご用意。適度な高さ・角度に調節することで、疲労の度合いや作業効率が大きく変わってきます。使用シーンに合わせて縦横を動かせるピボット機能(画面回転)は、縦に長い文章や媒体チェック業務、サイネージ系として広く活用が可能です。画面の向きを動かせるスウィーベル機能は、会議室のプレゼンテーションやミーティング、受付用端末として最適です。

最大130mm
昇降スタンド

最大
24~27°
チルト調節

90°回転
ピボット機能

90°可動 スウィーベル

ちらつきを抑える
フリッカー
フリーLED

液晶ディスプレイを長時間使い続けることによる頭痛、眼精疲労等が指摘されていますが、その中でも液晶ディスプレイの光源であるバックライトのフリッカー(ちらつき)が要因の一つとも言われています。バックライトの主流はLED明滅を高速に繰り返すPWM調光方式が一般的で、この高速に繰り返す明滅が画面のちらつきとなって目が疲れやすくなります。iiyama液晶はフリッカーフリーLEDバックライト技術を搭載することにより、画面のちらつきを抑え、目の負担を軽減させております。

フリッカーフリーLEDバックライト

従来のパネル

疲労や体調不良の
原因を低減
ブルーライト
リデューサー

ブルーライトとは目に見える可視光線の中で380~500nmの波長の光であり、眼の奥の網膜まで到達する最も強いエネルギーをもつ強い光のことです。長い時間継続的にブルーライトにさらされると体内時計が狂ったり、眼精疲労やドライアイなどの症状を引き起こすおそれがあると言われています。iiyamaのブルーライト低減機能は、メガネやフィルターを使うことなく、ディスプレイ自体のブルーライトを低減させることが可能です。

Blue Light Cut

消費電力を削減
ECOモード

CO₂排出量や消費電力の削減は世界的な問題になっています。そのため、iiyama製品は3パターンから選べるなどのECOモード機能を搭載しています。

年間消費電力量

消費モード	消費電力量	削減率
通常モード	20.5Wh	-
エコモード1	消費量より約15.0%削減	3.5%
エコモード2	消費量より約23.3%削減	5.2%
エコモード3	消費量より約33.3%削減	8.1%

年間CO₂排出量

消費モード	排出量	削減率
通常モード	19.3kg	-
エコモード1	16.6kg	3.6%
エコモード2	18.2kg	5.7%
エコモード3	17.7kg	8.3%

メニューボタン→エコモードを選択

安心の3年保証 すべてのモデルが対象

LCDパネルおよびバックライト含め、安心してご利用いただくために
iiyamaディスプレイは3年保証を実施しております。

お気軽に
お問い合わせください!

安心の24時間サポート

24時間 365日

製品に関する質問や、万が一の故障に対する修理・サポートに関するお問い合わせ、リサイクルに関するお問い合わせを受け付けております。

製品に関するお問い合わせ TEL:03-3570-6374 FAX:03-3570-6375

リサイクルに関するお問い合わせ TEL:03-3570-6374 FAX:048-739-1315

ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ
サービス&サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。

一人ひとりのお客様にご満足いただける製品を目指し、
充実したサービスとサポートを

ご購入のご相談から設定・投棄などの技術的なご質問、故障や修理のお問合せ、廃棄時の回収・リサイクルの受付まで専用の窓口をご用意し、一人ひとりのお客様、一台一台に行き渡るサービスとサポートを行っております。お気軽に上記窓口までご連絡ください。

mouse お客様サポート
LINEアプリから友だち追加!!
製品選びからご購入後のサポートまで、
オペレーターがLINEトークでお答えします!

eco conscious iiyama Eco Conscious
iiyamaは常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っております。

VCCI J-MOS Green購入法 PCリサイクル TÜV Sauter PS E CE TÜV GS TCO Certified

安心と信頼の3年保証

3年保証 iiyama製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。
※LCDパネル、バックライト含む

法人ユーザー向け ご購入・ご相談
法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。
TEL:03-6739-3808 受付時間:月~金 9:00~18:00 土日祝10:00~20:00
e-mail:web-info@iiyama.jp ※弊社指定日は除く

iiyamaサポートセンター
iiyama製品を末永く安心して使っていただくために、充実したサービスとサポートを提供しております。
TEL:03-3570-6374 24時間 365日の電話サポート
e-mail:support@iiyama.jp

iiyamaリサイクル
家庭系(個人ユーザー)窓口
TEL:03-3570-6374 24時間 365日の電話サポート
e-mail:support@mouse-jp.co.jp
法人系(法人ユーザー)窓口https://www.iiyama.co.jp/support/recycle/guidance/company.html

正しく安全にお使いいただくために
ご使用の際、このようなことはありませんか?

●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体やケースが異常に熱い。●焦げくさい臭いがする。●使用中に異常な音や振動等がある。●その他の異常がある。故障や事故防止のため、コンセントからプラグを外し、必ず販売店にて連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お取り扱い販売店:

株式会社マウスコンピューター
東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー26階
TEL:03-6833-1010 カタログ記載内:2019年1月現在

iiyama Vision & Technology

iiyama ディスプレイカタログ

2019年 1月版

Pro Lite XB2779QQS

DGP 2019 デジタルカメラグランプリ 金賞

www.iiyama.co.jp iiyama

伝統と革新の液晶ディスプレイ“iiyama”

46年目。

“iiyama”は高品質なディスプレイの製造・開発・販売に取り組み、今年、46年目を迎えました。培った時間が生んだ高品質は“iiyama”を支え続け、国内・海外の多くのお客様に現在も選ばれています。

国内・飯山開発のこだわり

1 長野県飯山市に開発・品質管理の専門チーム

2 30種類以上の品質試験

3 高信頼の日系メーカー製コンデンサーを採用

■ソリューション領域

ビジネス 教育 エンターテインメント クリエイティブ

高解像度、高画質化、高い応答速度、見やすさ、デザインなど、品質を支えるさまざまな要素を常に見直し、時代に合った製品をお届けすることで、ビジネス、エンターテインメント、教育、クリエイティブのさまざまな分野のソリューションを実現します。

iiyamaの歴史

1973年 長野県飯山市に飯山電機(株)設立

1976年 OEMテレビ生産開始

1981年 自社製カラーCRTディスプレイ生産販売開始

1987年 海外(米国・欧州)へ輸出版売開始

1992年 PC/AT互換機販売開始

1995年 パーソナルコンピュータの生産販売開始

1997年 LCDディスプレイ生産開始

2003年 Webブランド[e-yama]を立ち上げる

2008年 マウスコンピューターに統合


2019年 デジタルサイネージ用大型ワイドディスプレイ発売

42" iiyama ProLite LH4225B

55" iiyama ProLite LH55025B




49" iiyama ProLite LH49025B

製品ラインアップ

IPS/AH-IPS	スリムベゼル	シリーズ名	XU2290HS	XU2390HS	XU2590HS	昇降スタンド	シリーズ名	XUB2390HS	XUB2790HS	高機能	シリーズ名	XB2779QQS	マルチタスク	シリーズ名	X3291HS	デジタルサイネージ	シリーズ名	LH4282SB	LH4982SB	LH5582SB
視野角による輝度変化が少なく、画面全域で応答速度の早い応答が可能な液晶パネルを採用しています。	段差のないフラットなウルトラスリムデザイン  上左右に段差のないフラットなウルトラスリムラインパネルを採用しています。また、ベゼルと非表示部分を合わせた幅12mmを実現するデザインにより、複数台のマルチモニター使用時でも、フラットでスッキリした印象で設置できます。	画像	 21.5" iivama ProLite XU2290HS-2 Full HD (1920x1080) 250cd/m ² 5ms (G to G) *1 5000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D, HDMI 2W×2 AH-IPS、ノングレア仕様	 23" iivama ProLite XU2390HS-3 Full HD (1920x1080) 250cd/m ² 5ms (G to G) *1 5000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D, HDMI 2W×2 AH-IPS、ノングレア仕様	 25" iivama ProLite XU2590HS Full HD (1920x1080) 250cd/m ² 5ms (G to G) *1 5000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D, HDMI 2W×2 AH-IPS、ノングレア仕様	 ピボット可能なパーフェクトスタンド搭載 画面を縦横90°回転できるほか、高さ調節最大130mm、チルト調節最大24°、スウィーベル調節左右各45°可能な昇降スタンドを搭載。	画像	 23" iivama ProLite XUB2390HS-3 Full HD (1920x1080) 250cd/m ² 5ms (G to G) *1 5000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D, HDMI 2W×2 AH-IPS、ノングレア仕様	 27" iivama ProLite XUB2790HS-3 Full HD (1920x1080) 250cd/m ² 5ms (G to G) *1 5000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D, HDMI 2W×2 AH-IPS、ノングレア仕様	クリエイティブワークに最適な高機能モデル A3サイズを原寸大で表示可能な解像度に対応するモデルや、4Kを超える5K解像度をサポートするモデルなど、CAD、CG作成に最適な高性能モデル。	画像	 27" iivama ProLite XB2779QQS 5K (5120x2880) 440cd/m ² 4ms (G to G) *1 8000000:1 (ACR ON) HDMI×3、DisplayPort×2 2W×2 IPS、5K表示対応 (DisplayPortのみ)	ビジネス、サイネージなど多様なシーンに最適なマルチタスクモデル 視野角が広く、安定した色表示が可能だから、複数での囲み説明や、会議でのプレゼンテーションでも目浮きが少なく、より特長が発揮されます。	画像	 31.5" iivama ProLite X3291HS Full HD (1920x1080) 250cd/m ² 5ms (G to G) *1 12000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D, HDMI 3W×2 AH-IPS、ハーフグレア仕様	屋内向けデジタルサイネージに最適な大型モデル 広視野角・高輝度・高コントラストのIPS液晶パネルを採用し、ノングレア仕様による見やすい画面表示ができます。また、マルチディスプレイ (ビデオウォール) の構築に対応しており、スリムベゼルデザインによる一体感のある大型のデジタルサイネージを実現できます。5系統の映像入力対応。	画像	 42" iivama ProLite LH4282SB Full HD (1920x1080) 700cd/m ² 8ms (G to G) 1300:1 D-Sub, BNC (コンポーネント)、DisplayPort、HDMI×2、DVI 10W×2 IPS、マルチディスプレイ対応出力ポート (DisplayPort/ DVI-I)	 49" iivama ProLite LH4982SB Full HD (1920x1080) 700cd/m ² 8ms (G to G) 1300:1 D-Sub, BNC (コンポーネント)、DisplayPort、HDMI×2、DVI 10W×2 IPS、マルチディスプレイ対応出力ポート (DisplayPort/ DVI-I)	 55" iivama ProLite LH5582SB Full HD (1920x1080) 700cd/m ² 8ms (G to G) 1300:1 D-Sub, BNC (コンポーネント)、DisplayPort、HDMI×2、DVI 10W×2 IPS、マルチディスプレイ対応出力ポート (DisplayPort/ DVI-I)

IPS方式パネル※2	スリムベゼル	シリーズ名	XU2493HS	XUB2493HS	XUB2495WSU	VA	エントリー	シリーズ名	X2283HS	昇降スタンド	シリーズ名	XB2481HSU	XB2783HSU	マルチタスク	シリーズ名	X2888HS	高解像度	シリーズ名	X3272UHS
視野角による輝度変化が少なく、画面全域で高画質を実現します。	段差のないフラットなウルトラスリムデザイン  上左右に段差のないフラットなウルトラスリムラインパネルを採用しています。また、ベゼルと非表示部分を合わせた幅12mmを実現するデザインにより、複数台のマルチモニター使用時でも、フラットでスッキリした印象で設置できます。	画像	 23.8" iivama ProLite XU2493HS Full HD (1920x1080) 250cd/m ² 4ms (G to G) *1 5000000:1 (ACR ON) D-Sub, HDMI, DisplayPort 2W×2 —	 23.8" iivama ProLite XUB2493HS Full HD (1920x1080) 250cd/m ² 4ms (G to G) *1 5000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D, HDMI 2W×2 —	 24" iivama ProLite XUB2495WSU WUXGA (1920x1200) 300cd/m ² 5ms (G to G) *1 5000000:1 (ACR ON) D-Sub, HDMI, DisplayPort 2W×2 16:10 (パネル、USBポート×4)	液晶分子配列の動きにより純粋な黒を表現しやすいため、コントラスト比を高くしやすいのが特徴です。	ハイコストパフォーマンスモデル ノングレアパネル液晶を搭載した、ビジネスシーンでもパーソナルユースでも活躍する、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。	画像	 21.5" iivama ProLite X2283HS-3 Full HD (1920x1080) 250cd/m ² 4ms (G to G) *1 8000000:1 (ACR ON) D-Sub, HDMI, DisplayPort 2W×2 —	 高さや角度が自由自在 画面を縦横90°回転できるほか、高さ調節最大130mm、チルト調節最大27°、スウィーベル調節左右各45°可能な昇降スタンドを搭載。	画像	 23.8" iivama ProLite XB2481HSU-3 Full HD (1920x1080) 250cd/m ² 4ms (G to G) *1 12000000:1 (ACR ON) D-Sub, HDMI, DisplayPort 2W×2 USBポート×2	 27" iivama ProLite XB2783HSU-3 Full HD (1920x1080) 300cd/m ² 4ms (G to G) *1 8000000:1 (ACR ON) D-Sub, HDMI, DisplayPort 2W×2 USBポート×2	ビジネス、クリエイティブなど多様なシーンに最適なマルチタスクモデル VA方式パネル採用により、表示色16,777,216色24bit Trueカラー、広視野角左右上下178°、高コントラストを実現。より引き締まった純粋な黒を映し出し、色再現性が高く、色ムラの少ない緻密な締まった画像表現が可能です。	画像	 28" iivama ProLite X2888HS-2 Full HD (1920x1080) 300cd/m ² 5ms (G to G) *1 12000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D, HDMI (MH/L)、DisplayPort 2W×2 Adobe RGBカラー設定機能	フルHDの4倍の広い領域を一度に表示できる高精細 4K解像度を実現  Ultra HD (3840×2160) だから、フルHDの4倍の領域表示が可能。また、Picture In Picture (PIP) と Picture By Picture (PBP) 機能により、複数の信号入力を表示することができます。※4K画素に準拠し、8Kグラフィックカードのドライバ機能も必ずご確認ください。	画像	 31.5" iivama ProLite X3272UHS 4K UHD (3840×2160) 300cd/m ² 3ms (G to G) *1 5000000:1 (ACR ON) HDMI×2, DisplayPort 2.5W×2 PBP、PIP機能 (2画面分割)

TN	スクエア (5:4)	シリーズ名	E1780SD (黒) E1780SD (白)	E1980SD (黒) E1980SD (白)	エントリー	シリーズ名	E2083HSD	E2282HS	B2282HS	E2483HS	高機能	シリーズ名	GB2560HSU	GB2760QSU	B2875UHSU
特徴的な駆動電圧の低消費電力に優れているのが特徴です。	省スペースに最適 電源内蔵のスリム設計を採用しているので、設置環境が狭い場所やビジネスでの特定用途にも最適な製品です。 学校環境衛生の基準に適合 シジウムハロゲン化物 無害な製品 ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物は、厚生労働省の定める室内温度指標値をクリアしています。教育端末をはじめ、オフィスでも安心してお使いいただけます。	画像	 17" iivama ProLite E1780SD SXGA (1280x1024) 250cd/m ² 5ms 5000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D 1W×2 —	 19" iivama ProLite E1980SD-2 SXGA (1280x1024) 250cd/m ² 5ms 5000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D 1W×2 —	シンプルかつハイコストパフォーマンスモデル ノングレア仕様の液晶パネルを搭載した、ビジネスシーンでもパーソナルユースでも活躍する、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。	画像	 19.5" iivama ProLite E2083HSD-2 HD+ (1600x900) 250cd/m ² 5ms 5000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D 1W×2 —	 21.5" iivama ProLite E2282HS Full HD (1920x1080) 350cd/m ² 1ms (G to G) *1 8000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D, HDMI 1W×2 —	 21.5" iivama ProLite B2282HS Full HD (1920x1080) 350cd/m ² 1ms (G to G) *1 8000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D, HDMI 1W×2 昇降スタンド、スウィーベル	 24" iivama ProLite E2483HS-3 Full HD (1920x1080) 250cd/m ² 1ms (G to G) *1 8000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D, HDMI 1W×2 —	クリエイティブ、Gamingに最適な高機能モデル リフレッシュレート144Hzに対応し残像感の低減・俊敏な画面表示や、CAD・CG・4Kのような高画質な表現を可能にする高性能モデル。	画像	 24.5" iivama G-MASTER GB2560HSU Full HD (1920x1080) 400cd/m ² 1ms (G to G) *1 12000000:1 (ACR ON) HDMI, DisplayPort, DVI-D 2W×2 144Hz対応、USBポート×2	 27" iivama G-MASTER GB2760QSU WQHD (2560x1440) 350cd/m ² 1ms (G to G) *1 12000000:1 (ACR ON) HDMI, DisplayPort, DVI-D 2W×2 144Hz対応、USBポート×2	 28" iivama ProLite B2875UHSU 4K UHD (3840x2160) 300cd/m ² 1ms (G to G) *1 12000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D (dual Link)、HDMI, DisplayPort 2.5W×2 4K60Hz対応、PBP、PIP機能、USBポート×4

Touch	抵抗膜方式	シリーズ名	T1531SR (黒) T1531SR (白)	T1731SR (黒) T1731SR (白)	T1931SR (黒) T1931SR (白)	超音波方式	シリーズ名	T1531SAW	T1731SAW	投影型静電容量方式	シリーズ名	T1532MSC	T1732MSC	T2234MSC	T2336MSC
数値に異なる方式の特徴を有します。	抵抗膜方式 タッチパネルを採用  タッチすることによる電位の変動を検出する5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用。高いコストパフォーマンスと低消費電力、連続的検知が可能な信頼性に優れています。	画像	 15" iivama ProLite T1531SR-S XGA (1024x768) 300cd/m ² (タッチパネル装着時) 8ms 700:1 D-Sub, HDMI, DisplayPort USB 1W×2 フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴	 17" iivama ProLite T1731SR-S SXGA (1280x1024) 200cd/m ² (タッチパネル装着時) 5ms 1000:1 D-Sub, HDMI, DisplayPort USB 1W×2 フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴	 19" iivama ProLite T1931SR-S SXGA (1280x1024) 200cd/m ² (タッチパネル装着時) 5ms 1000:1 D-Sub, HDMI, DisplayPort USB 1W×2 フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴	超音波表面弾性波方式 タッチパネルを採用  透過率、耐久性に優れています。ガラス表面にある発信子から超音波を伝播させ、タッチしたことから超音波信号の減衰を受信子で検知することにより、タッチポイントを検出します。	画像	 15" iivama ProLite T1531SAW-S XGA (1024x768) 340cd/m ² (タッチパネル装着時) 8ms 700:1 D-Sub, HDMI, DisplayPort USB 1W×2 フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴	 17" iivama ProLite T1731SAW-S SXGA (1280x1024) 230cd/m ² (タッチパネル装着時) 5ms 1000:1 D-Sub, HDMI, DisplayPort USB 1W×2 フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴	 投影型静電容量方式 タッチパネルを採用 軽く触れるだけで直感的な操作ができる使いやすさが特徴。透明電極のパターン層の上にガラスカバーを配置し、指が触れることによる静電容量の変化を検出し、位置を特定しています。	画像	 15" iivama ProLite T1532MSC-85X XGA (1024x768) 330cd/m ² (タッチパネル装着時) 8ms 700:1 D-Sub, HDMI, DisplayPort USB 1W×2 フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴、硬度7H	 17" iivama ProLite T1732MSC-85X SXGA (1280x1024) 225cd/m ² (タッチパネル装着時) 5ms 1000:1 D-Sub, DVI-D USB 1W×2 フロントベゼル正面のみIP54防塵・防滴、硬度7H	 21.5" iivama ProLite T2234MSC-85X Full HD (1920x1080) 220cd/m ² (タッチパネル装着時) 8ms (G to G) 1000:1 D-Sub, DVI-D USB 3W×2 IPS、フロントベゼル正面のみIP65防塵・防滴、硬度6H	 23" iivama ProLite T2336MSC-2 Full HD (1920x1080) 213cd/m ² (タッチパネル装着時) 5ms (G to G) *1 5000000:1 (ACR ON) D-Sub, DVI-D, HDMI USB 2W×2 AH-IPS、前面硬度7H

※1 オーバードライブ (OD) 駆動時間
※2 IPS (In Plane Switching) パネルを指す。In Planeで液晶分子を回転させる方式が採用されたことにより、視野角による明るさや色の変化が小さく透過率が向上し、発電力に優れていることが特徴です。