

液晶テレビ

TELEVISION

32型 地デジチューナー内蔵液晶テレビ PLC3202WTV-B1



- 鮮明な画像を実現するデジタル入力(HDMI)対応
- ハイビジョン機器接続を可能にするD4端子装備
- ハイクオリティMVAパネル採用
- 2画面/サブ画面(POP/PIP)表示機能付
- PC用ディスプレイとしても使用できる1台2役



20型 地デジチューナー内蔵液晶テレビ PLC2010WTV-B1



- 鮮明な画像を実現するデジタル入力(HDMI)対応
- ハイビジョン機器接続を可能にするD4端子装備
- PC用ディスプレイとしても使用できる1台2役



型番	PLC3202WTV-B1	PLC2010WTV-B1
液晶パネル サイズ	80.0cm(32型)	50.9cm(20型)
解像度	1366x768	1366x768
輝度	550cd/m ²	450cd/m ²
JANコード	4948570058075	4948570058099

CRT ディスプレイ

CRT DISPLAY



17型 HF703UG

- 17型シャドウフラット管
- アナログRGB信号ケーブル直出し



15型 LS501UH

- 15型フラットスクエア管
- アナログRGB信号ケーブル直出し

型番	HF703UG	LS501UH
ブラウン管	17型(表示領域16型/41cm) ドットピッチ:0.25mm(水平0.21mm,垂直0.13mm)	15型(表示領域13.8型/35cm) ドットピッチ:0.27mm(水平0.23mm,垂直0.14mm)
走査周波数	水平:30~95kHz 垂直:50~160Hz	水平:30~70kHz 垂直:50~160Hz
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ直出し	
入力電源	AC100V, 50/60Hz	
消費電力(最大/パワーマネージメント時)	70W/2W	
外形寸法(幅×高×奥行mm)、重量kg	408×420×430, 14.5kg	360×362×387, 11.5kg
角度調節範囲	左右各90° 上方向10° 下方向5°	左右各90° 上方向10° 下方向3°
保証期間	3年保証 ※ブラウン管は1年保証となります	
適合規格	VCCCB	
付属品	電源コード、スタンド、取扱説明書/保証書	
JANコード	4948570012312	4948570012305

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ

株式会社 iiyama

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-12-5
早川トナカイビル6・7F
<http://www.iiyama.co.jp/>

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、熱、湿気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

愛情点検 ★長年ご使用のディスプレイモニター/フラットパネルディスプレイをぜひ!

<p>ご使用の際のようなことはありませんか?</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体やケースが熱い。 ●焦げくさい臭いがする。●使用中に異常な音や振動などがある。 ●その他の異常がある。 	➡	<p>お願い 故障や事故防止のため、コンセントからプラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------

●商品についての詳細は、弊社または販売店におたずねください。●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。●保証書は必ずお受け取りください。商品を購入の際は必要事項の記載の有無をご確認のうえ必ず保証書をお受け取りになり大切に保存してください。●画面上に常時点灯、または点灯していない画像が数点ある場合があります。これは液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2007年10月現在のものです。予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



iiyama
DISPLAY

総合カタログ

ワイドシリーズ

WIDE

24型 ワイド液晶ディスプレイ

ホワイト PLB2403WS-W1
ブラック PLB2403WS-B1

90°回転OK

- 最大表示画素: 1920 x 1200
- 高コントラスト: 1000 :1
- 高輝度: 300cd/m²
- 高速応答速度: 2ms (GtoG)
- HDMI & D-SUB 2系統入力
- HDCP機能対応
- 90°回転機能付*

22型 ワイド

ブラック PLE2202WS-B1
ホワイト PLE2202WS-W1

- 最大表示画素: 1680 x 1050
- 高コントラスト: 1000 :1
- 高輝度: 300cd/m²
- 高速応答速度: 5ms
- DVI-D & D-SUB 2系統入力
- HDCP機能対応

19型 光沢ワイド

ブラック PLE1902WS-G B1P
ホワイト PLE1902WS-GW1P

- 最大表示画素: 1440 x 900
- 高コントラスト: 1000 :1
- 高輝度: 400cd/m²
- 高速応答速度: 2ms (GtoG)
- DVI-D & D-SUB 2系統入力
- HDCP機能対応
- 光沢

17型 ワイド

ブラック PLE1702WS-B1
ホワイト PLE1702WS-W1

- 最大表示画素: 1440 x 900
- 高コントラスト: 600 :1
- 高輝度: 250cd/m²
- 高速応答速度: 8ms
- DVI-D & D-SUB 2系統入力
- HDCP機能対応

19型 ワイド

ブラック PLE1902WS-B1
ホワイト PLE1902WS-W1

- 最大表示画素: 1440 x 900
- 高コントラスト: 1000 :1
- 高輝度: 400cd/m²
- 高速応答速度: 2ms (GtoG)
- DVI-D & D-SUB 2系統入力
- HDCP機能対応

スクエアシリーズ

SQUARE

21.3型 液晶ディスプレイ

ホワイト PLH2130-W1
ブラック PLH2130-B1

90°回転OK

- 最大表示画素: 1600 x 1200
- S-IPS 液晶パネル
- 高コントラスト: 500 :1
- 高輝度: 280cd/m²
- 応答速度: 20ms
- DVI-I x2 入力
- Loop Through
- 90°回転機能付

20型

ブラック PLE511S-B2U
ホワイト PLE511S-W2U

- 最大表示画素: 1600 x 1200
- 高コントラスト: 900 :1
- 高輝度: 300cd/m²
- 高速応答速度: 8ms (GtoG)
- DVI-D & D-SUB 2系統入力

17型

ブラック PLE1702S-B2
ホワイト PLE1702S-W2

- 最大表示画素: 1280 x 1024
- 高コントラスト: 1000 :1
- 高輝度: 300cd/m²
- 高速応答速度: 2ms (GtoG)
- DVI-D & D-SUB 2系統入力
- HDCP機能対応

19型

ブラック PLE1902S-B1
ホワイト PLE1902S-W1

- 最大表示画素: 1280 x 1024
- 高コントラスト: 1000 :1
- 高輝度: 300cd/m²
- 高速応答速度: 2ms (GtoG)
- DVI-D & D-SUB 2系統入力
- HDCP機能対応

15型

ブラック PLE383S-B4X A
ホワイト PLE383S-W4X A

- 最大表示画素: 1024 x 768
- 高コントラスト: 400 :1
- 高輝度: 250cd/m²
- 応答速度: 16ms

型番	PLB2403WS-W1	PLE2202WS-W1/B1	PLE1902WS-GW1P/GB1P	PLE1902WS-W1/B1	PLE1702WS-W1/B1
パネルの光沢処理の有無	ノングレア(非光沢)	ノングレア(非光沢)	グレア(光沢)	ノングレア(非光沢)	ノングレア(非光沢)
液晶パネル*1サイズ	対角61.2cm(24型)	対角55cm(22型)	対角48cm(19型)	対角43cm(17型)	対角38cm(15型)
視野角	左右各85°:上85°下75°	左右各80°:上下各80°	左右170°:上下各80°	左右各80°:上85°下65°	左右各60°:上40°下60°
応答速度	2ms(G to G)	5ms	2ms(G to G)	8ms	16ms
輝度	300cd/m ²	300cd/m ²	400cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²
コントラスト比	1000:1(標準),2000:1(DCR)	1000:1	1000:1	600:1	400:1
表示色	約1670万色	約1670万色	約1670万色	約1620万色	約1670万色
表示可能解像度*2	1920x1200	1680x1050	1440x900	1440x900	1024x768
信号入力コネクタ アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
デジタル	HDMIコネクタ	HDCP対応DVI-D24ピンコネクタ	HDCP対応DVI-D24ピンコネクタ	HDCP対応DVI-D24ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
入力電源	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
消費電力 最大	65W	56W	42W	30W	30W
パワーマネージメント時*3	2W	2W	2W	2W	2W
スピーカー	2Wx2	2Wx2	1Wx2	1Wx2	-
外形寸法(幅x高x奥行き)	566.0x445.0~575.0x220.0	506.0x404.0x210.0	438.5x363.0x210.0	400.5x337.0x185.0	345.0x341.0x173.5
重量(kg)	8.7kg	5.0kg	4.3kg	3.2kg	3.0kg
角度調節範囲	前方:5°後方:20° 左右各45°	上方向:20° 下方向:5°	上方向:20° 下方向:5°	上方向:20° 下方向:5°	上方向:25° 下方向:0°
フリーマウント	100mm (VESA)	100mm (VESA)	100mm (VESA)	100mm (VESA)	75mm (VESA)
保証期間*4	3年間保証	3年間保証	3年間保証	3年間保証	3年間保証
適合規格	Energystar,TCO '03,CE,TUV-GS,MPR III (prEN50279),ISO 13406-2,FCC-B,UL,C-UL,VCCI-B,GOST-R	Energystar,TCO'03,CE,TUV-GS,TUV-Ergonomics,FCC-B,UL/C-UL,VCCI-B,GOST-R,CCC	Energystar,VCCI-B	Energystar,TCO'03,CE,TUV-GS,TUV-Ergonomics,FCC-B,UL/C-UL,VCCI-B,GOST-R,CCC	Energystar,TCO'03,CE,TUV-GS,TUV-Ergonomics,FCC-B,UL/C-UL,VCCI-B,GOST-R,CCC
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-HDMIケーブル 電源コード/オーディオケーブル 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンド 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンド 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル 電源コード 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)	D-SUBミニ15ピンケーブル/DVI-Dケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンド 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)
JANコード	ホワイト: 4948570057412 ブラック: 4948570057429	4948570058839 4948570058846	4948570058525 4948570058532	4948570058433 4948570058440	4948570058952 4948570058969

型番	PLH2130-W1/B1	PLE511S-W2U/B2U	PLE1902S-W1/B1	PLE1702S-W1/B1	PLE1702S-W2/B2	PLE383S-W4XA/B4XA
液晶パネル*1サイズ	対角:54cm(21.3型)	対角:51cm(20.1型)	対角:48cm(19型)	対角:43cm(17型)	対角:43cm(17型)	対角:38cm(15型)
視野角	左右各85°:上下各85°	左右各89°:上下各89°	左右各80°:上下各80°	左右各80°:上下各80°	左右各80°:上下各80°	左右各60°:上40°下60°
応答速度	20ms	8ms(G to G)	2ms(G to G)	2ms(G to G)	5ms	16ms
輝度	280cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²
コントラスト比	500:1	900:1	1000:1	1000:1	1000:1	400:1
表示色	約1677万色	約1670万色	約1670万色	約1670万色	約1670万色	約1670万色
表示可能解像度*2	1600x1200	1600x1200	1280x1024	1280x1024	1280x1024	1024x768
信号入力コネクタ アナログ	DVI-H29ピンコネクタx2	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
デジタル	-	DVI-D24ピンコネクタ	HDCP対応DVI-D24ピンコネクタ	HDCP対応DVI-D24ピンコネクタ	HDCP対応DVI-D24ピンコネクタ	-
入力電源	AC100~230V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
消費電力 最大	70W	55W	42W	40W	40W	30W
パワーマネージメント時*3	4W	2W	2W	2W	2W	2W
スピーカー	1Wx2	2Wx2	1Wx2	1Wx2	1Wx2	-
外形寸法(幅x高x奥行き)	446x418.5~528.5x241	446x423.5x215	407.5x407x210	370.5x381.5x210.0	370.5x381.5x210.0	345x341x173.5
重量(kg)	10.0kg	7.5kg	4.9kg	4.1kg	4.1kg	3.0kg
角度調節範囲	左右各35°上方向35°	上方向25°下方向4°	上方向20°下方向5°	上方向:20° 下方向:5°	上方向:20° 下方向:5°	上方向:25° 下方向:0°
フリーマウント	100mm (VESA)	100mm (VESA)	100mm (VESA)	100mm (VESA)	100mm (VESA)	75mm (VESA)
保証期間*4	3年間保証	3年間保証	3年間保証	3年間保証	3年間保証	3年間保証
適合規格	Energystar,TCO'03(W),TCO'99(B),CE,TUV-GS/MPR III (prEN50279),ISO 13406-2,FCC-B,UL/C-UL,VCCI-B,CCC	Energystar,TCO'03(W),TCO'99(B),CE,TUV-GS/MPR III (prEN50279),ISO 13406-2,FCC-B,UL/C-UL,VCCI-B,CCC	Energystar,TCO'03,CE,TUV-GS,TUV-Ergonomics,FCC-B,UL/C-UL,VCCI-B,CCC	Energystar,TCO'03,CE,TUV-GS,TUV-Ergonomics,FCC-B,UL/C-UL,VCCI-B,CCC	Energystar,TCO'03,CE,TUV-GS,TUV-Ergonomics,FCC-B,UL/C-UL,VCCI-B,CCC	Energystar,TCO'03,CE,TUV-GS,TUV-Ergonomics,FCC-B,UL/C-UL,VCCI-B,CCC
付属品	DVIケーブル/DVIケーブル/USBケーブル オーディオケーブル/電源コードケーブル/ケーブル 取扱説明書/保証書(ユーザー登録案内) ソフトウェアCD	D-SUBミニ15ピンケーブル 電源コード オーディオケーブル 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)	D-SUBミニ15ピンケーブル DVI-Dケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンド 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)	D-SUBミニ15ピンケーブル DVI-Dケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンド 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)	D-SUBミニ15ピンケーブル DVI-Dケーブル 電源コード/オーディオケーブル/スタンド 取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙)	D-SUBミニ15ピンケーブル 電源コード 取扱説明書 保証書
JANコード	ホワイト: 4948570054657 ブラック: 4948570054664	4948570056545 4948570056552	4948570058402 4948570058419	4948570058891 4948570058907	4948570059157 4948570059164	4948570056804 4948570056811

*1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。
 *2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
 *3 オーディオ機器未接続時
 *4 液晶パネル及びバックライトは1年保証になります。
 弊社が無償で回収・再資源化いたします。詳細は弊社ホームページをご参照ください。
 特定化学物質の含有情報は下記のホームページに記載しています。
 http://www.iiyama.com.jp/support/eco/jmos/index.html
 EU各国決められている世界共通禁止物質は使用していません。