



製品ラインアップ

AH-IPS		スリムベゼル	シリーズ名	XU2390HS	多機能スタンド	シリーズ名	XUB2390HS	マルチタスク	シリーズ名	X3291HS					
視野角による輝度・色変化が少なく、広範囲全域で高画質が実現可能。また、ベゼルと非表示部分を含めた幅12mmを実現するデザインにより、複数台のマルチモニター使用時でも、フラットでスッキリした印象で設置できます。															
										解像度	Full HD(1920×1080)	解像度	Full HD(1920×1080)	解像度	Full HD(1920×1080)
										輝度	250cd/m ²	輝度	250cd/m ²	輝度	250cd/m ²
										応答速度	5ms(G to G)※1	応答速度	5ms(G to G)※1	応答速度	5ms(G to G)※1
										コントラスト	5000000:1 (ACR ON)	コントラスト	5000000:1 (ACR ON)	コントラスト	12000000:1 (ACR ON)
										入力ポート	D-Sub, DVI-D, HDMI	入力ポート	D-Sub, DVI-D, HDMI	入力ポート	D-Sub, DVI-D, HDMI
										スピーカー	2W×2	スピーカー	2W×2	スピーカー	3W×2
										備考	AH-IPS、ノングレア仕様	備考	AH-IPS、ノングレア仕様	備考	AH-IPS、ノングレア仕様
										段差のないフラットなウルトラスリムデザイン			ビジネス、サイネージなど多様なシーンに最適なマルチタスクモデル		
										上左右に段差のないフラットなウルトラスリムラインパネルを採用しています。また、ベゼルと非表示部分を含めた幅12mmを実現するデザインにより、複数台のマルチモニター使用時でも、フラットでスッキリした印象で設置できます。			視野角が広く、安定した色表示が可能です。また、複数の画面表示や、会議でのプレゼンテーションでも白浮きが少なく、より特長が発揮されます。		




デジタルサイネージ		シリーズ名	LH42825B	LH49825B	LH55825B						
屋内向けデジタルサイネージに最適な大型モデル 広視野角・高輝度・高コントラストのIPS液晶パネルを採用し、ノンブレア仕様による見やすい画面表示ができます。また、マルチディスプレイ(ビデオウォール)の構築に対応しており、スリムベゼルデザインによる一体感ある大型のデジタルサイネージを実現できます。5系統の映像入力対応。											
						解像度	Full HD(1920×1080)	解像度	Full HD(1920×1080)	解像度	Full HD(1920×1080)
						輝度	700cd/m ²	輝度	700cd/m ²	輝度	700cd/m ²
						応答速度	8ms(G to G)	応答速度	8ms(G to G)	応答速度	8ms(G to G)
						コントラスト	1300:1	コントラスト	1300:1	コントラスト	1300:1
						入力ポート	D-Sub, BNC(コンポーネント), DisplayPort, HDMI×2, DVI	入力ポート	D-Sub, BNC(コンポーネント), DisplayPort, HDMI×2, DVI	入力ポート	D-Sub, BNC(コンポーネント), DisplayPort, HDMI×2, DVI
						スピーカー	10W×2	スピーカー	10W×2	スピーカー	10W×2
						備考	IPS、マルチディスプレイ対応出力ポート(DisplayPort/ DVI-I)	備考	IPS、マルチディスプレイ対応出力ポート(DisplayPort/ DVI-I)	備考	IPS、マルチディスプレイ対応出力ポート(DisplayPort/ DVI-I)




デジタルサイネージ	シリーズ名	LH428ZSB	LH498ZSB	LH558ZSB	
屋内向けデジタルサイネージに 最適な大型モデル	画像				
広視野角・高輝度・高コントラストのIPS液晶パネルを採用し、ノングレア仕様による見やすい画面表示ができます。また、マルチディスプレイ(ビデオウォール)の構築に対応しており、スリムベゼルデザインによる一体感のある大型のデジタルサイネージを実現できます。5系統の映像入力対応。					
		解像度	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)
		輝度	700cd/m ²	700cd/m ²	700cd/m ²
		応答速度	8ms(G to G)	8ms(G to G)	8ms(G to G)
		コントラスト	1300:1	1300:1	1300:1
		入力ポート	D-Sub, BNC(コンポーネント), DisplayPort, HDMI×2, DVI	D-Sub, BNC(コンポーネント), DisplayPort, HDMI×2, DVI	D-Sub, BNC(コンポーネント), DisplayPort, HDMI×2, DVI
		スピーカー	10W×2	10W×2	10W×2
		備考	IPS、マルチディスプレイ対応出力ポート(DisplayPort/ DVI-I)	IPS、マルチディスプレイ対応出力ポート(DisplayPort/ DVI-I)	IPS、マルチディスプレイ対応出力ポート(DisplayPort/ DVI-I)



■デジタルサイネージ

方式 パネル ^{※2}	スリムベゼル	シリーズ名	XU2292HS	XU2493HSU	多機能スタンド	シリーズ名	XUB2292HS	XUB2493HSU	XUB2495WSU	XUB2792HSU	VA パネル ^{※2}	シリーズ名	X2283HS	多機能スタンド	XB2283HS	XB2481HSU	XB2783HSU	高性能 シリーズ名	XB3280HSU								
視野角による輝度変化が少なく、広範囲で高画質が実現可能	段差のないフラットな ウルトラスリムデザイン	画像				画像					液晶分子配列の動きにより、縦方向の歪みを抑制し、高画質を実現しています。	画像						画像									
			上左右に段差のないフラットなウルトラスリムラインパネルを採用しています。また、ベゼルを含んだ非表示部分を可能な限り縮小したデザインにより、複数台のマルチモニター使用時でも、フラットですっきりした印象で設置できます。	解像度			Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)			Full HD(1920×1080)		Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)		Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)
			輝度	250cd/m ²			250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²			250cd/m ²		250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²		250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²
			応答速度	4ms(G to G) ^{※1}			4ms(G to G) ^{※1}	4ms(G to G) ^{※1}	4ms(G to G) ^{※1}	4ms(G to G) ^{※1}			4ms(G to G) ^{※1}		4ms(G to G) ^{※1}	4ms(G to G) ^{※1}	4ms(G to G) ^{※1}		4ms(G to G) ^{※1}	4ms(G to G) ^{※1}	4ms(G to G) ^{※1}	4ms(G to G) ^{※1}	4ms(G to G) ^{※1}	4ms(G to G) ^{※1}	4ms(G to G) ^{※1}	4ms(G to G) ^{※1}	4ms(G to G) ^{※1}
	コントラスト	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)							
	入力ポート	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort							
	スピーカー	1W×2	2W×2	2W×2	2W×2	2W×2	2W×2	2W×2	2W×2	2W×2	2W×2	1W×2	2W×2	2W×2	2W×2	2W×2	2W×2	2W×2	2W×2	3W×2							
	備考	ノングレア仕様	ノングレア仕様	ノングレア仕様、USBポート×2	ノングレア仕様、USBポート×2	ノングレア仕様	ノングレア仕様	ノングレア仕様、USBポート×2	ノングレア仕様、USBポート×4	ノングレア仕様、USBポート×2	ノングレア仕様	ノングレア仕様	ノングレア仕様	ノングレア仕様	ノングレア仕様	AMVA/USBポート×2	AMVA/USBポート×2	AMVA/USBポート×2	AMVA/USBポート×2	4K 2K(3840×2160) 300cd/m ² 3ms(G to G) ^{※1} 8000000:1 (ACR ON) HDMI×2, DisplayPort スピーカー 4K60Hz対応、USBポート×2 (USB3.0)×2							

VA	シリーズ名	X2283HS	多機能スタンド	XB2283HS	XB2481HSU	XB2783HSU	高機能	シリーズ名	XB3288UHSU
液晶分子配列の動きにより純粋な黒を表現しやすいので、コントラスト比を高くしやすいのが特徴です。	画像						クリエイティブに最適な高機能モデル AD・CG・4Kのような高繊細な表現を可能にする高性能モデル。	画像	
	解像度	Full HD(1920×1080)		Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)		解像度	4K 2K(3840×2160)
	輝度	250cd/m ²		250cd/m ²	250cd/m ²	300cd/m ²		輝度	300cd/m ²
	応答速度	4ms(G to G) ^{*)}		4ms(G to G) ^{*)}	4ms(G to G) ^{*)}	4ms(G to G) ^{*)}		応答速度	3ms(G to G) ^{*)}
	コントラスト	8000000:1(ACR ON)		8000000:1(ACR ON)	12000000:1(ACR ON)	8000000:1(ACR ON)		コントラスト	8000000:1(ACR ON)
	入力ポート	D-Sub, HDMI, DisplayPort		D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort		入力ポート	HDMI×2, DisplayPort
	スピーカー	1W×2		1W×2	2W×2	2W×2		スピーカー	3W×2
	備考	ノングレア仕様		ノングレア仕様	AMVA, USBポート×2	AMVA/VA + USBポート×2		備考	4K60Hz対応、USBポート(USB3.0)×2

TN	スクエア(5:4)	シリーズ名	E1780SD(黒) E1780SD(白)	E1980SD(黒) E1980SD(白)	エントリー	シリーズ名	E2083HSD	E2282HS	E2483HSU	高機能	シリーズ名	GB2560HSU	GB2760QSU	B2875HSU
特徴的な駆動電圧の低消費電力に優れている	省スペースに最適 電源内蔵のスリム設計を採用しているため、設置環境が狭い場所やビジネスでの特定用途にも最適な製品です。	画像			シンプルかつハイコストパフォーマンスモデル ノングレア仕様の液晶パネルを搭載した、ビジネスシーンでもパーソナルユースでも活躍する、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。	画像				クリエイティブ、Gamingに最適な高機能モデル リフレッシュレート144Hzに対応し、残像感の低減・俊敏な描画表示や、CAD・CG・4Kのような高繊細な表現を可能にする高性能モデル。	画像			
	学校環境衛生の基準に適合 シックハウス症候群対策 測定実証製品													
	ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物は、厚生労働省の定める室内温度指標値をクリアしています。教育施設をはじめ、オフィスでも安心してお使いいただけます。	解像度	SXGA(1280×1024)	SXGA(1280×1024)	解像度	HD+(1600×900)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	解像度	Full HD(1920×1080)	WQHD(2560×1440)	4K UHD(3840×2160)	
		輝度	250cd/m ²	250cd/m ²	輝度	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	輝度	400cd/m ²	350cd/m ²	300cd/m ²	
		応答速度	5ms	5ms	応答速度	1ms(G to G) ^{*)}	1ms(G to G) ^{*)}	1ms(G to G) ^{*)}	1ms(G to G) ^{*)}	応答速度	1ms(G to G) ^{*)}	1ms(G to G) ^{*)}	1ms(G to G) ^{*)}	
		コントラスト	5000000:1 (ACR ON)	5000000:1 (ACR ON)	コントラスト	5000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	8000000:1 (ACR ON)	コントラスト	12000000:1 (ACR ON)	12000000:1 (ACR ON)	12000000:1 (ACR ON)	
		入力ポート	D-Sub, DVI-D	D-Sub, DVI-D	入力ポート	D-Sub, DVI-D, HDMI	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	D-Sub, HDMI, DisplayPort	入力ポート	HDMI, DisplayPort, DVI-D	HDMI, DisplayPort, DVI-D	D-Sub, DVI-D (dual Link), HDMI, DisplayPort	
		スピーカー	1W×2	1W×2	スピーカー	1W×2	1W×2	1W×2	1W×2	スピーカー	2W×2	2W×2	2.5W×2	
		備考	—	—	備考	—	—	—	—	備考	144Hz対応、USBポート×2	144Hz対応、PBP、PIP機能、USBポート×2	4K60Hz対応、PBP、PIP機能、USBポート×4	