

<報道関係各位>

情報解禁日時：12月4日（月）午後15:00以降

News Release

株式会社マウスコンピューター

iiyama 広視野角 IPS パネル方式採用 23.8 型ワイド液晶ディスプレイ 2 モデル 12月11日（月）より出荷開始



「ProLite XU2492HSU-2 / XUB2492HSU-2」

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松 永門、本社：東京都）は、IPS パネル方式を採用した液晶ディスプレイ 2 モデルを 12月11日（月）より出荷を開始します。また、本製品の予約受付を本日 12月4日（月）より行います。

本製品は、広視野角 IPS パネル方式を採用した 23.8 型ワイド液晶ディスプレイです。上下左右各 89°の視野角は、見る位置や角度を選ばない高い視認性を実現します。液晶パネルは、最大解像度 1920x1080 ピクセルのフルハイビジョン表示に対応し、映り込みの少ない非光沢仕様を採用しました。前面は、フレームと表示画面の段差がないフラットなデザインで、フレームと非表示領域を合わせて上左右は 6.3mm の極細設計を採用しました。背面には 2 ポートの USB ハブを実装し、周辺機器との接続が可能。映像入力は、DisplayPort 端子、HDMI 端子、D-Sub ミニ 15 ピンの 3 系統入力に対応し、入力に必要なケーブルを全て標準添付しております。

ProLite XU2492HSU-2 は、本体の可変域が上方向 22°、下方向 5°のスタンドを採用し、ProLite XUB2492HSU-2 は、「最大 130mm の高さ調節」、「最大 27°のチルト調整」、「90°のスウィーベル」 など、最適な位置への調整が行える多機能スタンドを採用しています。

iiyamaホームページ：<http://www.iiyama.co.jp/>

製品ページ：<http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/24/XU2492HSU-2/index.html>

：<http://www.iiyama.co.jp/products/lcd/24/XUB2492HSU-2/index.html>

■ 製品特長

■ IPS パネル方式を採用 広視野角が実現する高い視認性

上下左右各 89°の広視野角を実現する IPS パネル方式液晶を採用しました。見る位置や角度による色のコントラストの変化を抑え、高い視認性を維持します。



■ 段差のないフラットデザインと極細フレーム

上左右には、6.3mm の段差のないフラットなデザインを採用しています。水平方向に凹凸がなく、横に並べてご利用いただく際も、切れ目が気になりにくいです。



■ 最大解像度 1920x1080 をサポート 非光沢液晶パネル

画面の最大解像度は 1920x1080 ピクセルのフルハイビジョン表示に対応し、映り込みの少ない非光沢液晶パネルを採用しています。横軸幅を多く必要とする表計算や文章作成をはじめ、複数のブラウザを同時に表示させる環境に最適なワイドディスプレイです。

■ USB2.0×2 ポートを背面に搭載

パソコン本体とモニタを USB ケーブルで接続することで、マウスやキーボードなどの周辺機器との接続が可能です。



■ デジタル 2 系統、アナログ 1 系統の 3 系統入力に対応

デジタル入力は DisplayPort 端子と HDMI 端子、アナログ入力は D-SUB 端子を搭載しています。さまざまなご利用環境をサポートします。

■ 入力ケーブルを同梱

接続に必要な DisplayPort ケーブル、HDMI ケーブル、D-Sub ケーブルを全て同梱しておりますので、別途ご用意いただく必要がございません。

■ 疲労や不調の原因となる目に刺さるような青色光源を低減

iiyama のブルーライト低減機能は、使うシーンやお好みにより「3 パターン」で低減度合いを選べます。文章作成やエクセル編集など事務系作業のときに設定することで、疲労の軽減や仕事の効率化につながります。

※ブルーライト低減機能により、画面が若干赤色がかって見えるようになります。



■ スタイリッシュな多機能スタンド搭載（ProLite XUB2492HSU-2 のみ）

「最大 130mm の高さ調整」、「最大 27°のチルト調整」、「縦横 90°画面回転」、「左右各 45°動かせるスウィーベル」機能が備わったスタンドにより、自分の見やすい高さ、向き、角度に調整が可能です。



■ 安心の 24 時間 365 日サポートと、手軽にご相談いただける LINE トークサポート

お客様により便利に、安心してご使用いただけるよう、ご購入後のお電話でのご相談に加え、LINE トークでもお問い合わせを受け付けております。

安心の
24時間サポート 24時間 365日

24時間365日 お問い合わせ受付対応しております。

安心してご利用いただくために
3年保証

LINE でお気軽にご相談ください!
オペレーターがLINEトークでご質問にお答えします。
パソコンで作業の方はQRコードを読み込んで「365 保証」するとLINEトークからお問い合わせいただけます。

■ ProLite XU2492HSU-2 仕様

モデル名		ProLite XU2492HSU-2
型番		XU2492HSU-B2
液晶パネル ※1	LCD パネル種類	IPS パネル方式
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：60.5cm (23.8型) 16：9
	最大表示範囲	水平：520.7mm × 垂直：296.5mm
	画素ピッチ	0.275mm
	視野角	左右各 89°、上下各 89°
	応答速度	5ms (GtoG ※4)
	輝度	250cd/m2
	コントラスト比	1000：1 (標準) , 5,000,000:1 (Adv.機能時)
	表示色	約 1677 万色
走査周波数		水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz
表示可能解像度※2		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ (アナログ)		D-SUB ミニ 15ピンコネクタ
(デジタル)		HDMI コネクタ×1 / DisplayPort x 1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期：TTL、正極性/負極性
	映像 (アナログ)	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
	(デジタル)	HDMI / DisplayPort
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5 ステレオミニジャック
ヘッドフォン端子		対応
USB ハブ		USB2.0 1Up stream：シリーズ B / 2Down stream：シリーズ A
昇降スタンド&スィーベル		-
入力電源		AC100～240V 50/60Hz
消費電力	標準	16W (最大 36W)
	パワーマネジメントモード時	0.5W (最大) ※3
スピーカー		2W × 2
外形寸法(幅×高×奥行 mm)		539.5 (幅) × 407.5 (高) × 184.5 (奥行) mm
製品重量	スピーカー、スタンド含む	3.6 kg (スタンドなし 3.3Kg)
梱包箱サイズ 総重量		606 (幅) × 400 (高) × 142 (奥行) mm 5 kg
角度調節範囲		上方向 22°下方向 5°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm×100mm (VESA 規格対応)
環境条件		動作時：温度 5～35℃ 湿度 10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度 5～85% (結露なきこと)
リサイクル/ RoHS 6物質/J-Moss 対応		対応 / 閾値以下 (除外項目を除く) / グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LED パネル、バックライト含む
適合規格		TCO Certified、TUV-GS、VCCI-B、PSE、CE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
付属品	信号ケーブル	D-SUB ミニ 15ピンケーブル(1.5m)/HDMI ケーブル(1.5m)/DisplayPort ケーブル (1.8m) USB ケーブル(1.5m)/オーディオケーブル(1.5m)
	その他	固定ネジ 1 ヶ/電源コード(1.8m)/スタンドベース/セーフティー & クイックスタートガイド 保証書(ガイド内)
JAN コード		4948570115679

■ ProLite XUB2492HSU-2 仕様

モデル名		ProLite XUB2492HSU-2
型番		XUB2492HSU-B2
液晶パネル ※1	LCD パネル種類	IPS パネル方式
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：60.5cm (23.8型) 16：9
	最大表示範囲	水平：520.7mm × 垂直：296.5mm
	画素ピッチ	0.275mm
	視野角	左右各 89°、上下各 89°
	応答速度	5ms (GtoG ※4)
	輝度	250cd/m2
	コントラスト比	1000：1 (標準) , 5,000,000:1 (Adv.機能時)
	表示色	約 1677 万色
走査周波数		水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz
表示可能解像度※2		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ (アナログ)		D-SUB ミニ 15ピンコネクタ
(デジタル)		HDMI コネクタ×1 / DisplayPort x 1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期：TTL、正極性/負極性
	映像 (アナログ)	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
	(デジタル)	HDMI / DisplayPort
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5 ステレオミニジャック
ヘッドフォン端子		対応-
USB ハブ		USB2.0 1Up stream：シリーズ B / 2Down stream：シリーズ A
昇降スタンド&スィーベル		対応 (130 mm & 左右 90°)
入力電源		AC100～240V 50/60Hz
消費電力	標準	16W (最大 36W)
	パワーマネジメントモード時	0.5W (最大) ※3
スピーカー		2W × 2
外形寸法(幅×高×奥行 mm)		539.5 (幅) × 376～506 (高) × 230 (奥行) mm
製品重量	スピーカー、スタンド含む	5.4 kg (スタンドなし 3.3Kg)
梱包箱サイズ 総重量		625 (幅) × 467 (高) × 205 (奥行) mm 7.2 kg
角度調節範囲		上方向 22°下方向 5°左右方向各 45°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm×100mm (VESA 規格対応)
環境条件		動作時：温度 5～35℃ 湿度 10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度 5～85% (結露なきこと)
リサイクル/ RoHS 6物質/J-Moss 対応		対応 / 閾値以下 (除外項目を除く) / グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LED パネル、バックライト含む
適合規格		TCO Certified、TUV-GS、VCCI-B、PSE、CE グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
付属品	信号ケーブル	D-SUB ミニ 15ピンケーブル(1.5m)/HDMI ケーブル(1.5m)/DisplayPort ケーブル (1.8m) USB ケーブル(1.5m)/オーディオケーブル(1.5m)
	その他	スタンドベース/固定ネジ 3 本/電源コード(1.8m)/セーフティー & クイックスタートガイド 保証書(ガイド内)
JAN コード		4948570115686

- ※1 TFT 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
- ※3 オーディオ機器未接続時
- ※4 オーバードライブの設定を“+2”とした時

■会社概要

社名 : 株式会社マウスコンピューター

所在地 : 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー26階

代表者 : 代表取締役社長 小松 永門

事業内容 : ディスプレイモニタ及び、パーソナルコンピュータ及び周辺機器の開発、製造、販売とそれに付随する一切の事業

設立 : 2006年10月

資本金 : 1億円

URL : <http://www.iiyama.co.jp/>