

創造力
ヨシゲキスル!



写真は、FP17GCB-A38です。

iiyama LineUp

ECシリーズ



写真は、EC11GDRW-A43です。

ECシリーズ ミドルタワーPCタイプ

Intel® Celeron® プロセッサ1.10GHz 128MB SDRAM
40GB HDD DVD-ROM・CD-R/RW搭載
100BASE-TX/10BASE-T

本体のみ

EC11GDRW (モニタはオプションです。) オープン価格

17インチ高輝度CRTモニタセット

EC11GDRW-HM7 オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

EC11GDRW-A38 オープン価格

17インチTFTカラー液晶セット

EC11GDRW-A43 オープン価格

FPシリーズ



写真は、FP17GCB-A38です。

FPシリーズ スタイルリッシュスリムPCタイプ

Intel® Pentium® 4プロセッサ1.70GHz 256MB SDRAM
40GB HDD DVD/CD-R/RWコンピネーションドライブ搭載
100BASE-TX/10BASE-T

本体のみ

FP17GCB (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

FP17GCB-A38A オープン価格

17インチTFTカラー液晶セット

FP17GCB-A43 オープン価格



写真は、FP17GCB2-A37です。

本体のみ

FP17GCB2 (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

FP17GCB2-A37 オープン価格

FCシリーズ



写真は、FC1GRWP-A37です。

FCシリーズ スリムPCタイプ

Intel® Celeron® プロセッサ1GHz 128MB SDRAM 40GB HDD
CD-R/RW搭載(FC1GRWPシリーズ)CD-ROM搭載(FC1GSPシリーズ)
100BASE-TX/10BASE-T

本体のみ

FC1GRWP (モニタはオプションです。) オープン価格

FC1GSP (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチシャドウマスクCRTモニタセット

FC1GRWP-S5W オープン価格

FC1GSP-S5W オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

FC1GRWP-A37 オープン価格

FC1GSP-A37 オープン価格



コンピュータの真髄
インテルのプロセッサ



コンピュータの真髄
インテルのプロセッサ

豊富なラインナップで新発売!

製品仕様

| 機種名 | EC11GDRW/EC11GDRW-HM7/ EC11GDRW-A38/EC11GDRW-A43 | FP17GCB/FP17GCB-A38/A/ FP17GCB-A43 | FP17GCB2/FP17GCB2-A37 | FC1GSP/FC1GSP-S5W/ FC1GSP-A37 | FC1GRWP/FC1GRWP-S5W/ FC1GRWP-A37 | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| ケース | マイクロタワーケース | | スリムブックタイプケース | | スリムブックタイプケース | |
| CPU | Intel® Celeron® プロセッサ 1.10GHz | | Intel® Pentium®4 プロセッサ 1.70GHz | | Intel® Celeron® プロセッサ 1GHz | |
| チップセット | Intel® 810E Chipset | | Intel® 845 Chipset | | VIA Apollo PLE133T | |
| BIOS | Award BIOS | | | | | |
| 2次キャッシュ | 128KB(CPU内蔵) | | 256KB(CPU内蔵) | | 128KB(CPU内蔵) | |
| メインメモリ(最大) | PC133対応 128MB SDRAM(最大512MB)*1 | | PC133対応 256MB SDRAM(最大512MB) | | PC133対応 128MB SDRAM(最大512MB)*2 | |
| ビデオシステム*3 | Intel® 82810E Chipset内蔵グラフィックアクセラレータ 800×600 最大1,677万色 1024×768 最大1,677万色 1152×864 最大1,677万色 1280×1024 最大1,677万色 | | ATI RADEON VE(AGP):ビデオメモリ16MB DDR SDRAM (On-board) 800×600 最大1,677万色 1800×1440 最大1,677万色 1024×768 最大1,677万色 1856×1392 最大1,677万色 1152×864 最大1,677万色 1920×1080 最大1,677万色 1280×1024 最大1,677万色 1920×1200 最大1,677万色 1600×1200 最大1,677万色 1920×1440 最大1,677万色 1792×1344 最大1,677万色 2048×1536 最大1,677万色 | | nVIDIA GeForce2 MX 200 デイオメモリ32MB SDRAM 800×600 最大1,677万色 1024×768 最大1,677万色 1152×864 最大1,677万色 1280×768 最大1,677万色 1280×1024 最大1,677万色 | |
| FDD | 3.5インチ(2モード) | | - | | 3.5インチ(2モード) | |
| HDD | 40GB | | | | | |
| メディアドライブ | CD-R/RWドライブ:書込最大8倍速CD-R: 書換最大4倍速CD-RW:読込最大32倍速CD-ROM DVD-ROMドライブ:読込最大12倍速DVD-ROM: 読込最大4倍速CD-ROM | | CD-R/RW/DVDコンピネーションドライブ:書込最大12倍速CD-R,書換最大8倍速CD-RW,読込最大32倍速CD-ROM,読込最大8倍速DVD-ROM | | CD-R/RW/DVDコンピネーションドライブ:書込最大8倍速CD-R,書換最大8倍速CD-RW,読込最大32倍速CD-ROM,読込最大8倍速DVD-ROM | |
| サウンド機能 | Intel® 810E Chipset内蔵ソフトウェアオーディオ | | Intel® 82801BA Chipset内蔵ソフトウェアオーディオ | | Audio Codec CS4229(On-Board) | |
| ブロードバンドポート(LAN) | 100BASE-TX/10BASE-T(自動認識) | | | | | |
| FAX/モデム*4 | V.90対応(データ通信時 最大5.6Kbps/FAX送信時 最大1.4Kbps)モデム:AMRカード/EC11GDRWシリーズ・FC1GSP/FC1GRWPシリーズ、AMRモジュール/FP17GCBシリーズ、PCIカード/FP17GCB2シリーズ | | | | | |
| 拡張スロット(空き) | PCIx3(1), AMR×1(0) | | PCIx2(2), AMR×1(0)*5 | | PCIx2(1), AGP×1(0) Low Profile Type | |
| 前面 | USB(4ピン)×1, PCカードスロット(Type)×1, IEEE1394(4ピン)×1 | | USB(4ピン)×2, PCカードスロット(Type)×2, SDメモリーカードスロット×1, IEEE1394(4ピン)×1, ヘッドフォン/スピーカー/ミニジャック/光ファイバーポート×1, マイク入力/モノラル/ミニジャック×1 | | AMR×1(0), PCIx2(2) Low Profile Type | |
| 背面 | シリアルポート(D-sub9ピン)×1(FP17GCBシリーズを除く), パラレルポート(D-sub25ピン)×1, アナログRGBビデオ出力(ミニD-sub15ピン)×1, ライン入力(ステレオ, ミニジャック)×1, ライン出力(ステレオ, ミニジャック)×1, キーボード(PS/2, ミニDIN6ピン)×1, マウス(PS/2, ミニDIN6ピン)×1, モジュラージャック(LINE×1, TEL×1)×2, LAN(RJ45)×1 | | USB(4ピン)×2, ジョイスティック/MIDI(D-sub15ピン)×1, マイク入力(モノラル, ミニジャック)×1 | | USB(4ピン)×2 | |
| 電源 | AC90-100V, 50/60Hz, 180W | | AC90-100V, 50/60Hz, 150W | | AC90-110V, 50/60Hz, 125W | |
| 消費電力 | 97W | | 120W | | 135W | |
| 省エネルギー法に基づき(エネルギー消費効率)*7 | R区分 0.012 | | R区分 0.0082 | | R区分 0.009 | |
| 外形寸法 | 200(W)×380(H)×360(D)mm*8 | | 89(W)×300(H)×305(D)mm*9 | | 93(W)×310(H)×389(D)mm*9 | |
| 重量 | 約11.2Kg(本体のみ) | | 約6.8Kg(本体のみ) | | 約9Kg(本体のみ) | |
| 単体モデル | EC11GDRW | | FP17GCB | | FC1GSP | |
| 15インチCRTセット | - | | - | | FC1GRWP | |
| 17インチCRTセット | EC11GDRW-HM7(HM704UC/17インチダイヤモンド珑M管CRT)0.25mmAGピッチ, 水平周波数H30.0-96.0kHz/垂直周波数V50-160Hz, 最大使用可能解像度1600×1200(NI), 表示色フルカラー, OSD, VESA DDC1/2B**対応, MPR 準拠 | | - | | FC1GSP-S5W/FC1GRWP-S5W(LS01UW/15インチヤママスクRT)0.28mmドットピッチ, 水平周波数H30.0-70.0kHz/垂直周波数V50-120Hz, 最大使用可能解像度1280×1024(NI), 表示色フルカラー, OSD, VESA DDC1/2B**対応, MPR 準拠 | |
| 15インチTFTセット | EC11GDRW-A38/FP17GCB-A38(A/AX3818UTC A/15インチTFTカラー)液晶0.297mm画素ピッチ, 水平周波数H30.0-60.0kHz/垂直周波数V55-75Hz, 最大使用可能解像度1024×768(NI), 信号入力コネクタ:デジタル入力(DVI-D)・D-SUBミニ15ピンコネクタ, 表示色約1600万色, OSD, VESA DDC2B**対応, MPR /TCO'95準拠 | | FP17GCB2-A37/FC1GSP-A37/FC1GRWP-A37(AX3817UT A/15インチTFTカラー)液晶0.297mm画素ピッチ, 水平周波数H24.0-60.0kHz/垂直周波数V55-75Hz, 最大使用可能解像度1024×768(NI), 信号入力コネクタ:D-SUBミニ15ピンコネクタ, 表示色約1677万色, OSD, VESA DDC2B**対応, MPR /TCO'95準拠 | | - | |
| 17インチTFTセット | EC11GDRW-A43 / FP17GCB-A43(AS4316UTC/17インチTFTカラー)液晶0.264mm画素ピッチ, 水平周波数H31.0-81.0kHz/垂直周波数V56-75Hz, 最大使用可能解像度1024×768(NI), 信号入力コネクタ:デジタル入力(DVI-D)・D-SUBミニ15ピンコネクタ, 表示色約1677万色, OSD, VESA DDC2B**対応, MPR /TCO'95準拠 | | - | | - | |
| 使用環境 | 操作時 温度 10-35 湿度 25-80%(結露なきこと) | | | | | |
| 主な付属品 | 日本語(106+14キー)マルチメディアキーボード(PS/2タイプ), 2ボタンスクロール機能付マウス(PS/2タイプ) | | 日本語(106+14キー)マルチメディアキーボード(PS/2タイプ), 2ボタンスクロール機能付マウス(PS/2タイプ), 縦置きスタンド | | 日本語(109キー)PS/2タイプ, 2ボタンスクロール機能付マウス(PS/2タイプ), 縦置きスタンド | |
| 初期導入OS | Microsoft® Windows® XP Home Edition | | | | Microsoft® Windows® XP Professional Edition | |

*1 ビデオメモリとしてメインメモリから最大11MBを使用します。*2 ビデオメモリとしてメインメモリから8MBを使用します。*3 接続するモニタによって解像度・色数は変わる場合がございます。*4 本機は、JRA PAT用ソフトウェアに対応しております。*5 AMRスロットは標準搭載メモリスロット専用です。*6 光デジタルオーディオ出力はヘッドフォンと共用端子です。*7 エネルギー消費効率とは、エネルギー使用の合理化に関する法律、省エネルギー法で定められた測定方法で測定した消費電力を、この法律が定める複合理論性能で除したものです。*8 コム品を含まない寸法です。*9 縦置きスタンドを含まない寸法です。

Microsoft® Windows® XP搭載

Microsoft® Windows® XP Home EditionとMicrosoft® Windows® XP Professional Edition搭載のタイプをご用意。ECシリーズ・FPシリーズは、プレインストールソフトも充実しています。

LAN機能を標準搭載

ブロードバンドポート(LANポート)を標準で搭載。会社内でのLANや家庭でのCATV・ADSLに最適です。

フロントアクセスポート

各シリーズとも周辺機器との接続がよりスムーズになるアクセスポートをフロントに配置しました。作業効率がぐんとアップします。

選べるドライブとモニタセット

DVD-ROM・CD-R/RWコンピネーションドライブからCD-ROMドライブまで用途に合わせてお選びいただけます。また、PC単体だけでなくモニタセットも15インチCRTモニタから17インチ液晶モニタまでをご用意しています。

イーヤマのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

フリーダイヤル **0120-148-633** (携帯電話、PHS可)
TEL受付時間 平日 9:00-20:00 土日 9:00-17:00
(弊社休業日 8/14-15・16 12/31 1/1-2・3-4を除く)
ただし平日夜間受付は、受付内容はお客様のご希望により異なります。

ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>
お近くに販売店がない方のために、e-shopもご用意しております。
フリーダイヤル 0120-118-584 (携帯電話、PHS可)

商品について、詳しくは販売店におたずねください。記載されている製品の内容・仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。印刷の色は実際の色と多少違うことがあります。ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。インテル、Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。ダイヤモンドロンは三菱電機株式会社の登録商標です。記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。このカタログに記載の価格および仕様は、2002年2月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

株式会社 イーヤマ販売

東京本店 〒103 0028 東京都中央区八重洲1-4-21
TEL: 03-3231-8401(代表)

大阪支店 TEL: 06-6886-5421
新潟営業所 TEL: 0255-23-9273
名古屋営業所 TEL: 052-561-3110
福岡営業所 TEL: 092-761-3488
テレセ-ルス部 TEL: 0255-21-5180

ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>
株式会社イーヤマ ホームページ <http://www.iiyama.com.jp/>

主なバンドルソフトウェア一覧

| 分類 | ソフト名 | EC11GDRW シリーズ | FP17GCB シリーズ | FP17GCB2 シリーズ | FC1GSP/ FC1GRWP シリーズ |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| インターネット | ホームページ閲覧 | Microsoft® Internet Explorer 6.0*1 | - | - | - |
| | ホームページ検索・保存 | Internet Ninja 2001 | - | - | - |
| ドキュメントビューア | 英日/日英翻訳・辞書 | コリヤ英和・和英翻訳/バイリンガル Ver3.0 | - | - | - |
| | PDFファイル閲覧 | Adobe® Acrobat Reader™ | - | - | - |
| はがき作成 | 華王 for iijama | - | - | - | - |
| 交通情報検索 | 乗換案内 2001年10月時刻表対応版*2 | - | - | - | - |
| 画像/映像表示・編集 | 画像編集・管理 | HYPER KID インターネットPAK | - | - | - |
| | フォトレタッチ・画像管理 | デジタルWalker | - | - | - |
| | ビデオ編集 | Ulead VideoStudio™ 5.0 SE Basic | - | - | - |
| | ビデオ編集 | Ulead VideoStudio™ 5.0 SE | - | - | - |
| 音楽・MP3編集 | DVDプレーヤー | PowerDVD™ VR-X | - | - | - |
| | 音楽再生(MP3対応) | Microsoft® Windows Media Player 8.0*1 | - | - | - |
| CD-R/RWライティングソフト | B's Recorder GOLD 3.10/B's CLIP 3.10 | - | - | - | - |
| | Win CDR Lite | - | - | - | - |
| | PRO-G nero | - | - | - | - |
| ゲーム | AI将棋・AI麻雀・AI麻雀 | - | - | - | - |

*1 Microsoft® Windows® XP Home Edition/XP Professional Editionに含まれます。*2 路線料金・時刻は変更されることがあります。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、熱、湿気、湯気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

安全点検のお願い! ご使用の際このようなことはありませんか
コードを動かすと、電気が入り切りされたりする。本体ケースが異常に熱い。閉じきれない。使用中に異常な音や振動などがある。その他の異常がある。

お願い! 故障や事故防止のため、コメントがプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ