

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite E383S-5 / E383S-B5



モデル名	ProLite E383S-5 / E383S-B5
型番	PLE383S-W5X / E383S-B5X
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス※1、LCDパネル種類 TN
サイズ	対角：38cm (15型)
最大表示範囲	304.1mm×228.1mm
画素ピッチ	0.297mm×0.297mm
視野角	水平：150°、垂直：上70°、下60°
応答速度	8ms※2
輝度	250cd/m ₂
コントラスト比	600：1 (標準)
表示色	約1620万色
アナログ走査周波数	水平：24～60.0kHz 垂直：55～75Hz
アナログドットクロック (最大)	アナログ：80MHz
表示可能解像度	1024×768 (最大) 0.8MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ (アナログ)
ブラグ&ブレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 音声：φ3.5mm×ステレオミニジャック/0.7Vrms (最大)
スピーカー	1.5W×2 (アンプ付きステレオスピーカー)
入力電源	AC100～240V 50/60Hz 1.5A
消費電力 (最大)	30W (最大) パワーマネージメントモード時：2W (最大) ※3
外形寸法 (幅×高×奥行mm)	345 (幅) ×341 (高) ×173.5 (奥) 梱装箱サイズ405 (幅) ×150 (高) ×410 (奥)、3.9kg (総重量)
重量 (kg)	3.0kg (スタンド除く 2.6kg)
角度調整範囲	上方向25°、下方向0°
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	75mm×75mm (VESA規格対応)
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)
リサイクル	対応
RoHS規格	グリーンマーク対応
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格	TCO'03、CE、TUV-GS/TUV-Ergonomics/ FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B、グリーン購入法 パワーセーブ：国際エネルギースタープログラム※4
付属品	D-SUB ミニ15ピンケーブル、オーディオケーブル、電源コード、取扱説明書/保証書、スタンド
JANコード	PLE383S-W5X：4948570059317、 PLE383S-B5X：4948570059324

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、こくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 応答速度は(黒→白→黒)。

※3 オーディオ機器未接続時。

※4 2009年10月30日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合していません

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ

ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認