ÎÎYAMA Global-En

## îiyama

ホーム номе	製品一覧 PRODUCTS	法人のお客様へ CORPORATE CUSTOMER	サポート情報 SUPPORT	お知らせ INFORMATION	会社情報 COMPANY
製品情報 PRODUCTS	旧製品				
液品ディスプレイ	<u>iiyamaホーム</u>	〉 <u>生産終了製品</u> 〉			

液晶ティスプレイ LCD ProLite E2002WS / E2002WS-B

タッチパネル

クリエイターPC (DAIV)

生産終了製品 純正オプション

法人向け製品 対応ディスプレイ一覧 モデ

学校ICT環境設備事業 対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア ダウンロード CATALOG & APPLI DOWNLOAD


導入事例 世界各国で続々受賞

WORLD AWARD

*iiyama* 製品 ご購入はコチラから● ※外部サイトへ遷移します

法人向けパソコンとの お得なセット! ビジネスPC Mouse Pro 🖸 100

*її уата* моизе Рго



Pro Lite 2002WS Villyda 7	ProLite E2002WS-B
モデル名	ProLite E2002WS / E2002WS-B
型番	PLE2002WS-W1/E2002WS-B1

パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス※1、LCDパネル種類 TN		
サイズ	対角:51cm(20型)		
最大表示範囲	433.4mm×270.9mm		
画素ピッチ	0.258mm×0.258mm		
視野角	水平:160°、垂直:160°		
応答速度	5ms		
輝度	300cd/m <sub>2</sub>		
コントラスト比	1000:1(標準)/ 3000:1(DCR使用時※4)		
表示色	約1670万色		
アナログ走査周波数	アナログ 水平:24~80kHz 垂直:55~75Hz、デジタル 水 平:31~80kHz 垂直:55~75Hz		
表示可能解像度	1680×1050 (最大) ※1 1.8MegaPixels		
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ(アナログ) DVI-Dコネクタ(HDCP対応)(デジタル)		
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™DDC-CI対応		
入力信号	同期:セパレート同期/TTL 正極性/負極性 映像:アナログ/0.7Vp-p(標準) 75Ω 正極性、 音声:φ3.5ステレオミニジャック、1.0Vrms (最大)		
ヘッドホン端子	φ3.5mm×ステレオミニジャック		
スピーカー	1W×2 (アンプ付きステレオスピーカー)		
入力電源	AC100~240V 50/60Hz		
消費電力 (最大)	42W (最大) パワーマネージメントモード時: 2W (最大) ※3		
外形寸法(幅x高x奥行mm)	472.5 (幅) ×383.5 (高) ×210.0 (奥) 梱包箱サイズ537 (幅) ×450 (高) ×150 (奥) 、6.1kg (総重量)		
重量 (kg)	4.5kg (スピーカー、スタンド含む)		
角度調整範囲	上方向20°下方向5°		
セキュリティー	盗難防止用金具取り付け孔		
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)		
環境条件	動作時:温度5~35℃ 湿度10~80%最大(結露なきこと) 保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%最大(結露なきこと)		
リサイクル	対応		
RoHS規格	対応		
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。		
適合規格	J-Moss対応(グリーンマーク)、CE、TUV-GS、TUV- Ergonomics、VCCI-B、グリーン購入法 パワーセーブ:国際エネルギースタープログラム※4		
付属品	DVI-Dケーブル、D-SUBミニ15ピンケーブル、電源コード、オーディオケーブル、 取扱説明書、保証書(取扱説明書裏表紙)、スタンド		
	DI 50000140 144 4040570050044		

PLE2002WS-B1: 4948570059928 ※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があ る場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶デ ィスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

PLE2002WS-W1: 4948570059911

JANコード

▲このページの先頭に戻る



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレ イに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaデ ィスプレイが解決します!詳細はコチラから



液晶デジタルサイネージ iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる

スペシャルサイトはコチラから











商品ラインアップ 液晶ディスプレイ

ご利用ガイド ご購入方法について <u>タッチパネル</u> お支払い方法について 業務用サイネージ 営業日のご案内 純正オプション 返品について

よくあるご質問

<del>サポート情報</del> 購入後のお問い合わせ 故障診断・修理ご依頼 製品FAQ <u>各種ダウンロード</u> お客様の声への回答

<u>旧製品一覧</u>

店舗情報 仙台 <u>秋葉原</u> 春日部 <u>名古屋</u> <u>大阪</u>

<u>博多</u>

初めてご利用の方 BTOパソコンとは? メルマガ登録 <u>アフィリエイト</u> マイページ お届け予定日確認

<sup>※2</sup> 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけた り線が部分的に太くなります。

<sup>※3</sup> オーディオ機器未接続時。

<sup>※4</sup> DCR機能 (Dynamic Contrast Ratio) ※5 2009年10月30日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません