

ホーム
HOME

製品一覧
PRODUCTS

法人のお客様へ
CORPORATE CUSTOMER

サポート情報
SUPPORT

お知らせ
INFORMATION

会社情報
COMPANY

製品情報
PRODUCTS

旧製品

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション
OPTION

法人向け製品
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARD

iiyama 製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite L323W-B0X/S0X



モデル名	ProLite L323W-B0X/S0X
型番	PLL323W-B0X/S0X
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス※2
サイズ	対角：80.2cm(32型)
最大表示範囲	687.36mm×412.42mm
画素ピッチ	0.537mm×0.537mm
視野角	水平：170°、垂直：170°
応答速度	33ms
輝度	500cd/m ₂
コントラスト比	500：1（標準）
表示色	約1677万色
アナログ走査周波数	水平：31.47～60.24kHz 垂直：56～75Hz
アナログドットクロック（最大）	アナログ：78.75MHz デジタル：78.75MH z
表示可能解像度	1280×768（最大）※1（WXGA）
信号入力コネクタ	DVI-I コネクタ
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンボジット同期/TTL、正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI（デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0）準拠
スピーカー	7W×2
入力電源	AC100～230V 50 /60Hz
消費電力（最大）	190W（最大） パワーマネージメントモード時：5W以下
外形寸法（幅×高×奥行mm）	978（幅）×530（高）×300（奥）
重量（kg）	28kg（スピーカー、スタンド含む）
フリーマウント	オプション
環境条件	動作時：温度 0～40℃ 湿度85％最大（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度85％最大（結露なきこと）
適合規格	CE、TUV-GS、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B、PSE適合
付属品	DVI-Aケーブル、DVI-Dケーブル、取扱説明書、保証書、電源コード、リモコン※3、スピーカー、アンテナアダプタ

※1 最大解像度以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。

※2 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※3 リモコン保証期間は1年間です。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理ご依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認