

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

業務用サイネージ
SIGNAGE

純正オプション
OPTION

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama
メディア掲載記事▶

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中!
iiyama mouse

iiyama MousePro
法人向けパソコンと
お得なセット!
ビジネスPC Mouse Pro

iiyama 製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移します

iiyamaホーム > 生産終了製品 > ProLite T1531SAW-3

ProLite T1531SAW-3 特長 スペック 印刷する



モデル名	ProLite T1531SAW-3		
タイプ	15型スタンドタイプ		
型番	T1531SAW-B3		
対応OS	Windows® XP、Vista、7、Mac OSX ※3 (Win8/8.1/10は基本動作確認済み 一部制限がある場合あり)		
タッチパネル	方式	超音波方式	
	表面処理	アンチグレア (透過率92%) シングルタッチ	
	通信方式	USB/RS-232C (Combo)	
液晶パネル ※1	LCDパネル種類	TN a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ	38cm(15型)	
	最大表示範囲	水平304.0×垂直228.0mm	
	画素ピッチ	0.297mm	
	視野角	左右各85°、上下各80°	
	応答速度	8ms (黒→白→黒)	
	輝度	320cd/m ² (タッチパネル装着時) 350cd/m ² (タッチパネル未装着時)	
	コントラスト比	700 : 1 (標準)	
表示色	1620万色		
走査周波数	アナログ	水平 : 31.5~60.2kHz 垂直 : 56~75Hz	
	デジタル	水平 : 31.5~60.2kHz 垂直 : 56~75Hz	
表示可能解像度	1024×768 (最大) 0.8MegaPixels		
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ	
	デジタル	DVI-D 24ピンコネクタ	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™ 対応		
入力信号	同期	セパレート同期 : TTL, 正極性/負極性	
	映像	アナログ	0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性
		デジタル	DVI (Rev.1.0) 準拠
	入力音声信号	0.5Vrms (最大)	
音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック		
入力電源	AC100~240V 50/60Hz		
消費電力	標準※2	16W (最大20W)	
	パフォーマンスモード時※2	3W (最大)	
スピーカー	1W×2		
外形寸法(幅×高×奥行mm)	351 (幅) ×306 (高) ×201 (奥行) mm		
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)	4.8kg (スタンドなし3.1kg)		
梱包箱サイズ、総重量	415 (幅) ×290 (高) ×370 (奥行) mm 6.7kg		
角度調節範囲	上下 -5~90°		
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔		
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)		
環境条件	動作時 : 温度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時 : 温度-20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)		
PCリサイクル	非対応		
RoHS 6物質	閾値以下 (除外項目を除く)		
J-Moss対応	グリーンマーク		
保証期間	3年間保証 ※LEDパネル、バックライト含む ※保証内容の詳細は サポート情報 をご確認ください。		
適合規格	CE、TUV-Bauart、VCCI		
付属品	信号ケーブル	電源コード (1.8m)、D-SUBケーブル (1.8m)、DVI-Dケーブル (1.8m)、RS232Cケーブル (1.8m)、USBケーブル (1.8m)、オーディオケーブル (1.8m)	
	その他	ケーブルカバー固定ネジ/タッチスクリーンドライバードиск/セーフティ&クイックスタートガイド/保証書 (クイックスタートガイド内)	
JANコード	マーベルブラック	T1531SAW-B3 : 4948570114528	

※1 標準 : タッチパネル装着時
※2 USB/オーディオ周辺機器未接続時
※3 同梱のタッチドライバーCDをインストールください。

[▲このページの先頭に戻る](#)

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページは[コチラ](#)から▶



テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細は[コチラ](#)から▶



iiyama液晶デジタルサイネージ

ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトは[コチラ](#)から▶



期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTO/パソコンとは?
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認