

小型

液晶ディスプレイシリーズ
8.4インチ／10.4インチ

iiyama
Visual&Technology

8.4
インチ

ProLite T210-W0X/B0X
ProLite T210-W0V/B0V

10.4
インチ

ProLite T260-W0X/B0X
ProLite T260-W0V/B0V
ProLite T260-W1V/B1V



広視野角IPSパネル、高解像度XGA表示、タッチ機能対応。
産業用・医療用・各種設備用など柔軟なカスタマイズ対応で
幅広い用途に応えます。

8.4
10.4
TFT

広視野角
IPSパネル

最大
解像度
XGA

高輝度

高コントラスト
500:1

ビデオ入力
S-VIDEO
コンボジット
VIDEO

スピーカー
0.5W×2

タッチ方式
静電容量方式
抵抗膜方式

オプション
●スタンド
●リモコン

RoHS
対応

モデル名	ProLite T210-W0X/BOX★	ProLite T210-W0V/BOV★	ProLite T260-W0X/BOX★	ProLite T260-W0V/BOV★	ProLite T260-W1V/B1V★
サイズcm (inch)	21.3cm (8.4")	21.3cm (8.4")	26.3cm (10.4")	26.3cm (10.4")	26.3cm (10.4")
最大表示可能解像度	XGA (1024×768)	VGA (640×480)	XGA (1024×768)	VGA (640×480)	VGA (640×480)
外形寸法 (W×H×D) mm					
オプションスタンド使用時 モニター部のみ	220.6×173×100mm	220.6×173×100mm	267.2×212×100mm	267.2×212×100mm	267.2×212×100mm
駆動方式	a-Si TFTアクティブマトリックス	a-Si TFTアクティブマトリックス	a-Si TFTアクティブマトリックス	a-Si TFTアクティブマトリックス	a-Si TFTアクティブマトリックス
画素ピッチ	0.1665×0.1665mm	0.2670×0.2670mm	0.2055×0.2055mm	0.33×0.33mm	0.33×0.33mm
視野角	水平 左右:各85°(標準) 垂直 上下:各85°(標準)	水平 左右:各55°(標準) 垂直 上下:各85°(標準)	水平 左右:各60°(標準) 垂直 上下:各85°(標準)	水平 左右:各85°(標準) 垂直 上下:各85°(標準)	水平 左右:各70°(標準) 垂直 上下:各85°(標準)
応答速度(黒→白→黒)	25ms	35ms	55ms	34ms	33ms
輝度	400cd/m ² (標準)	450cd/m ² (標準)	300cd/m ² (標準)	380cd/m ² (標準)	450cd/m ² (標準)
コントラスト	400:1(標準)	500:1(標準)	300:1(標準)	500:1(標準)	600:1(標準)
最大表示色	16,777,216色	262,144色	262,144色	262,144色	262,144色
色再現性(NTSC比)	72%	40%	40%	40%	43%
視野角改善方式	IPS	TN	TN	IPS	TN
走査周波数 アナログ	水平周波数 24.0-61.0KHz 垂直周波数 56-75Hz ドットクロック 80MHz(最大)	水平周波数 24.0-38.0KHz 垂直周波数 56-75Hz ドットクロック 31.5MHz(最大)	水平周波数 24.0-61.0KHz 垂直周波数 56-75Hz ドットクロック 80MHz(最大)	水平周波数 24.0-38.0KHz 垂直周波数 56-75Hz ドットクロック 31.5MHz(最大)	水平周波数 24.0-38.0KHz 垂直周波数 56-75Hz ドットクロック 31.5MHz(最大)
入力 同期信号	セパレート信号 TTL 正極性/負極性 コンボジット信号 TTL 正極性/負極性 シンクオングリーン 0.3Vp-p, 負極性	TTL 正極性/負極性 TTL 正極性/負極性 0.3Vp-p, 負極性	TTL 正極性/負極性 TTL 正極性/負極性 0.3Vp-p, 負極性	TTL 正極性/負極性 TTL 正極性/負極性 0.3Vp-p, 負極性	TTL 正極性/負極性 TTL 正極性/負極性 0.3Vp-p, 負極性
最大表示範囲	水平:170.496mm 垂直:127.872mm	水平:170.9mm 垂直:128.2mm	水平:210.4mm 垂直:157.8mm	水平:211.2mm 垂直:158.4mm	水平:211.2mm 垂直:158.4mm
信号入力 コネクタ	PC D-SUBミニ15ピンコネクタ VIDEO S-Video, コボジットVideo AUDIO RCA ヘッドフォン ステレオミニジャック	PC D-SUBミニ15ピンコネクタ S-Video, コボジットVideo AUDIO RCA ヘッドフォン ステレオミニジャック	PC D-SUBミニ15ピンコネクタ S-Video, コボジットVideo AUDIO RCA ヘッドフォン ステレオミニジャック	PC D-SUBミニ15ピンコネクタ S-Video, コボジットVideo AUDIO RCA ヘッドフォン ステレオミニジャック	PC D-SUBミニ15ピンコネクタ S-Video, コボジットVideo AUDIO RCA ヘッドフォン ステレオミニジャック
入力映像 信号	PC アナログ:0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性 Video NTSC/PAL/SECAM 入力音声信号 0.5Vrms(標準)	PC アナログ:0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性 Video NTSC/PAL/SECAM 入力音声信号 0.5Vrms(標準)	PC アナログ:0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性 Video NTSC/PAL/SECAM 入力音声信号 0.5Vrms(標準)	PC アナログ:0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性 Video NTSC/PAL/SECAM 入力音声信号 0.5Vrms(標準)	PC アナログ:0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性 Video NTSC/PAL/SECAM 入力音声信号 0.5Vrms(標準)
音声出力	スピーカー 0.5W×2(ステレオ)	0.5W×2(ステレオ)	0.5W×2(ステレオ)	0.5W×2(ステレオ)	0.5W×2(ステレオ)
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応
入力電源	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
電源方式	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ
消費電力	通常 18W パワーマネージメントモード 2W	15W 2W	13W 2W	13W 2W	13W 2W
重量	約 1.3kg	約 1.3kg	約 1.4kg	約 1.4kg	約 1.4kg
付属品	ACアダプター(12V 40W)、D-SUB mini15 VGAケーブル、保証書、電源コード、取扱説明書	ACアダプター(12V 40W)、D-SUB mini15 VGAケーブル、保証書、電源コード、取扱説明書	ACアダプター(12V 40W)、D-SUB mini15 VGAケーブル、保証書、電源コード、取扱説明書	ACアダプター(12V 40W)、D-SUB mini15 VGAケーブル、保証書、電源コード、取扱説明書	ACアダプター(12V 40W)、D-SUB mini15 VGAケーブル、保証書、電源コード、取扱説明書
環境条件	動作時の温度:5～35℃、 保管時の温度:-20～60℃ 湿度(温度-20～50℃未満時):20～ 85%(結露なきこと)、湿度(温度50～ 60℃未満時):20～55%(結露なきこと)	動作時の温度:5～35℃、 保管時の温度:-20～60℃ 湿度(温度-20～50℃未満時):20～ 85%(結露なきこと)、湿度(温度50～ 60℃未満時):20～55%(結露なきこと)	動作時の温度:5～35℃、 保管時の温度:-20～60℃ 湿度(温度-20～50℃未満時):20～ 85%(結露なきこと)、湿度(温度50～ 60℃未満時):20～55%(結露なきこと)	動作時の温度:5～35℃、 保管時の温度:-20～60℃ 湿度(温度-20～50℃未満時):20～ 85%(結露なきこと)、湿度(温度50～ 60℃未満時):20～55%(結露なきこと)	動作時の温度:5～35℃、 保管時の温度:-20～60℃ 湿度(温度-20～50℃未満時):20～ 85%(結露なきこと)、湿度(温度50～ 60℃未満時):20～55%(結露なきこと)
適合規格	VCCI-B, FCC-B, CE, MET (US&Canada)	VCCI-B, FCC-B, CE, MET (US&Canada)	VCCI-B, FCC-B, CE, MET (US&Canada)	VCCI-B, FCC-B, CE, MET (US&Canada)	VCCI-B, FCC-B, CE, MET (US&Canada)
保証期間	1年間無償保証、長期供給	1年間無償保証、長期供給	1年間無償保証、長期供給	1年間無償保証、長期供給	1年間無償保証、長期供給

★末尾の-Wのモデルはホワイトタイプ、-Bのモデルはブラックタイプ


■オプションモデル一覧

オプションモデル(モジュールタイプ)		
8.4インチ	PLB210-M0X	XGA IPSパネル、モジュールタイプ
	PLB210-M0V	VGA TNパネル、モジュールタイプ
10.4インチ	PLB260-M0X	XGA TNパネル、モジュールタイプ
	PLB260-M0V	VGA IPSパネル、モジュールタイプ
	PLB260-M1V	VGA TNパネル、モジュールタイプ
オプションモデル(タッチパネル付)		
8.4インチ	PLT210R-W0X/BOX	XGA IPSパネル、キャビネットタイプ、抵抗膜、筐体色:白/黒
	PLB210R-M0X	XGA IPSパネル、モジュールタイプ、抵抗膜
	PLT210R-W0V/BOV	VGA TNパネル、キャビネットタイプ、抵抗膜、筐体色:白/黒
	PLB210R-M0V	VGA TNパネル、モジュールタイプ、抵抗膜
10.4インチ	PLT260R-W0X/BOX	XGA TNパネル、キャビネットタイプ、抵抗膜、筐体色:白/黒
	PLB260R-M0X	XGA TNパネル、モジュールタイプ、抵抗膜
	PLT260C-W0X/BOX	XGA TNパネル、キャビネットタイプ、静電容量、筐体色:白/黒
	PLB260C-M0X	XGA TNパネル、モジュールタイプ、静電容量
	PLT260R-W0V/BOV	VGA IPSパネル、キャビネットタイプ、抵抗膜、筐体色:白/黒
	PLB260R-M0V	VGA IPSパネル、モジュールタイプ、抵抗膜
	PLT260C-W0V/BOV	VGA IPSパネル、キャビネットタイプ、静電容量、筐体色:白/黒
	PLB260C-M0V	VGA IPSパネル、モジュールタイプ、静電容量
	PLT260R-W1V/B1V	VGA TNパネル、キャビネットタイプ、抵抗膜、筐体色:白/黒
	PLB260R-M1V	VGA TNパネル、モジュールタイプ、抵抗膜
	PLT260C-W1V/B1V	VGA TNパネル、キャビネットタイプ、静電容量、筐体色:白/黒
	PLB260C-M1V	VGA TNパネル、モジュールタイプ、静電容量


■D-SUB、S-VIDEOコネクタ等多彩な映像入力端子を装備。

●各部の名称

▼操作パネル(天面)



▼入力端子(背面)



・商品についての詳細は、弊社または販売店におたずねください。・商品の価格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。・印刷の色は実際の色と多少異なることがありますのでご了承ください。・保証書は必ずお受け取りください。商品を購入の際は必要事項の記載の有無をご確認のうえ必ず保証書をお受け取りになり大切に保存してください。・画面上に常時点灯、または点灯していない画素が数点ある場合があります。これは液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。・各製品名は各社の商標、または登録商標です。・このカタログに記載の価格および仕様は、2006年6月現在のものです。予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

株式会社 iiyama

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目12番5号 早川トナカイビル6・7階

TEL:03-5835-5741 <http://www.iiyama.co.jp/>

製品についてのご質問やカスタマイズについてのご相談はビジュアル ソリューション グループまで。

TEL.03-5835-5743 E-mail:web-info@iiyama.jp