メイン名称	サブ名称	仕様部
モデル名		CXA9A60BSAGEW101DEC-UNIV
JANコード		4573662090703
OS ※1		Windows 11 Pro 64ビット ※2 ※3
オフィスソフトウェア		―
CPU ※4	プロセッサー	AMD Ryzen™ AI Max+ 395 プロセッサ
	コア数	16
	スレッド数	32
	標準動作周波数	3.00GHz
	最大動作周波数	5.10GHz
	キャッシュメモリ	64MB L3キャッシュ
CPUクーラー		―
NPU		AMD Ryzen™ AI
グラフィックス ※4	グラフィック・アクセラレーター	AMD Radeon™ 8060S
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア ※5
メモリ	標準容量	128GB (オンボード128GB) ※ビデオメモリと共有のため、割り当て容量を変更することができます。設定により、システムメモリの容量は増減します。
	スロット数/最大容量/メモリ形状	0 (空き×0) / 最大128GB(オンボード 128GB) ※オンボードメモリ増設不可
	メモリ動作	LPDDR5X-8000
ストレージ ※6 ※7	M.2 SSD	2TB (NVMe Gen4×4 / Western Digital WD_BLACK SN850X)
	SSD	1TB TLC (NVMe Gen4×4)
	HDD	―
光学ドライブ ※8	ドライブ仕様	―
	書き込み対応	―
チップセット		―
カードリーダー ※9 ※10 ※11		前面：SDメモリーカードリーダー ※UHS-II対応
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
インターフェース・端子 ※12	映像出力 ※13	前面：USB4 Gen 3×2 Type-C×1、背面：DisplayPort×1 / HDMI×1 / USB4 Gen 3×2 Type-C×1 ※14
		(DisplayPort)最大 3,840×2,160(144Hz) / (HDMI)最大 3,840×2,160(120Hz) / (USB4 Gen 3×2 Type-C)最大 3,840×2,160(120Hz) / 1,677万色
	PS/2	―
	USB Type-C	前面： USB4 Gen 3×2 (40Gbps)×1 ※画面出力に対応 ※CPU内蔵グラフィックを使用して出力されます 背面： USB4 Gen 3×2 (40Gbps)×1 ※画面出力に対応 ※CPU内蔵グラフィックを使用して出力されます ※15
	USB Type-A	前面： USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×2 背面： USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1、USB 2.0×2
	ネットワーク(LAN) ※16	1 (背面 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 ※WOL対応)
	無線 ※16 ※17 ※18	Wi-Fi 7 (最大2.8Gbps) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ※19
	サウンド	前面：ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1、背面：ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1
拡張スロット	PCI Express ×16	―
	PCI Express ×8	―
	PCI Express ×4	―
	PCI Express ×1	―
拡張ストレージ・ベイ	M.2	Key M(Type2280)×2 (空き 0)
	2.5インチ	―
	3.5インチ	―
	5.25インチ	―
	スリム光学ドライブ	―
マウス		オリジナルマウス (USB有線 / ブラック / スクロール機能付 3ボタン / 光学式)
キーボード		法人向けオリジナルキーボード (USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載)
スピーカー		―
電源		250W(20V), AC100V(50/60Hz)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※20		15区分 / 13 / (AAA)
盗難防止用ロック ※21		1 (右側面 セキュリティスロット[3.5mm × 7.5mm]×1)
本体カラー/仕様		ブラック
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		[本体]70×198×200 ※22 [突起物含む]78.5×198×205
梱包寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		約271×355×145
本体重量(kg) ※23		約1.99kg
システム・セキュリティー機能	Windows Hello	指紋認証に対応
	セキュリティチップ	fTPM (CPUに統合/ TPM2.0準拠)
	BIOSパスワード ※24	非対応
	HDDパスワード	非対応
標準付属ソフトウェア	光学ドライブ用	―
	セキュリティ	―
	その他	―
付属品	ディスプレイ	―
	拡張ハードウェア	―
	その他	マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ
適合規格		J-Mossグリーンマーク、PSE
使用環境		温度 10～35℃、湿度 8～80%
保証期間		3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート

※1	本製品のシステムストレージには、Windowsを再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されています。詳細は付属のマニュアルや弊社アフターサポートページをご覧ください。
※2	セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。
※3	OS再インストール用のメディアは付属しておりません。
※4	出荷時の状態から動作設定を変更させた場合、動作保証の対象外となります。
※5	搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最大値は異なります。
※6	標準装備のストレージ容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。
※7	OSデータは2TB (NVMe Gen4×4 / Western Digital WD_BLACK SN850X)にインストールされます。
※8	光学ドライブは内蔵できません。別途外付け光学ドライブをお求め下さい。
※9	全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。
※10	SDIOカードには対応しておりません。
※11	著作権保護機能（マジックゲート機能・ID機能など）には対応しておりません。
※12	ケーブル等は別途お求め下さい。USB、ネットワーク機器等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。
※13	接続するディスプレイの適正解像度にてご使用ください。
※14	最大4画面を同時出力可能です。
※15	各Type-C端子はDisplayPort Alt mode に対応しています。
※16	実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
※17	心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。 また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。
※18	本製品内蔵の無線LANがIEEE 802. 11 ax/ac/a/n 規格の場合、5GHz帯（W52/W53/W56）に対応しています。
※19	Wi-Fi 7を使用するには、Wi-Fi 7対応機器が必要です。
※20	エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語 (アルファベット) Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上、100%未満の場合は、達成率 (例 97%) を示します。
※21	記載のサイズにおける全てのセキュリティワイヤーの適合を保証するものではありません。
※22	[本体]は突起物(取っ手/突起/ゴム足)を含まない寸法です。
※23	標準構成での本体重量です。付属品およびケーブル類の重量は含みません。また実際に搭載される部品により重量は増減します。
※24	PC起動時や、BIOS設定画面を開く動作を行うのに、パスワード入力が必要となるよう設定できます。
※	仕様は予告なく変更となることがあります。
※	使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様が異なる場合があります。
※	動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、 お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。
※	ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、 お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。