

創造力
ヨシゲキスル!



写真は、FP17GCB-A38です。

iiyama LineUp

ECシリーズ



写真は、EC11GDRW-A43です。

ECシリーズ ミドルタワーPCタイプ

Intel® Celeron® プロセッサ1.10GHz 128MB SDRAM
40GB HDD DVD-ROM・CD-R/RW搭載
100BASE-TX/10BASE-T

本体のみ

EC11GDRW (モニタはオプションです。) オープン価格

17インチ高輝度CRTモニタセット

EC11GDRW-HM7 オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

EC11GDRW-A38 オープン価格

17インチTFTカラー液晶セット

EC11GDRW-A43 オープン価格

FPシリーズ



写真は、FP17GCB-A38です。

FPシリーズ スタイルッシュスリムPCタイプ

Intel® Pentium® 4プロセッサ1.70GHz 256MB SDRAM
40GB HDD DVD/CD-R/RWコンピネーションドライブ搭載
100BASE-TX/10BASE-T

本体のみ

FP17GCB (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

FP17GCB-A38A オープン価格

17インチTFTカラー液晶セット

FP17GCB-A43 オープン価格



写真は、FP17GCB2-A37です。

本体のみ

FP17GCB2 (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

FP17GCB2-A37 オープン価格

FCシリーズ



写真は、FC1GRWP-A37です。

FCシリーズ スリムPCタイプ

Intel® Celeron® プロセッサ1GHz 128MB SDRAM 40GB HDD
CD-R/RW搭載(FC1GRWPシリーズ)CD-ROM搭載(FC1GSPシリーズ)
100BASE-TX/10BASE-T

本体のみ

FC1GRWP (モニタはオプションです。) オープン価格

FC1GSP (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチシャドウマスクCRTモニタセット

FC1GRWP-S5W オープン価格

FC1GSP-S5W オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

FC1GRWP-A37 オープン価格

FC1GSP-A37 オープン価格



コンピュータの要諦
インテルのプロセッサ



コンピュータの要諦
インテルのプロセッサ

豊富なラインナップで新発売!

製品仕様

機種名	EC11GDRW/EC11GDRW-HM7/ EC11GDRW-A38/EC11GDRW-A43	FP17GCB/FP17GCB-A38A/ FP17GCB-A43	FP17GCB2/FP17GCB2-A37	FC1GSP/FC1GSP-S5W/ FC1GSP-A37	FC1GRWP/FC1GRWP-S5W/ FC1GRWP-A37
ケース	マイクロタワーケース		スリムブックタイプケース		スリムブックタイプケース
CPU	Intel® Celeron® プロセッサ1.10GHz		Intel® Pentium®4 プロセッサ1.70GHz		Intel® Celeron® プロセッサ1GHz
チップセット	Intel® 810E Chipset		Intel® 845 Chipset		VIA Apollo PLE133T
BIOS	Award BIOS				
2次キャッシュ	128KB(CPU内蔵)		256KB(CPU内蔵)		128KB(CPU内蔵)
メインメモリ(最大)	PC133対応 128MB SDRAM(最大512MB)*1		PC133対応 256MB SDRAM(最大512MB)		PC133対応 128MB SDRAM(最大512MB)*2
ビデオシステム*3	Intel® 82810E Chipset内蔵グラフィックアクセラレータ 800×600 最大1,677万色 1024×768 最大1,677万色 1152×864 最大1,677万色 1280×1024 最大1,677万色	ATI RADEON VE(AGP):ビデオメモリ16MB DDR SDRAM (On-board) 800×600 最大1,677万色 1800×1440 最大1,677万色 1024×768 最大1,677万色 1856×1392 最大1,677万色 1152×864 最大1,677万色 1920×1080 最大1,677万色 1280×1024 最大1,677万色 1920×1200 最大1,677万色 1600×1200 最大1,677万色 1920×1440 最大1,677万色 1792×1344 最大1,677万色 2048×1536 最大1,677万色	nVIDIA GeForce2 MX 200 デイオメモリ32MB SDRAM 800×600 最大1,677万色 1024×768 最大1,677万色 1152×864 最大1,677万色 1280×768 最大1,677万色 1280×960 最大1,677万色 1280×1024 最大1,677万色	VIA Apollo PLE133T Chipset内蔵グラフィックアクセラレータ 800×600 最大1,677万色 1024×768 最大1,677万色 1152×864 最大1,677万色 1280×1024 最大65,536万色	
FDD	3.5インチ(2モード)		-		3.5インチ(2モード)
HDD	40GB				
メディアドライブ	CD-R/RWドライブ:書込最大8倍速CD-R: 書換最大4倍速CD-RW:読込最大32倍速CD-ROM DVD-ROMドライブ:読込最大12倍速DVD-ROM: 読込最大4倍速CD-ROM	CD-R/RW/DVDコンピネーションドライブ:書込最大 12倍速CD-R、書換最大8倍速CD-RW、読込 最大32倍速CD-ROM、読込最大8倍速DVD-ROM	CD-R/RW/DVDコンピネーションドライブ:書込最大 8倍速CD-R、書換最大8倍速CD-RW、読込 最大32倍速CD-ROM、読込最大8倍速DVD-ROM	CD-ROMドライブ:読込最大52倍速	CD-R/RWドライブ:書込最大24倍速CD-R: 書換最大10倍速CD-RW: 読込最大40倍速CD-ROM
サウンド機能	Intel® 810E Chipset内蔵ソフトウェアオーディオ	Intel® 82801BA Chipset内蔵ソフトウェアオーディオ	Audio Codec CS4229(On-Board)	VIA Apollo PLE133T Chipset内蔵 ソフトウェアオーディオ	
ブロードバンドポート(LAN)	10BASE-TX/10BASE-T(自動認識)				
FAX/モデム*4	V.90対応(データ通信時 最大5.6Kbps/FAX送信時 最大1.4Kbps)モデム:AMRカード/EC11GDRWシリーズ・FC1GSP/FC1GRWPシリーズ、AMRモジュール/FP17GCBシリーズ、PCIカード/FP17GCB2シリーズ				
拡張スロット(空き)	PCIx3(1)、AMR×1(0)		PCIx2(2)、AMR×1(0)*5	PCIx2(1)、AGP×1(0) Low Profile Type	AMR×1(0)、PCIx2(2) Low Profile Type
前面	USB(4ピン)×1、PCカードスロット(Type)×1、 IEEE1394(4ピン)×1		USB(4ピン)×2、PCカードスロット(Type)×2、SDメモリーカードスロット×1、 IEEE1394(4ピン)×1、ヘッドフォン/スピーカー/ミニジャック×1 光ファイバーポート×1、マウス入力/モジュールミニジャック×1	USB(4ピン)×2、 マウス入力/モジュールミニジャック×1、 IEEE1394(4ピン)×1、IEEE1394(4ピン)×1	USB(4ピン)×2
背面	シリアルポート(D-sub9ピン)×1(FP17GCBシリーズを除く)、パラレルポート(D-sub25ピン)×1、アナログRGBビデオ出力(ミニD-sub15ピン)×1、ライン入力(ステレオ、ミニジャック)×1、 ライン出力(ステレオ、ミニジャック)×1、キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)×1、マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)×1、モジュラージャック(LINE×1、TEL×1)×2、LAN(RJ45)×1				
電源	AC90-100V、50/60Hz、180W		AC90-100V、50/60Hz、150W	AC90-100V、50/60Hz、125W	AC90-100V、50/60Hz、125W
消費電力	97W		120W	135W	85W
省エネルギー法に基づき(エネルギー消費効率)*7	R区分 0.012		R区分 0.0082	R区分 0.009	R区分 0.012
外形寸法	200(W)×380(H)×360(D)mm*8		89(W)×300(H)×305(D)mm*9	93(W)×310(H)×389(D)mm*9	92(W)×325(H)×382(D)mm*9
重量	約11.2kg(本体のみ)		約6.8kg(本体のみ)	約9kg(本体のみ)	約7.2kg(本体のみ)
単体モデル	EC11GDRW	FP17GCB	FP17GCB2	FC1GSP	FC1GRWP
15インチCRTセット	-		-		FC1GSP-S5W/FC1GRWP-S5W (LS501UW/15インチヤマハマークCRT)0.28mmドットピッチ、水平周波数H30.0-70.0kHz /垂直周波数V50-120Hz、最大使用可能解像度1280×1024(NI)、表示色フルカラー、OSD、VESA DDC1/2B**対応、MPR 準拠
17インチCRTセット	EC11GDRW-HM7(HM704UC/17インチダイヤモンド ドットマトリクスCRT)0.25mmAGピッチ、水平周波数 H30.0-96.0kHz/垂直周波数V50-160Hz、最大 使用可能解像度1600×1200(NI)、表示色フルカラー、 OSD、VESA DDC1/2B**対応、MPR 準拠	-		-	
15インチTFTセット	EC11GDRW-A38/FP17GCB-A38A/AX3818UTC A/15インチTFTカラー液晶)0.297mm画素ピッチ、水平周波 数H30.0-60.0kHz/垂直周波数V55-75Hz、最大使用可能解像度1024×768(NI)、信号入力コネクタ:デジタル 入力(DVI-D)・D-SUBミニ15ピンコネクタ、表示色約1600万色、OSD、VESA DDC2B**対応、MPR /TCO'95準拠		FP17GCB2-A37/FC1GSP-A37/FC1GRWP-A37 (AX3817UT A/15インチTFTカラー液晶) 0.297mm画素ピッチ、水平周波数H24.0-60.0kHz/垂直周波数V55-75Hz、最大使用可能解像度1024×768(NI)、 信号入力コネクタ:D-SUBミニ15ピンコネクタ、表示色約1677万色、OSD、VESA DDC2B**対応、MPR /TCO'95準拠		
17インチTFTセット	EC11GDRW-A43 / FP17GCB-A43(AS4316UTC/17インチTFTカラー液晶)0.264mm画素ピッチ、水平周波 数H31.0-81.0kHz/垂直周波数V56-75Hz、最大使用可能解像度1024×768(NI)、信号入力コネクタ:デジタル 入力(DVI-D)・D-SUBミニ15ピンコネクタ、表示色約1677万色、OSD、VESA DDC2B**対応、MPR /TCO'95準拠		-		

使用環境 操作時 温度 10-35 湿度 25-80%(結露なきこと)

主な付属品 日本語(106+14キー)マルチメディアキーボード(PS/2タイプ)、2ボタンスクロール機能付マウス(PS/2タイプ)、縦置きスタンド

初期導入OS Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Professional Edition

*1 ビデオメモリとしてメインメモリから最大11MBを使用します。*2 ビデオメモリとしてメインメモリから8MBを使用します。*3 接続するモニタによって解像度・色数は変わる場合がございます。*4 本機は、JRA PAT用ソフトウェアに対応しております。*5 AMRスロットは標準搭載メモリスロット専用です。*6 光デジタルオーディオ出力はヘッドフォンと共用端子です。*7 エネルギー消費効率とは、エネルギー使用の合理化に関する法律、省エネルギー法で定められた測定方法で測定した消費電力を、この法律が定める複合理論性能で除したものです。*8 コム品を含まない寸法です。*9 縦置きスタンドを含まない寸法です。

Microsoft® Windows® XP搭載

Microsoft® Windows® XP Home EditionとMicrosoft® Windows® XP Professional Edition搭載のタイプをご用意。ECシリーズ・FPシリーズは、プレインストールソフトも充実しています。

LAN機能を標準搭載

ブロードバンドポート(LANポート)を標準で搭載。会社内でのLANや家庭でのCATV・ADSLに最適です。

フロントアクセスポート

各シリーズとも周辺機器との接続がよりスムーズになるアクセスポートをフロントに配置しました。作業効率がぐんとアップします。

選べるドライブとモニタセット

DVD-ROM・CD-R/RWコンピネーションドライブからCD-ROMドライブまで用途に合わせてお選びいただけます。また、PC単体だけでなくモニタセットも15インチCRTモニタから17インチ液晶モニタまでをご用意しています。

イーヤマのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell



フリーダイヤル **0120-148-633** (携帯電話、PHS可)
TEL受付時間 平日 9:00-20:00 土日 9:00-17:00
(弊社休業日 8/14-15、16、12/31 1/1-2、3-4を除く)
ただし平日夜間帯でも、年中無休はお客様のご予約に応じて承ります。おかけやすくなります。



ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>
お近くに販売店がない方のために、e-shopもご用意しております。
フリーダイヤル0120-118-584(携帯電話、PHS可)

商品について、詳しくは販売店におたずねください。記載されている製品の内容・仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。印刷の色は実際の色と多少違うことがあります。ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。インテル、Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。ダイヤモンドロンは三菱電機株式会社の登録商標です。記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。このカタログに記載の価格および仕様は、2002年2月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

株式会社 イーヤマ販売

東京本店 〒103 0028 東京都中央区八重洲1-4-21
TEL: 03-3231-8401(代表)

大阪支店 TEL: 06-6886-5421
新潟営業所 TEL: 0255-23-9273
名古屋営業所 TEL: 052-561-3110
福岡営業所 TEL: 092-761-3488
テレセ-ルス部 TEL: 0255-21-5180

ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>
株式会社イーヤマ ホームページ <http://www.iiyama.com.jp/>

主なバンドルソフトウェア一覧

分類	ソフト名	EC11GDRW シリーズ	FP17GCB シリーズ	FP17GCB2 シリーズ	FC1GSP /FC1GRWP シリーズ
インターネット	ホームページ閲覧	Microsoft® Internet Explorer 6.0*1	-	-	-
	ホームページ検索・保存	Internet Ninja 2001	-	-	-
ドキュメントビューア	英日/日英翻訳・辞書	コリヤ英和・和英翻訳/バイリンガル Ver3.0	-	-	-
	PDFファイル閲覧	Adobe® Acrobat Reader**	-	-	-
はがき作成	華王 for iijama	-	-	-	-
交通情報検索	乗換案内 2001年10月時刻表対応版**2	-	-	-	-
画像/映像表示・編集	画像編集・管理	HYPER KID インターネットPAK	-	-	-
	フォトレタッチ・画像管理	デジタルWalker	-	-	-
	ビデオ編集	Ulead VideoStudio™ 5.0 SE Basic	-	-	-
	DVDプレーヤー	PowerDVD™ VR-X	-	-	-
音楽・MP3編集	音楽再生(MP3対応)	Microsoft® Windows Media Player8.0*1	-	-	-
CD-R/RWライティングソフト	B's Recorder GOLD 3.10/B's CLIP 3.10	-	-	-	-
	Win CDR Lite	-	-	-	-
	PRO-G nero	-	-	-	-
ゲーム	AI将棋・AI麻雀・AI麻雀	-	-	-	-

*1 Microsoft® Windows® XP Home Edition/XP Professional Editionに含まれます。*2 路線料金・時刻は変更されることがあります。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、熱、湿気、蒸気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

安全点検のお願い! ご使用の際このようなことはありませんか
コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。本体ケースが異常に熱い。閉じきれない。使用中に異常な音や振動などがある。その他の異常がある。

お願い! 故障や事故防止のため、コメントがプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ