製品仕様

iiyama がおすすめする Microsoft® Windows® XP

製品シリーズ		STRAIGHT PC（Windows Vista Capable PC）			STRAIGHT PC	STRAIGHT PC（Windows Vista Capable PC）
Microsoft Windows XP HomeEdition プリインストールモデル		KDM511	KDM805	KDM930	KDS326	KDS524
Microsoft Windows XP HomeEdition + Microsoft Office Personal 2003 プリインストールモデル		KDM511 O	KDM805 O	KDM930 O	KDS326 O	KDS524 O
プロセッサ		インテル Pentium 4 プロセッサ 511	インテル Pentium D プロセッサ 805	インテル Pentium D プロセッサ 930	インテル Celeron D プロセッサ 326	インテル Pentium 4 プロセッサ 524
機能リスト		1MB L2Cache/2.80GHz/533MHz FSB/EM64T	2×1MB L2Cache/2.66GHz/533MHz FSB/EM64T	2×2MB L2Cache/3GHz/800MHz FSB/EM64T	256KB L2Cache/2.53GHz/533MHz FSB/EM64T	1MB L2Cache/3.06GHz/533MHz FSB/EM64T
動作対応OS		Microsoft Windows XP HomeEdition SP1以降/Microsoft Windows XP Professional SP1以降				
マシンタイプ		microATXミドルタワー			microATX スリムタイプ	
チップ・セット		ATI RADEON Xpress 200			VIA P4M800CE	ATI RADEON Xpress 200
主記憶(RAM)容量 ※1	標準容量	512MB(512MB×1)		1024MB(1024MB×1)	512MB(512MB×1)	
	スロット数/最大容量 ※2	2(2048MB)				
	メモリタイプ	PC2-4200 DDR2			PC3200 DDR ※PC2700動作	PC2-4200 DDR2
ビデオ・サブシステム	ビデオ・チップ	チップセットに内蔵				
	ビデオ・メモリー容量 ※3	メインメモリーよりシェア(初期値32MB)				
サポートする解像度及び最大発色数 ※4	640×480	1,677万色				
	800×600	1,677万色				
	1,024×768	1,677万色				
	1,280×1,024	1,677万色				
FDD ※5		—				
HDD ※6	標準HDD仕様	Serial ATA 150、7,200rpm			拡張IDE、ATA 100	Serial ATA 150、7,200rpm
	標準HDD容量	200GB	300GB		200GB	300GB
その他の補助記憶装置	DVD±R/RW ドライブ	DVD±R 2層書き込み対応最大16倍速DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R DL:6/DVD-R DL:4/DVD±R:16/DVD+RW:8/DVD-RW:6/DVD-RAM:5/DVD-ROM:16/CD-R:48/CD-RW:32/CD-ROM:48)				
オーディオ機能 ※7		インテル ハイディフィニション Audio Codec(オンボード、5.1ch対応)			Realtek 社製 ALC655 搭載(オンボード、5.1ch対応)	インテル ハイディフィニション Audio Codec(オンボード、5.1ch対応)
インターフェイス・ポート ※8	キーボード/マウス	2(PS/2 Mini DIN 6ピン)				
	USB	6(背面×4、前面×2) USB2.0対応				
	パラレル	1(セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン(ECP/EPP) メス)				
	シリアル	1(RS-232C D-SUB 9ピン(16550A互換) オス)				
	イーサネット	1(100Base-TX/10Base-T(RJ-45))				
	サウンド/映像関連	ライン入力端子(ステレオミニジャック/メス)、マイク入力端子(ステレオミニジャック/メス)、ライン出力端子(ステレオミニジャック/メス)			ライン入力端子(ステレオミニジャック/メス)、マイク入力端子(モノラルミニジャック/メス)、ライン出力端子(ステレオミニジャック/メス)	ライン入力端子(ステレオミニジャック/メス)、マイク入力端子(モノラルミニジャック/メス)、ライン出力端子(ステレオミニジャック/メス)
	モニター	1(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン/メス)				
オプション用スロット	AGP	—			1スロット(空き1スロット) ※Logo対応のみ対応	—
	PCI	2スロット(空き2スロット)			2スロット(空き2スロット) ※Logo対応のみ対応	2スロット(空き2スロット) ※Logo対応のみ対応
	PCI Express x16	1スロット(空き1スロット)			—	1スロット(空き1スロット) ※Logo対応のみ対応
	PCI Express x1	1スロット(空き1スロット)			—	1スロット(空き1スロット) ※Logo対応のみ対応
	カードリーダー	6in1 マルチカードリーダー ※9				
拡張ストレージ・ベイ	3.5型	2ベイ(空き0ベイ)				
	5.25型	2ベイ(空き1ベイ)			1ベイ(空き0ベイ)	
キーボード		PS/2コネクタ接続、セパレートタイプ、JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー・12ファンクションキー・Windowsキー・アプリケーションキー付				
マウス		PS/2コネクタ接続、スクロール機能つき3ボタンマウス				
スピーカー		—				
電源		250W電源搭載/AC 100V(50/60Hz)	400W電源搭載/AC 100V(50/60Hz)		250W電源搭載/AC 100V(50/60Hz)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		0.004437345	0.000250865	0.00022243	0.000517331	0.000400185
省エネルギー基準達成率表示値		AAA				
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		180 ×390 ×375			95 ×430 ×324 ※配置含む時	
使用環境		温度 10～30℃、湿度 8～80%				
付属ソフトウェア		CD/DVDライティングソフト・DVD再生ソフト・TREND MICRO ウイルスバスター2006　90日版・Adobe® Reader®・Microsoft® はがきスタジオBasic（平成18年度版）				
付属品		電源ケーブル・ドライバCDROM・ハードウェアマニュアル			電源ケーブル・ドライバCDROM・ハードウェアマニュアル・縦置用スタンド	
保証期間		1年				

カタログ記載内容：2006年8月現在

※1 メインメモリーの一部はシステムメモリーとして使用されます。
※2 最大容量は標準装備のメモリーを取り外し、全てのスロットに1024MBメモリーを装着した場合です。
※3 ディスプレイキャッシュはメインメモリーを使用します。
※4 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及び使用するオペレーティングシステムの性能により異なります。また、接続するモニターは、プラグ&プレイに対応したものをご使用ください。
※5 FDDをお客様側で増設される場合、ハードウェアの設置に加え本体BIOSの設定が必要となります。弊社では増設に伴う再点・設定のご案内等は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
※6 標準装備のハードディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。
※7 マイクロフォン端子対応はお求めやすい。
※8 ケーブル端子対応はお求めやすい。USB、イーサネット等、接続する周辺機器によっては使えない場合があります。
※9 著作権保護機能（マジックゲート機能、BD機能など）には非対応です。
※10 仕様は予告なく変更となることがあります。

●記載のハードウェア仕様は、OS、アプリケーション、ソフトによっては、サポートしない場合があります。●表面ディスプレイを接続された場合、その特性上、一部の画素が点灯しなかったり、明るさにむらができることがあります。故障ではありませんのであらかじめご了承下さい。●お製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●各種インターフェースに対応しましては、そのインターフェースに対応した全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。周辺機器をお求めになる際には、対応OS、使用条件などを動作可否を必ず販売店舗等各周辺機器メーカーに確認するようにお願いします。●誤操作や故障などにより、本パソコンに重大な支障・トラブル・故障・データの紛失等の損害が生じる場合がございますが、これにより損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承下さい。●記載されている内容、外観（モニタ含む）及び仕様は予告無く変更される場合があります。●本証書は大切に保管下さい。●説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。●表示されるデータなどの一部は、印刷のために実際の色と多少異なる場合があります。●商標は、すべてJIS二段合成です。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●ウインスペードおよび、付属のソフトウェアは、作製のバックアップ用途のほか付属品、マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。●購入された当社製品は、一般OA機器として使用されることを目的に開発・製造されたものです。当社製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・構成などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェール・セーフ設計や冗長設計の処置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用ください。当社製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持に関わる医療機器、24時間稼動システムなど、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途にはご使用にならないでください。

安全に関する注意　ご使用の際は、商品に添付のユーザーズマニュアルに書かれている「安全にご使用いただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。直射、ほこり、湿度等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

古くなったらPCリサイクル　iiyama製品は環境対応

このマークが表示されている製品は、資源有効利用促進法に対応しており、弊社が無償で回収し、再資源化を行います。

サポート＆サービス

インターネットサポート

■お客様専用ホームページ(PCのみ)
弊社製品を購入後、ユーザー登録手続きをされたお客様に専用のサポートページをご提供します。
お客様専用のサポートページでは、サポート電話予約、修理に出した商品の修理・出荷状況、作業報告をご覧いただけるサービスなど便利なサポート機能が使えます。

■修理ステータス
修理に出した商品の修理状況/修理完了予定日/商品出荷日/出荷宅配伝票番号/修理作業報告がWeb上でいつでもご確認いただけます。
※ご利用になる際はユーザー登録が必要になります。

■サポートQ&A
パソコンをお使いいただく際にご不明な点やお困りの点があった場合、それらを解決するためのヒントになる情報をQ&A方式で掲載しています。キーワードやトラブル症状から検索することが可能です。

■ダウンロードサービス(PCのみ)
PC本体添付の弊社製マニュアル、およびOSインストール手順などを記載したマニュアルやBIOSや各種ドライバがダウンロードできます。

インターネットサポート https://www2.mouse-jp.co.jp/ss/iiyama_support/

お問い合わせは、コジマ各店へ

http://www.kojima.net
安値世界で挑戦
コジマ

株式会社 iiyama
TEL. 03-5835-5743
HP: http://www.iiyama.co.jp

Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel SpeedStep, Intel Viv, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Xeon および Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

STRAIGHT PC

iiyama がおすすめする Microsoft® Windows® XP

iiyama Visual&Technology

拡張性の高い マイクロタワーケース

※画像はイメージです。

基準は安心と信頼、そして快適なPCライフ。

8.5GBの大容量書き込みが可能、DVD±R 2層書き込みをサポートしたDVDスーパーマルチドライブ

全てのDVDメディアの書き込みはもちろん、最新の片面2層書き込み（DVD±R）に対応したDVDスーパーマルチドライブを採用。
片面で8.5GBの大容量を実現した2層DVDなら高画質・長時間の動画や大量のファイルを一枚のDVDに保存できます。

デジカメの写真もカンタンに読み込めるマルチカードリーダーを搭載

6種類のメモリカードの読み書きに対応したマルチカードリーダーを標準搭載。
デジカメや音楽プレーヤーなどのデータもスムーズに読み込めます。
スマートメディア/メモリースティック/SDメモリーカード/MMC/コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ 対応

使いやすいフロントインターフェイスを装備　さまざまな機器とカンタン接続

ケース前面に最大480Mbpsのデータ転送速度を実現する高速USB2.0ポート×2とヘッドフォン/マイク端子を配置しており、様々な外付周辺機器に素早くアクセスすることができます。

縦置き・横置きに対応した スリムタイプケース

※画像はイメージです。

KDM511 Microsoft® Windows® XP HomeEditionプリインストール

Windows® Vista Capable 対応

CPU	MEMORY	HDD
Intel Pentium4 プロセッサ 511 (2.8GHz)	DDR2-SDRAM 512MB PC2 4200 (512MB×1)	200GB SerialATA150 7200rpm

VIDEO	DRIVE	CARD READER
ATI Radeon Xpress 200 内蔵	DVD±R 2層書込み対応 16倍速スーパーマルチドライブ	6in1マルチカードリーダー (SM/MS/SD/MMC/CF/MD)

- ATI RADEON Xpress 200チップセット
- 5.1ch対応 インテル®ハイ・ディフィニション Audio Codec（オンボード）
- microATXミドルタワー
- PS/2 キーボード・PS/2スクロールマウス
- 10Base-T/100-Base-TX LAN（オンボード）
- USB2.0対応 前面×2/背面×4
- 1年間無償保証

ウイルスバスター 2006 / Adobe® Reader® / ぐんぐんラクスター 2006

KDM511 O Microsoft® Office Personal Edition 2003 プリインストールモデル

［こちらの商品はお取り寄せとなります。］

Windows® Vista Capable 対応

※その他スペックはKDM511と同じ。

KDM805 Microsoft® Windows® XP HomeEditionプリインストール

Windows® Vista Capable 対応

CPU	MEMORY	HDD
デュアル・コア プロセッサ Intel PentiumD プロセッサ 805 (2.66GHz)	DDR2-SDRAM 512MB PC2 4200 (512MB×1)	300GB SerialATA150 7200rpm

VIDEO	DRIVE	CARD READER
ATI Radeon Xpress 200 内蔵	DVD±R 2層書込み対応 16倍速スーパーマルチドライブ	6in1マルチカードリーダー (SM/MS/SD/MMC/CF/MD)

- ATI RADEON Xpress 200チップセット
- 5.1ch対応 インテル®ハイ・ディフィニション Audio Codec（オンボード）
- microATXミドルタワー
- PS/2 キーボード・PS/2スクロールマウス
- 10Base-T/100-Base-TX LAN（オンボード）
- USB2.0対応 前面×2/背面×4
- 1年間無償保証

ウイルスバスター 2006 / Adobe® Reader® / ぐんぐんラクスター 2006

KDM805 O Microsoft® Office Personal Edition 2003 プリインストールモデル

［こちらの商品はお取り寄せとなります。］

Windows® Vista Capable 対応

※その他スペックはKDM805と同じ。

KDS326 Microsoft® Windows® XP HomeEditionプリインストール

CPU	MEMORY	HDD
Intel CeleronD プロセッサ 326 (2.53GHz)	DDR-SDRAM 512MB PC 3200 (512MB×1)	200GB ATA100 7200rpm

VIDEO	DRIVE	CARD READER
VIA P4M800CE 内蔵	DVD±R 2層書込み対応 16倍速スーパーマルチドライブ	6in1マルチカードリーダー (SM/MS/SD/MMC/CF/MD)

- VIA P4M800CEチップセット
- 5.1ch対応 Realtek 社製 ALC655 搭載（オンボード）
- microATXスリムタイプ
- PS/2 キーボード・PS/2スクロールマウス
- 10Base-T/100-Base-TX LAN（オンボード）
- USB2.0対応 前面×2/背面×4
- 1年間無償保証

ウイルスバスター 2006 / Adobe® Reader® / ぐんぐんラクスター 2006

KDS326 O Microsoft® Office Personal Edition 2003 プリインストールモデル

※その他スペックはKDS326と同じ。

KDS524 Microsoft® Windows® XP HomeEditionプリインストール

Windows® Vista Capable 対応 ［こちらの商品はお取り寄せとなります。］

CPU	MEMORY	HDD
Intel Pentium4 プロセッサ 524 (3.06GHz)	DDR2-SDRAM 512MB PC2 4200 (512MB×1)	300GB SerialATA150 7200rpm

VIDEO	DRIVE	CARD READER
ATI Radeon Xpress 200 内蔵	DVD±R 2層書込み対応 16倍速スーパーマルチドライブ	6in1マルチカードリーダー (SM/MS/SD/MMC/CF/MD)

- ATI RADEON Xpress 200チップセット
- 5.1ch対応 インテル®ハイ・ディフィニション Audio Codec（オンボード）
- microATXスリムタイプ
- PS/2 キーボード・PS/2スクロールマウス
- 10Base-T/100-Base-TX LAN（オンボード）
- USB2.0対応 前面×2/背面×4
- 1年間無償保証

ウイルスバスター 2006 / Adobe® Reader® / ぐんぐんラクスター 2006

KDS524 O Microsoft® Office Personal Edition 2003 プリインストールモデル

［こちらの商品はお取り寄せとなります。］

Windows® Vista Capable 対応

※その他スペックはKDS524と同じ。

KDM930 Microsoft® Windows® XP HomeEditionプリインストール

Windows® Vista Capable 対応 ［こちらの商品はお取り寄せとなります。］

CPU	MEMORY	HDD	VIDEO	DRIVE	CARD READER
デュアル・コア プロセッサ Intel PentiumD プロセッサ 930 (3.0GHz)	DDR2-SDRAM 1024MB PC2 4200 (1024MB×1)	300GB SerialATA150 7200rpm	ATI Radeon Xpress 200 内蔵	DVD±R 2層書込み対応 16倍速スーパーマルチドライブ	6in1マルチカードリーダー (SM/MS/SD/MMC/CF/MD)

- ATI RADEON Xpress 200チップセット
- 5.1ch対応 インテル®ハイ・ディフィニション Audio Codec（オンボード）
- microATXミドルタワー
- PS/2 キーボード・PS/2スクロールマウス
- 10Base-T/100-Base-TX LAN（オンボード）
- USB2.0対応 前面×2/背面×4
- 1年間無償保証

ウイルスバスター 2006 / Adobe® Reader® / ぐんぐんラクスター 2006

KDM930 O Microsoft® Office Personal Edition 2003 プリインストールモデル

［こちらの商品はお取り寄せとなります。］

Windows® Vista Capable 対応

※その他スペックはKDM930と同じ。

Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel SpeedStep, Intel Viiv, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Xeon および Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

ProLite E431S-B4

※画像はイメージです。

□SXGA 最大1280×1024モードをサポート

- 17インチ、対角43cm、応答速度8ms、高輝度300cd/m2、高コントラスト比500:1のTFT液晶パネルを採用。
- メリハリがあり、明るくて見やすい高画質を実現してます。

□デジタル入力（DVI-D）とアナログ入力（D-SUB）に両対応

- 鮮明な画像を実現するデジタル入力（DVI-D）とアナログ入力（D-SUB）の2系統を対応。
- DVI出力端子を持つパソコンと接続すれば、デジタルデータを変換することなく直接転送することにより、画質の劣化を最大限に抑え良質で鮮明な画像を再現することが可能です。
- またアナログ出力端子搭載のパソコンとDVI出力端子搭載のパソコンを2台同時に接続して、1台のディスプレイで切替ながら使用することも可能です。

□電源内蔵シンプルでスリム設計なキャビネットデザイン

- 電源を内蔵し、ベゼル幅14.5mmのナローベゼル&スリム設計デザインを採用。机周りのスペースを大幅に有効活用できます。また、設置する場所やシーンに応じて筐体の色を選べば、家庭やオフィスでのPC環境をスタイリッシュに演出します

□エコノミーモード搭載

- 3パターンモードで明るさを抑えて消費電力やバックライトの寿命を軽減します。

1.オフ/ノーマル　2.Mode1:ノーマルモードよりバックライトの明るさを抑え、消費電力を低減します。　3.Mode2:Mode1よりバックライトの明るさを抑え、消費電力を更に低減します。（※スピーカー未使用時）

全モデルにプリインストール

ウイルスバスター 2006 インターネットセキュリティ
ウィルスや不正侵入を防ぐインターネットセキュリティソフト

Adobe® Reader®
PDFファイルの閲覧・印刷を行うソフトウェア
電子文書のためのフォーマット PDFファイル閲覧ソフト

全モデルに付属

ぐんぐんラクスター 2006
プロデザイナーが、あなたの年賀状をプロデュース!

オフィス付属モデルも選択可能

Microsoft Office Personal Edition 2003
ワープロ文書も表計算も作成できる統合オフィスツール